

LEGENDA

LEGENDA REKONSTRUKČNÍCH ZÁSAHŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ, NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- 22042 ZDIVO Z PLNÝCH CHEL. PÁLEK NA MALTU MV-5
- 22080 SEKÁNÍ/DOVRTÁNÍ OTVORŮ, DRÁŽEK VE ZDIVU/STĚN, TL. - MINERÁLNÍ VATA, PROPOJ LIKN OK POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN.
- 22080 SEKÁNÍ/DOVRTÁNÍ OTVORŮ, DRÁŽEK VE PŘEDSTĚNĚ, DÉLKY DO 5 M, PODPĚRY DO 25 CM
- 22080 BETON C16/20-XC2 VYTŽLENÍ STÝT 100x100x6
- 22080 KAMEN, ZDVIS KAMENÉ

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ

ZNAČENÍ SKLADBY (SLE DRUHU)

- S-0001 STAVAJÍCÍ SKLADBY PODLAH
- S-0002 STAVAJÍCÍ SKLADBY STĚN
- S-0003 NAVRHOVANÉ SKLADBY PODLAH
- S-0004 NAVRHOVANÉ SKLADBY STĚN
- S-0005 STAVAJÍCÍ SKLADBY PODHLEDŮ
- S-0006 NAVRHOVANÉ SKLADBY PODHLEDŮ

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ A VÝROBKŮ

ZNAČENÍ (SLE DRUHU)

- D-001 DVEŘNÍ PRVKY
  - D-001-01 DVEŘNÍ KOVOVÉ RÁMY
  - D-001-02 DVEŘNÍ KŘÍDLA
  - D-001-03 DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ
  - D-001-04 DVEŘNÍ PRAHY
  - D-001-05 DVEŘNÍ OSTĚNY
- W-001 OKENNÍ PRVKY
  - W-001-01 OKENNÍ RÁMY

ZNAČENÍ PRVKŮ (SLE OKRUHU)

- D-1.01 PRVKY ODSTRAŇOVANÉ
- D-1.02 PRVKY NAVRHOVANÉ
- D-1.03 PRVKY OZNAČOVANÉ

LEGENDA SANACÍ

- SI-01 INTERENSIVNÍ SANACE SEZNAM - PROVEDENA DOBORNOU FIRMOU
- SM-01 EXTENSIVNÍ SANACE SEZNAM - PROVEDENA DOBORNOU FIRMOU

POPIS SANAČNÍCH OPATŘENÍ

- SI-01 **Plochy vodícího pouzdra na sdružených zdivu ve vnitřním prostředí (nestavebního odboru firmou)**
  - injektáž zdiva cementovou suspenzí (min.tvrdnutí 28 dnů), plochy zdiva jsou stabilní nikoliv, aby se ale zdiva uvolnilo do nanesení hmoty injektážní
  - injektáž zdiva cementovou suspenzí (min.tvrdnutí 28 dnů) se vrtaná injektážní hlavice
  - **vytvoření nové vodícího pouzdra:**
    - provizorní zajištění zdiva (nikoliv v zasazení do pouzdra) - ocelové profily, ocelové jehlovce (ocelové tyče celkem, tl. 15 mm) - ocelové profily, ocelové jehlovce (ocelové tyče celkem, tl. 15 mm)
    - odpovrat kyselinotvrdý epoxidový, tl. 20 mm
    - vyplnění pouzdra - zálivka - cementová zálivka, tl. 2 mm - zálivka pórobetonu tepelnou - minerální vlna
- SI-02 **Plochy vodícího ostění na sdružených zdivu (nestavebního odborem firmou)**
  - odstranění stávajícího ostění - vrtání, sekání, frézování
  - odpovrat stávajícího ostění - vrtání, sekání, frézování
  - **vytvoření nové:**
    - přetmelování a plemetení (předtvrdl) omítkovým glazem
    - vyrovnání - omítka vápenocementová, tl. 20 mm
    - odbrus nerovnostem omítky nebrním na bázi epoxidu a vzdušnu tvrzená
    - nátěr - nátěr epoxidový, tl. 2 mm - nátěr epoxidový, tl. 2 mm
    - podepsaní a tahoz odbrušeno ostění, ostění a provedení tlumí před zatvrzením - nátěr epoxidový, tl. 2 mm
- SI-03 **Plochy teras (nestavebním odborem firmou)**
  - mechanické zdržení a vyplň prohlubnutím spojovačem
  - zapravení nepřapojených zbytek nepřerušu hlubiny
  - **zhotovení nové:**
    - zhotovení a zapravení penetrace nepřerušu
    - zapravení nepřapojených zbytek nepřerušu hlubiny
    - zhotovení nové:
    - zhotovení a zapravení penetrace nepřerušu
    - zapravení nepřapojených zbytek nepřerušu hlubiny
    - odbrus nerovnostem omítka nebrním na bázi epoxu a vzdušnu tvrzená
    - nátěr - nátěr epoxidový, tl. 2 mm - nátěr epoxidový, tl. 2 mm
    - podepsaní a tahoz odbrušeno ostění, ostění a provedení tlumí před zatvrzením - nátěr epoxidový, tl. 2 mm
- SI-04 **Plochy nestavebním odborem firmou)**
  - mechanické zdržení a vyplň prohlubnutím spojovačem
  - zapravení nepřapojených zbytek nepřerušu hlubiny
  - **zhotovení nové:**
    - zhotovení a zapravení penetrace nepřerušu
    - zapravení nepřapojených zbytek nepřerušu hlubiny
    - odbrus nerovnostem omítka nebrním na bázi epoxu a vzdušnu tvrzená
    - nátěr - nátěr epoxidový, tl. 2 mm - nátěr epoxidový, tl. 2 mm
    - podepsaní a tahoz odbrušeno ostění, ostění a provedení tlumí před zatvrzením - nátěr epoxidový, tl. 2 mm
- SI-05 **Plochy dřevěných trámových stropů (nestavebním odborem firmou)**
  - mechanické zdržení a vyplň prohlubnutím spojovačem
  - mechanické zdržení a vyplň prohlubnutím spojovačem
  - po vatepsem technologie kvrtlétej vyrobit dřevo otvory (kolíky pokovaným - nátěr
  - po vatepsem technologie kvrtlétej vyrobit dřevo otvory (kolíky pokovaným - nátěr
  - **zhotovení nové:**
    - zhotovení a zapravení penetrace nepřerušu
    - zhotovení a zapravení penetrace nepřerušu
    - nátěr dřevo na zdravení a tvrzení spoje
    - nátěr - nátěr dřevo na zdravení a tvrzení spoje
    - podepsaní a tahoz odbrušeno ostění, ostění a provedení tlumí před zatvrzením - nátěr dřevo na zdravení a tvrzení spoje
- SI-06 **Kamenné obvodové (nestavebním odborem firmou)**
  - mechanické zdržení a vyplň prohlubnutím spojovačem
  - mechanické zdržení a vyplň prohlubnutím spojovačem
  - **zhotovení nové:**
    - zhotovení a zapravení nové kamene (opravu dravomilnu kamenné) - trvalení
    - zhotovení a zapravení nové kamene (opravu dravomilnu kamenné) - trvalení
    - ZA vrapenej modifikovanej nátěr dle vycelovizované barevnosti zeuknich ateln
- SI-06.1 **Kamenné obvodové pod omítkou (nestavebním odborem firmou)**
  - mechanické zdržení a vyplň prohlubnutím spojovačem
  - mechanické zdržení a vyplň prohlubnutím spojovačem
  - **zhotovení nové:**
    - zhotovení a zapravení nové kamene (opravu dravomilnu kamenné) - trvalení
    - zhotovení a zapravení nové kamene (opravu dravomilnu kamenné) - trvalení
    - ZA vrapenej modifikovanej nátěr dle vycelovizované barevnosti zeuknich ateln

LEGENDA DOČASNÝCH HODNOTÍCÍCH PRVKŮ BĚHEM STAVBY

Ochrana typ 1 - zakrytí podlahy:
- na podlahu bude aplikována geotextilie min. gramáže 200 g/m²
- po geotextilii bude provedena ochranná vrstva dle typu podlahy
- po dokončení prací bude, dotaz a gramáže odstranění a podlaha vyčištěna (vysavač)

Ochrana typ 2 - částečné zvlnutíčné stupně:
- na podlahu bude aplikována geotextilie min. gramáže 200 g/m²
- na geotextilii provedena mechanická ochrana dostupu DSB
- po dokončení prací bude, dotaz a gramáže odstranění ochrana (dřeva a vysavač)

Ochrana typ 3 - zvlnutíčné stupně:
- stupně bude dotaz gramáže min. gramáže 200 g/m²
- po dokončení prací bude, dotaz a gramáže odstranění ochrana (dřeva a vysavač)

Ochrana typ 4 - samovrat prvky (portály, zajetí):
- ochrana bude provedena ochranou DSB (dřeva, OSB, sololit, apod.) a ochranou stěny (zajetí a zajetí), dle potřeby (viz výkresy) provizorní uzávěru - ochrana bude provedena ochranou DSB (dřeva, OSB, sololit, apod.)
- po dokončení prací bude, dotaz a gramáže odstranění ochrana (dřeva a vysavač)

POZNÁMKY

1. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (SLE PLATNÉ VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB). SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POŘIZOVÁNÍ PRACÍ A KONSTRUKCE, VÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ DOKUMENTACE, VÝROBNÍ DOSKAPCH NA STAVBU, VÝROBEK PŘEFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. DOKUMENTAŘ BIOU NEBO ZAJIŠTĚNÍ PROJEKNU GENERALNÍ ZHOTOVITEL STAVBY. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE ÚŘLE DOKUMENTACE OKITRANÉ VYBAVENÍ
2. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODKLADŮ A TECHNICKÝCH NOREM. POKUD TO NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU TYTO PODKLADY A NORMY PLATNÉ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE
3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU. ZMĚNY OPROTI TOMUTO STAVU, KTERÉ BUDOU ZJIŠTĚNY BĚHEM REALIZACE STAVBY, JE NUTNÉ ŘEŠIT S AUTOREM AKTUÁLNÍHO PROVOZU NEBO ALT. BYT ZPRACOVÁNÍ KOMPLETNÍ PROJEKNÍ ZLEMENÍ DESTRUKTIVNÍHO CHARAKTERU (SONDÁŽE, ZKOUŠKY, ATD.) PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ
4. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PRO ZAHÁJENÍ DESEKTIVOVÉ ÚMĚŘNÉ DPLOŽENOSTI STAVI PARUBICE Z - 2007
5. BOURANÉ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A KLENEB, PODDOPTAVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSTAVBU NOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ NEBO JEJICH ČÁSTÍ SMÍ PROVÁDĚT POUZE ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NEJASNOSTI STAVU, POŽADAVKŮ NA ZMĚNY ŘEŠENÍ ČI NEJASNOSTI PROVEDENÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERALNÍHO PROJEKTANTA STAVBY. ZJISTÍ-LIŠ STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÉ OSOBY PŘEDCHOZÍ ZMĚNY
6. VÝKAZY VÝZIMEK NUTNÉHO JE TŘEBA ZVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY. REDIR REALIZACE VÝZIMEK
8. VÝŠKOVÉ VYROVNÁVÁ PRACE VČETNĚ VÝKOPŮ V KLÍNECH BUDOU PROVÁDĚNY POD ARCHEOLOGICKÝM DOHLEDEM.
9. VÝŠKOVÉ VYROVNÁVÁ PRACE VČETNĚ VÝKOPŮ V KLÍNECH BUDOU PROVÁDĚNY POD ARCHEOLOGICKÝM DOHLEDEM.
10. VÝŠKOVÉ VYROVNÁVÁ MATERIÁLY VČETNĚ JEJICH OPRAV A BARVENÍ NEŘEŠÍ, BUDOU NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ ZÁSTAVBY A DOSOULADĚNÍ AUTORSKÝM DOZOREM ZASTUPCO STAVEBNÍKA A OBPOVĚDNÝMI PRACOVNÍY PRÁTKOVÉ PŘÍZ.
11. VÝŠKOVÉ VYROVNÁVÁ PRACE VČETNĚ VÝKOPŮ V KLÍNECH BUDOU PROVÁDĚNY
12. VÝŠKOVÉ HISTORICKÉ POVRCHY, KONSTRUKCE A UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ PRVKY BUDOU OUSLEDNĚ MECHANICKY ČIŠTĚNY A OPRAVENY ŘEMESLNÝMI METODAMI A PRACEMI PŘÍSLUŠNÝCH ODBORNÍKŮ
13. VÝŠKOVÉ POVRCH STAVEBNÍ MATERIÁL A ZOBNÁDOUCNÉ OSTEPPOSÉ PRVKY, KTERÉ MNOHDOU OPĚTOVNĚ VYUŽITY PŘI ZAPRAVENÍ ZAPRAVENÍ ZAPRAVENÍ