

Tabulka oken					
Č.	KS	Pohled ze strany ostění	ROZMĚRY	POPIS	POZNÁMKY
O01					
	15		1 450x1 450	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, DVOUKŘIDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, SLOUPEK, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(M2xK), PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK, BARVA - OŘECH	PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ OKNA, VNITŘNÍ ŽALUZIE, OKNA V UMYVÁRNĚ V 1. PP BUDE PROVEDENA JAKO MLÉČNÉ SKLO 3 ks, OKNA V BUFETU A ARCHIVU BUDOU PROVEDENA JAKO MLÉČNÉ SKLO 4 ks
O02					
	3		1 150x1 450	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, DVOUKŘIDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, SLOUPEK, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(M2xK), PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK, BARVA - OŘECH	PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ OKNA, VNITŘNÍ ŽALUZIE
O03					
	8		1 150x600	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, JEDNOKŘIDLÉ, SKLOPNÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(M2xK), PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK	PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ OKNA
O04					
	116		1 500x2 650	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, DVOUKŘIDLÉ -OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, NADSVĚTLÍKY OTEVÍRAVÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(M2xK), CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK	PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ DOLNÍHO KŘÍDLA, HORNÍ KŘÍDLO NENÍ URČENO PRO KAŽDODENNÍ VĚTRÁNÍ, BUDE OTEVÍRÁNO POUZE PŘI UDRŽBĚ, VNITŘNÍ ŽALUZIE, OKNA V TĚLOCVIČNĚ BUDOU PROVEDENA JAKO MLÉČNÉ SKLO 5ks A BUDOU OVLÁDANÁ ELEKTROMOTORY, KTERÉ BUDOU NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ EL
O05					
	10		1 150x2 650	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, DVOUKŘIDLÉ -OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, NADSVĚTLÍKY OTEVÍRAVÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(m2xk), CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK	SNÍŽENÉ OVLÁDÁNÍ OKNA, VÝŠKA KLIKY PRO OTEVÍRÁNÍ DOLNÍHO KŘÍDLA BUDE V MAX VÝŠCE 1800 mm NAD PODLAHOU, HORNÍ KŘÍDLO NENÍ URČENO PRO KAŽDODENNÍ VĚTRÁNÍ, BUDE OTEVÍRÁNO POUZE PŘI UDRŽBĚ, VNITŘNÍ ŽALUZIE
O06					
	2		600x2 095	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, JEDNOKŘIDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, NADSVĚTLÍK OTEVÍRAVÝ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(m2xk), CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK	SNÍŽENÉ OVLÁDÁNÍ OKNA, VÝŠKA KLIKY PRO OTEVÍRÁNÍ DOLNÍHO KŘÍDLA BUDE V MAX VÝŠCE 1800 mm NAD PODLAHOU, HORNÍ KŘÍDLO NENÍ URČENO PRO KAŽDODENNÍ VĚTRÁNÍ, BUDE OTEVÍRÁNO POUZE PŘI UDRŽBĚ, VNITŘNÍ ŽALUZIE

Tabulka oken					
Č.	KS	Pohled ze strany ostění	ROZMĚRY	POPIS	POZNÁMKY
O07					
	38		1 100x2 350	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, DVOUKŘIDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, NADSVĚTLÍKY OTEVÍRAVÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(m2xk), CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ MIKROVENTILACE, PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK	SNÍŽENÉ OVLÁDÁNÍ OKNA, VÝŠKA KLIKY PRO OTEVÍRÁNÍ DOLNÍHO KŘÍDLA BUDE V MAX VÝŠCE 1800 mm NAD PODLAHOU, HORNÍ KŘÍDLO NENÍ URČENO PRO KAŽDODENNÍ VĚTRÁNÍ, BUDE OTEVÍRÁNO POUZE PŘI UDRŽBĚ, VNITŘNÍ ŽALUZIE, OKNA NA WC BUDOU PROVDENA JAKO MLÉČNÉ SKLO 6 ks
O08					
	19		500x900	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, JEDNOKŘIDLÉ, SKLOPNÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(m2xk), PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK	PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ OKNA, VNITŘNÍ ŽALUZIE
O09					
	4		1 150x1 450	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, DVOUKŘIDLÉ, OTEVÍRAVÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(M2xK), CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK	KŘÍDLO NENÍ URČENO PRO KAŽDODENNÍ VĚTRÁNÍ, (K TOMU BUDE SLOUŽIT OKNO KTERÉ SE NACHÁZÍ POD TÍMTO KŘÍDLEM) BUDE OTEVÍRÁNO POUZE PŘI UDRŽBĚ, VNITŘNÍ ŽALUZIE
O10					
	7		1 500x2 600	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, DVOUKŘIDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, NADSVĚTLÍKY OTEVÍRAVÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(m2xk), CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ	PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ PRO DOLNÍ KŘÍDLO OKNA, HORNÍ KŘÍDLO NENÍ URČENO PRO KAŽDODENNÍ VĚTRÁNÍ, BUDE OTEVÍRÁNO POUZE PŘI UDRŽBĚ, VNITŘNÍ ŽALUZIE, OKNA V TĚLOCVIČNĚ BUDOU PROVEDENA JAKO MLÉČNÉ SKLO 3 ks BUDOU OVLÁDANÁ ELEKTROMOTORY, KTERÉ BUDOU NAPOJ. NA STÁV. E
O11					
	4		1 150x2 400	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, DVOUKŘIDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, NADSVĚTLÍKY OTEVÍRAVÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(M2xK), CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK	SNÍŽENÉ OVLÁDÁNÍ OKNA, VÝŠKA KLIKY PRO OTEVÍRÁNÍ DOLNÍHO KŘÍDLA BUDE V MAX VÝŠCE 1800 mm NAD PODLAHOU, HORNÍ KŘÍDLO NENÍ URČENO PRO KAŽDODENNÍ VĚTRÁNÍ, BUDE OTEVÍRÁNO POUZE PŘI UDRŽBĚ, VNITŘNÍ ŽALUZIE
O12					
	3		1 500x2 400	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, DVOUKŘIDLÉ -OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, NADSVĚTLÍKY OTEVÍRAVÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(m2xk), CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK	SNÍŽENÉ OVLÁDÁNÍ OKNA, VÝŠKA KLIKY PRO OTEVÍRÁNÍ DOLNÍHO KŘÍDLA BUDE V MAX VÝŠCE 1800 mm NAD PODLAHOU, HORNÍ KŘÍDLO NENÍ URČENO PRO KAŽDODENNÍ VĚTRÁNÍ, BUDE OTEVÍRÁNO POUZE PŘI UDRŽBĚ, VNITŘNÍ ŽALUZIE
O13					

Tabulka oken					
Č.	KS	Pohled ze strany ostění	ROZMĚRY	POPIS	POZNÁMKY
	3		1 500x1 500	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, DVOUKŘIDLÉ, OTEVÍRAVÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(m2xk), CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK	KŘÍDLO NENÍ URČENO PRO KAŽDODENNÍ VĚTRÁNÍ, (K TOMU BUDE SLOUŽIT OKNO KTERÉ SE NACHÁZÍ POD TÍMTO KŘÍDLEM) BUDE OTEVÍRÁNO POUZE PŘI UDRŽBĚ, VNITŘNÍ ŽALUZIE
O14					
	3		1 500x2 600	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, DVOUKŘIDLÉ -OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, NADSVĚTLÍKY OTEVÍRAVÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(M2xk), CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK	SNÍŽENÉ OVLÁDÁNÍ OKNA, VÝŠKA KLIKY PRO OTEVÍRÁNÍ DOLNÍHO KŘÍDLA BUDE V MAX VÝŠCE 1800 mm NAD PODLAHOU, HORNÍ KŘÍDLO NENÍ URČENO PRO KAŽDODENNÍ VĚTRÁNÍ, BUDE OTEVÍRÁNO POUZE PŘI UDRŽBĚ, VNITŘNÍ ŽALUZIE
O15					
	1		1 100x1 750	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, DVOUKŘIDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, NADSVĚTLÍKY OTEVÍRAVÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(M2xK), CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK	SNÍŽENÉ OVLÁDÁNÍ OKNA, VÝŠKA KLIKY PRO OTEVÍRÁNÍ DOLNÍHO KŘÍDLA BUDE V MAX VÝŠCE 1800 mm NAD PODLAHOU, HORNÍ KŘÍDLO NENÍ URČENO PRO KAŽDODENNÍ VĚTRÁNÍ, BUDE OTEVÍRÁNO POUZE PŘI UDRŽBĚ, VNITŘNÍ ŽALUZIE
O16					
	3		1 100x2 650	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, DVOUKŘIDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, NADSVĚTLÍKY OTEVÍRAVÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(m2xk), CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ MIKROVENTILACE, PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK	SNÍŽENÉ OVLÁDÁNÍ OKNA, VÝŠKA KLIKY PRO OTEVÍRÁNÍ DOLNÍHO KŘÍDLA BUDE V MAX VÝŠCE 1800 mm NAD PODLAHOU, HORNÍ KŘÍDLO NENÍ URČENO PRO KAŽDODENNÍ VĚTRÁNÍ, BUDE OTEVÍRÁNO POUZE PŘI UDRŽBĚ, VNITŘNÍ ŽALUZIE
O17					
	4		1 500x600	DŘEVĚNÉ EUROOKNO, VÍCEKOMOROVÉ, JEDNOKŘIDLÉ, SKLOPNÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,7 W/(M2xK), PARAPETNÍ PROFIL, TEPELNÝ RÁMEČEK	PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ OKNA, VNITŘNÍ ŽALUZIE
	243				