

**NOVÝ STAV
ŘEZ A-A**

S1 - STÁVAJÍCÍ

- PLECH VSŽ 10002 - TL. PLECHU 1,0 mm, VÝŠKA VLNY 30 mm 30 mm
- KOTVENÍ NA Z PROFIL 100x40x3 100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY 100 mm
- PLECH VSŽ 11002 - TL. PLECHU 1,0 mm, VÝŠKA VLNY 50 mm 30 mm
- OCELOVÉ VAZNICE I 180
- OCELOVÉ STŘEŠNÍ VAZNIKY V 900 až 1500 mm

S2 - STÁVAJÍCÍ

- PLECH VSŽ 10002 - TL. PLECHU 1,0 mm
- OCELOVÉ VAZNICE I 180
- OCELOVÉ STŘEŠNÍ VAZNIKY

B1

ODBOURÁ SE:

- TERACOVÁ DLAŽBA LEPENÁ DO CEMENTOVÉ MALTY, CELK. TL. 75 mm

NOVÉ VRSTVY:


- PROTISKLUZNÁ PU STĚRKA, MIN. TL. 7 mm
- PU PENETRACE
- SPADOVÁ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉ CEMENTOVÉ STĚRKY TL. 35-65 mm
- PENETRACE STÁVAJÍCÍHO BETONU

STÁVAJÍCÍ VRSTVY:

- BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA VÝZTUŽENÁ ŠITI TL. 125 mm
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR TL. 30 mm
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VHLKOSTI Np+BITAGIT+Na
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 100mm
- HUTNĚNÝ ŠTERKOPISKÝVÝ PODSYP TL. 270mm
- UPRAVENÁ HUTNĚNÁ PŮDA ÚROVEŇ 227,00 m n.m.

- ŘEZ A-A VIZ V.Č. CTX/S/107
- ŘEZ B-B VIZ V.Č. CTX/S/108
- ŘEZ C-C VIZ V.Č. CTX/S/109
- SPECIFIKACE VÝROBKŮ HSV VIZ V.Č. CTX/S/111
- SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ VIZ V.Č. CTX/S/112
- SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ VIZ V.Č. CTX/S/113
- SPECIFIKACE KOVOVÝCH VÝROBKŮ VIZ V.Č. CTX/S/114
- SPECIFIKACE TRUHĽÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VIZ V.Č. CTX/S/115
- SKLADBY KONSTRUKCI VZ PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY Č. CTX/S/001
- VÝKRESY BOUŘENÍ VIZ V.Č. CTX/S/003-010

$\pm 0,0 = 227,01\text{m}$ n.m. Bpv

VYPRACOVAL <i>Febur</i> PAVLA ŽADNIKOVA	ODP. PROJ. PROFESJE ING. LUDMILA ROSKOVÁ <i>Febur</i>	KONTROLOVAL ING. TOMÁŠ HUBIK	HL. INŽ. PROJEKTU ING. RADIM HEJNÝ	CENTROPROJEKT GROUP a.s. STĚPÁNKOVA 167 750 01 ZLÍN
MÍSTO STAVBY: AREÁL SPALOVNY NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.				
STAVEBNÍK: NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.				
KOMPLEXNÍ OBNOVA SPALOVNY V NPK, a.s. – PRACOVISŤE PARDUBICKÁ NEMOCNICE SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SPALOVNĚ NPK ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
ŽRZ A-A – NOVÝ STAV				FORMÁT 6 A4 DATUM 08/2017 STUPEŇ DOS MĚŘÍTKO 1:50 ZAK. ČÍSLO: 171063 ARCHIVNÍ KÓD PROF. ČÍS. VÝKRESU DOD.
ČTX S 107				