PŮDORYS 1.NP



SKLADBY PODLAH

F.1 Keramická dlažba
- keramická dlažba na tmel, min. 300x300 na stříh 15 mm
- betonová mazanina, beton C16/20, "KH 20" 150/150 drát 6 mm 65 mm
- systémová deska pro podlahové topení (dodávka ÚT) 50 mm
- separační LDPE folie 185 g/m2 včetně dilatačního pásu okolo zdí
- tepelná izolace EPS 150 S Stabil ve dvou vrstvách 140 mm

F.2.1 Heterogenní PVC do mokrých prostor
- heterogenní PVC podlahová krytina celoplošně lepená 2,5 mm
- penetrační nátěr
- samonivelační hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách (8,0 kg/m2) včetně izolačního pásu do spojů podlaha/stěna 4,0 mm
- penetrační nátěr pod nivelační hmoty
- betonová mazanina, beton C16/20, "KH 20" 150/150 drát 6 mm 75 mm
- systémová deska pro podlahové topení (dodávka ÚT) 50 mm
- separační LDPE folie 185 g/m2 včetně dilatačního pásu okolo zdí
- tepelná izolace EPS 150 S Stabil ve dvou vrstvách 140 mm

F.2.2 Heterogenní PVC do běžných prostor
- heterogenní PVC podlahová krytina celoplošně lepená 2,5 mm
- penetrační nátěr
- jednosložková samonivelační stěrka na cem. bázi (6kg/m2) 3,0 mm
- penetrační nátěr pod nivelační hmoty
- betonová mazanina, beton C16/20, "KH 20" 150/150 drát 6 mm 75 mm
- systémová deska pro podlahové topení (dodávka ÚT) 50 mm
- separační LDPE folie 185 g/m2 včetně dilatačního pásu okolo zdí
- tepelná izolace EPS 150 S Stabil ve dvou vrstvách 140 mm

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV PODHLEDŮ

C.1.1 Sádrokartonový podhled
- SDK běžné desky tl.12,5mm na zavěšeném kovovém jednoúrovňovém roštu z CD profilů
- interiérová disperzní malířská barva

C.1.2 Sádrokartonový podhled
- SDK impregnované desky tl.12,5mm na zavěšeném kovovém jednoúrovňovém roštu z CD profilů
- interiérová disperzní malířská barva

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN

W.1 Sádro-vápenná omítka
- jednovrstvá vnitřní sádro-vápenná omítka pro strojní omítání
- interiérová disperzní malířská barva

W.2.1 Keramický obklad
- keramický obklad na sádro-vápenné omítce, formát obkladu min. 200x200mm

W.2.2 Keramický obklad
- keramický obklad na sádro-vápenné omítce s hydroizolační stěrkou, formát obkladu 300x600mm

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výška [m]	Skladba
1.01	ZÁDVEŘÍ	8,8	2,63	F.2.2; W.1; C.1.1
1.02	WC	4,05	2,63	F.2.1; W.1,W.2.2; C.1.2
1.04	ZÁZEMÍ PRO PSS	22,84	2,85	F.2.2; W.1; C.1.1
1.05	POKOJ	27,93	2,85	F.2.2; W.1; C.1.1
1.06	OBÝVACÍ POKOJ + KK	54,74	2,63	F.2.2; W.1; C.1.1
1.07	CHODBA	11,97	2,63	F.2.2; W.1; C.1.1
1.08	POKOJ	12,76	2,85	F.2.2; W.1; C.1.1
1.09	POKOJ	12,76	2,85	F.2.2; W.1; C.1.1
1.10	POKOJ	22,38	2,82	F.2.2; W.1; C.1.1
1.11	KOUPELNA I	20,67	2,63	F.2.1; W.1,W.2.2; C.1.2
1.12	TECH. MÍSTNOST	11,84	2,6	F.1; W.1,W.2.1; C.1.2
1.13	KOUPELNA II	6,23	2,63	F.2.1; W.1,W.2.2; C.1.2
1.14	SKLAD	2,23	2,63	F.2.2; W.1; C.1.1
1.15	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,65	2,63	F.2.1; W.1,W.2.1; C.1.2
1.16	SPÍŽ	2,25	2,63	F.2.2; W.1; C.1.1
1.17	SKLAD	1,83	2,63	F.2.2; W.1; C.1.1

Celková plocha [m²]: 231,93

LEGENDA MATERIÁLU

- NOSNÁ VÁPENOPÍSKOVÁ TVÁRNICE tl. 200 mm
- NENOSNÁ PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 200 mm
- NENOSNÁ VÁPENOPÍSKOVÁ TVÁRNICE tl. 150 mm
- NENOSNÁ PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 125 mm
- NENOSNÁ PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 100 mm
- NENOSNÁ VÁPENOPÍSKOVÁ TVÁRNICE tl. 115 mm
- NENOSNÁ PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 50 mm
- MINERÁLNÍ VATA
- FENOLICKÁ PĚNA
- POLYSTYREN (XPS)
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON

±0,000=433,500 m.n.m.

Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:
ING. Antonín NÁDVORNÍK	ING. Jaroslav DVOŘÁK	ING. Jaroslav DVOŘÁK

Místo stavby: Předhradí, k.ú. Předhradí u Skutče, p.č. 89

Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Akce: Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí

Objekt: SO 02 BUDOVA B

Výkres: D.1.2.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS 1.NP

SINC s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST
+420 775 124 685 IČ: 288 14 878 www.sinc.cz

Formát: 8 A4 | Paré:
Datum: 04/2018
Stupeň: DPS
Zak. č.: 171005
Měřítko: 1:50

Č.v. **D.1.2.1.3**