

OZN.	JEDNODUCHÝ POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET KS					
			1S	1NP	2NP	3NP	4NP	CELK.
D15	<p>stávající čtyřkřídlé dřevěné dveře, otevíravé (nádvoří 1/hlavní vchod internát) zaskleno izolačním dvojsklem kování klika/klika, vložka FAB bezpečnostní zámek el. čipový systém</p> <p>NAVRŽENY NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Ud=1,5W/m2K. BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ RAL 8011 (hnědá).</p>	3 090 / 2 670	0	1	0	0	0	1
		<p>POPIS NAVRŽENÉ ÚPRAVY:</p> <p>- demontáž, výroba a zpětná montáž nových dveří včetně rámu, nové kování v historickém stylu, zachovat členění, zaskleno izolačním dvojsklem (Uw = 1,5 W/m²K), zachovat el. čipový systém a ostatní bezpečnostní prvky dle původního stavu, osadit panikovým kováním a záložním zdrojem pro otevření elektronického zámku - tloušťku rámu přizpůsobit přesahu tepelné izolace a kamenného obkladu soklu do rámu dveří - zaskleno bezpečnostním sklem</p>						
FOTODOKUMENTACE:								
								
D14	<p>stávající jednokřídlé ocelové dveře, otevíravé (prostor mezi internátem a zámek/venkovní prostor) plné, plechová výplň, ocelová zárubeň kování klika/klika</p> <p>NAVRŽENA OPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ</p>	600 / 1 200	1	0	0	0	0	1
		<p>POPIS NAVRŽENÉ ÚPRAVY:</p> <p>- demontáž, odstranění koroze, nový nátěr, montáž - nové kování v historickém stylu</p>						
FOTODOKUMENTACE:								
								

Poznámky:
PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ VŠECH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!! VE VÝPISU JE UVEDEN A POPSÁN VŽDY JEDEN ZÁSTUPCE, OSTATNÍ VÝPLNĚ STEJNÉHO DRUHU MOHOU VYKAZOVAT MINIMÁLNÍ ROZMĚROVÉ TOLERANCE.
NAVRŽENÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ (PŘÍPADNĚ JEJICH ÚPRAVY) VČETNĚ KOVÁNÍ A BAREVNÉHO PROVEDENÍ BUDOU ODSOULASENY NA VZOROVÉM VÝROBKU ZÁSTUPCEM NPÚ PARDUBICE.