

PROJEKT: GYMNÁZIUM HOLICE - REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ

| OZN. | SCHÉMA | POPIΣ | DATUM: | 12/2016 | LIST: | 01 |
|----------|---|-------|--------|---------|-------|----|
| 01-A3.23 | <p>PŮDORYS</p> <p>ROZMĚRY: 1500 x 700 / 760 mm (š x h / v)</p> <p>- PRACOVNÍ DESKA: laminovaná dřevotřísko o síle 18mm, podložená na sílu 28 mm ROZMĚRY: 1500 x 700 / 28 mm (š x h / v) Barvené provedení: dekor buk, hrana: ABS2 - dekor buk</p> <p>- KONSTRUKCE: konstrukce z ocelových uzavřených profilů - jacklů, montovaná Rozměry konstrukce: 1500 x 650 / 720 mm Materiál: ocelové profily 50x30mm, 30x30mm, záslepky plastové barva světle šedá Povrchová úprava konstrukce: epoxidový vypalování lak Barva konstrukce: modrá RAL 5002 Výšková stavitelnost: rektifikáční šrouby min.M8 Možnost ukotvení do podlahy, uzeném pospojením ČELNÍ DESKA: rozměry desky 1500 x 18 / 720, materiál: laminovaná dřevotřísko barevné provedení - dekor buk, hrana ABS2 mm - dekor buk spodní hrana desky soklová těsnící lišta transparentní, proti vlhkosti uchycení desky ke konstrukci: vrut, pátkuлатá hlava široká</p> <p>POHLED ČELNÍ</p> <p>POHLED BOČNÍ</p> <p>ÚROVĚN ČISTÉ PODLAHY</p> <p>A1 SKŘÍNKÁ SPODNÍ 4x ZÁSUVKÁ</p> <p>ROZMĚRY: 400 x 500 / 670 mm (š x h / v)</p> <p>- SKŘÍNKA: skříňka dvířková, z laminované dřevotřísky o síle 18mm, světlá děřivá příčka 1x zámek, klíč univerzální, barevné provedení: dekor buk hrana korpus: ABS 0,5mm - buk hrana dvířka: ABS 2mm - buk čelní hrana police: ABS 2mm - buk na soklu, záda sololak, výškově stavitelné nožky, kryté soklovou lištou spodní hrany soklu: soklová těsnící lišta transparentní, proti vlhkosti závesy dvířek kovové 4x zásuvka částečný výsuv, kovové bočnice, dno z laminované dřevotřísky o síle 18 mm úchyty kovové, rozteč 160 mm, kovové, rozteč 160mm, oblouk - vyloučení zachycení oděvem povrchová úprava - epoxidový vypalování lak - modrá RAL 5002</p> <p>A2 SKŘÍNKÁ SPODNÍ DVÍŘKOVÁ</p> <p>ROZMĚRY: 400 x 500 / 670 mm (š x h / v)</p> <p>- SKŘÍNKA: skříňka dvířková, z laminované dřevotřísky o síle 18mm 1x zámek, klíč univerzální, barevné provedení: dekor buk hrana korpus: ABS 0,5mm - buk hrana dvířka: ABS 2mm - buk čelní hrana police: ABS 2mm - buk na soklu, záda sololak, výškově stavitelné nožky, kryté soklovou lištou spodní hrany soklu: soklová těsnící lišta transparentní, proti vlhkosti závesy dvířek kovové 1x panel se zásuvkami 1x police výškově stavitelná - laminovaná dřevotřísko o síle 18 mm, nosíče police kovové úchyty kovové, rozteč 160 mm, kovové, rozteč 160mm, oblouk - vyloučení zachycení oděvem povrchová úprava - epoxidový vypalování lak - modrá RAL 5002</p> <p>ELEKTRINSTALACE A DATOVÉ ROZVODY</p> <p>Zásuvka 230V: dvoujár prohořená 1x Zásuvka RJ45: dvoujár 1x Zásuvka HDMI: dvoujár 1x Zásuvka VGA: 1x</p> <p>Upínání skříněk ke kovové konstrukci: spojovací, nebo vrtnatové šrouby (matice a podložka zapuštěny do profilu nohy a kryty kruhovou plastovou zálepkou, světle šedou), využout možnost zachycení oděvem a zranění</p> | | | | | |