

ODZN.	SCHÉMA	POPIS	DATUM	12/2016	LIST:	01	
		<p>STŮL LABORATORNÍ JENDOSTRANNÝ</p> <p>ROZMĚRY: 3500 x 750 / 900 mm (š x h / v)</p> <p>- PRACOVNÍ DESKA: Materiál: konglomerovaný kámen, síla 20 mm Rozměry: 1x 1800 x 750 / 20 mm + 1x 1700 x 750 / 20 mm Dělení pracovní plochy: max.2 díly Barva: světlá barva bez výrazných barevných kontrastů</p> <p>- VÝLEVKA: 1x laboratorní výlevka z polypropylénu, barva šedá RAL 7035 vnitřní rozměry: 400 x 400 / 250 mm (š x h / v) přislunění: přepad, sifon laboratorní polypropylénový, výjimatelné odftokové sítko, zátka - volně</p> <p>- ODPAÐNÝ KALICH: 1x plastový chem. odolný odpadní kalich</p> <p>- ARMATURY: VODA: směšovací baterie páková s aerátorem ...1x PLYN: armatura stojámková dvoují, ventily s hadičkami, otvírací ovládací prvky s pojistkou proti nechtěnému otevření ...1x ELEKTRO: armatura laboratorní kovová, polastovaná, obousměrná, instalace na pracovní desku 2x zásuvka 230V-16A - IP44 ...1x</p> <p>- JIŠTĚNÍ ZÁSUVEK ELEKTRO: průdurový chránič ve skřínce IP55 nebo IP44, instalace na sloupek pod police</p> <p>- KONSTRUKCE: 2x konstrukce z ocelových uzavřených profilů - jacků, svárována nebo montovaná Rozměry: 3500 x 700 / 880 mm (š.1700 + 1800 mm) Materiál: ocelové profily 50x30mm, 30x30mm, zálepky plastové, barva zálepek světle šedá Povrchová úprava konstrukce: epoxidový vypalovaný lak Barva konstrukce: šedá RAL 7035 Uzemnění konstrukce pospojením, výšková stavitelnost rektifikáčními šrouby min.M8</p> <p>POHLED BOÑNÍ</p> <p>POHLED ČELNÍ</p> <p>SKŘÍÑKY SPODNÍ - vkládané do kovové konstrukce</p> <p>- SKŘÍÑKA: skříňka dvířková, z laminované dřevotřísky o síle 18mm, barva světle šedá struktura perlička, hrana korpus: ABS0,5 mm - světle šedá - perlička hrana dvířka: ABS2 mm světle šedá - perlička čelní hrana police: ABS2 mm světle šedá - perlička na soklu, záda sololak spodní hrany soklu: soklová těsnící lišta transparentní, proti vlnnosti závěsy dvířek kovové 2x police (na 1 skříňku) výškově stavitelná - laminovaná dřevotříška o síle 18 mm, nosíče police kovové úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem barva šedá RAL 6035 zásvuky: kovové božnice, dno z laminované dřevotřísky o síle 18mm, polovýsuv výšková stavitelnost skříňky plastovými nožkami za soklem</p> <p>TYPU A POÈTY SKŘÍÑEK OBOUSTRANNEHO LABORATORNIHO STOLU</p> <p>upovenání skřínek ke kovové konstrukci: spojovací, nebo vratové šrouby (matice a podložka zapuštěny do profilu nohy a kryty kruhovou plástovou zálepkou, světle šedou), vyloučit možnost zachycení oděvem a zrazení</p> <p>TYP A: 4x zásuvka 600 x 500 / 830mm (šxh/v) ... 1ks TYP B: 4x zásuvka 500 x 500 / 830mm (šxh/v) ... 1ks TYP C: dvířková 600 x 500 / 830mm (šxh/v) ... 3ks (2x LEVÁ, 1x PRAVÁ) TYP D: dvířková s pevným čelem, pod výlevku 600 x 500 / 830mm (šxh/v) ... 1ks</p>					POČET