

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
N01-A2.33	<p>The technical drawing consists of three views: PŮDORYS (Top View), POHLED ČELNÍ (Front View), and POHLED BOČNÍ (Side View). The top view shows a rectangular workbench with overall dimensions of 1400 mm width and 4080 mm length. It features two main sections separated by a central gap. Labels include 'STOP tlačítko (tlačítko nouzového vypnutí)', 'HLAVNÍ VYPÍNAČ pracoviště uzamykatelný', 'instalace s dodržením pravidel požární bezpečnosti', '4x zásuvka 230V/16A IP 44', and 'ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY'. The front view shows the bench height as 760 mm and provides detailed dimensions for the base (620 mm, 30 mm) and the main body (1400 mm, 600 mm, 1400 mm, 600 mm). It also indicates the location of drawers ('4x zásuvka 230V/16A IP 44') and the emergency stop button ('STOP tlačítko'). The side view shows the depth of the bench as 1340 mm and details the drawer arrangement ('4x zásuvka 230V/16A IP 44').</p>	<p>ROZMĚRY: 4080 x 1400 / 760 mm (š x h / v)</p> <p>- PRACOVNÍ DESKA:</p> <p>rozdělena na 2 ks o rozměrech: 4080 x 700 / 38 mm (š x h / v)</p> <p>Materiál: melaminová pracovní deska v provedení postforming</p> <p>Spojení desk: lamely a stahovací šrouby</p> <p>Barva: světle šedá</p> <p>Hrana: ABS2 – zelená RAL 6032 – perlička</p> <p>KONSTRUKCE:</p> <p>konstrukce z ocelových uzavřených profilů – jacků, svařovaná nebo montovaná celkem 4x konstrukce o rozměrech 1400 x 620 / 720 mm (š x h / v)</p> <p>Materiál: ocelové profily 50x30mm, 30x30mm, zápleky plastové, barva záplepek světle šedá</p> <p>Povrchová úprava konstrukce: epoxidový vypalovaný lak</p> <p>Barva konstrukce: zelená RAL 6032</p> <p>Uzemnění kosntрукce pospojním kryt instalacího prostoru:</p> <p>4x deska, rozměry 1337 x 18 / 720 mm</p> <p>materiál: laminovaná dřevotříska, barevné provedení: světle šedá struktura – perlička, ABS 0.5mm</p> <p>spodní hrana desky – styk s podlahou: soklová těsnící lišta transparentní, proti vlhkosti upevňené desky: vrut, půlkulatá hlava široká</p> <p>Boční krycí deska:</p> <p>2x deska, rozměry 1340 x 18 / 720 mm</p> <p>materiál: laminovaná dřevotříska, barevné provedení: světle šedá struktura – perlička, ABS2 – zelená RAL 6032 – perlička</p> <p>upevňené desky: vrut, půlkulatá hlava široká</p> <p>A SKŘÍŇKA SPODNÍ DVÍŘKOVÁ</p> <p>ROZMĚRY: 600 x 620 / 720 mm (š x h / v)</p> <p>- SKŘÍŇKA: skříňka dvířková, z laminované dřevotřísky o síle 18mm, barva světle šedá struktura perlička, hrana korpus: ABS0,5 mm – světle šedá – perlička</p> <p>hrana dvířka: ABS2 mm světle šedá – perlička</p> <p>čelní hrana police: ABS2 mm světle šedá – perlička</p> <p>na soklu, záda sololak</p> <p>spodní hrany soklu: soklová těsnící lišta transparentní, proti vlhkosti závěsy dvířek kovové</p> <p>2x police výškově stavitelná – laminovaná dřevotříska o síle 18 mm, nosiče police kovové</p> <p>úchytky kovové, rozteč 160 mm, povrchová úprava galvanickým pokovením, nebo vypalovaným lakem</p> <p>výšková stavitelnost skříňky plastovými nožkami za soklem</p> <p>skříňku sešroubovat s ostatními prvky sestavy, uzemnit elektrovýbavu</p> <p>upevnění skříňky ke kovové konstrukci:</p> <p>spojuvací, nebo vratové šrouby (matice a podložka zapuštěny do profilu nohy a kryty kruhovou plastovou záplepkou, světle šedou), vyloučit možnost zachycení oděvem a zranění</p> <p>ELEKTROINSTALACE:</p> <p>ARMATURA: 4x zásuvka 230V IP44, armatura laboratorní kovová, polastovaná, oboustranná, instalace na pracovní desku</p> <p>POČET ARMATUR: 2ks</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ PRVKY:</p> <p>havarijní STOP tlačítko – 1ks na stůl</p> <p>hlavní vypínač stolu, uzamykatelný – 1 ks na stůl</p> <p>instalace s dodržením požární bezpečnosti – min. nehořlavá instalační podložka</p> <p>instalace na stůl – na stranu vyučujícího (orientace ke stěně s tabulí)</p> <p>JÍSTĚNÍ STOLU: v podružném rozvaděči místnosti – dodávka stavby</p>	2