



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ A VYBAVENÍ STAVBY

ČÍSLO	POPIS	ÚPRAVA	ROZMĚR/SCHEMA	POČET
Z5	ZÁBRADLÍ PŘED PROSKL. STĚNOU zábradlí bude zúženo, provede se celková repase, vel. 1150/1300 mm, nátěr demontáž - nová montáž	syntetický nátěr předpoklad světle šedá RAL 9006 (bílý hliník)		4 ks
Z6	ZÁBRANY PŘED PROSKL. STĚNOU zábrana z dvojice trubek Ø50/3 kotvených do stěny (délka 2 350 mm) demontáž - nová montáž	syntetický nátěr předpoklad světle šedá RAL 9006 (bílý hliník)	 dvojice trubek nad sebou horní trubka 1200 mm nad podlahou	2 ks
Z7	ZÁBRANY PŘED PROSKL. STĚNOU zábrana z dvojice trubek Ø50/3 kotvených do stěny (délka 1 850 mm) demontáž - nová montáž	syntetický nátěr předpoklad světle šedá RAL 9006 (bílý hliník)	 dvojice trubek nad sebou horní trubka 1200 mm nad podlahou	2 ks
Z13	PEVNÁ MŘÍŽ PŘEDOKENNÍ HLINÍKOVÁ rozměr 3000/2400, např. systém "TETRA"	prášková barva předpoklad světle šedá RAL 9006 (bílý hliník)	rozměr 3000/2400	1 ks
Z14	PEVNÁ MŘÍŽ PŘEDOKENNÍ HLINÍKOVÁ rozměr 1500/2400, např. systém "TETRA"	prášková barva předpoklad světle šedá RAL 9006 (bílý hliník)	rozměr 1500/2400	2 ks
Z15	PEVNÁ MŘÍŽ PŘEDOKENNÍ HLINÍKOVÁ rozměr 2400/2400, např. systém "TETRA"	prášková barva předpoklad světle šedá RAL 9006 (bílý hliník)	rozměr 3000/2400	1 ks
Z16	PEVNÁ MŘÍŽ PŘEDOKENNÍ HLINÍKOVÁ rozměr 900/2400, např. systém "TETRA"	prášková barva předpoklad světle šedá RAL 9006 (bílý hliník)	rozměr 1500/2400	1 ks