

POZN.: ROZMĚR ROZVÁDĚČE DLE ČSN 33 2100, 2100modulů, 60x445x250 (SKVH)
OCELOPEČNÝ ROZVÁDĚČ NA OMVNU
KRYTÍ IP43/20
USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A STÍKŮ DLE ZYKLOSTI PROVAZDČÍ FIRMY
JMEJTE NA PAMĚTI : 3 FEN STR. 50Hz , 230/400V/IN-C-S
OVLADACÍ NÁPĚTI : 1 WE STR. 50Hz , 230V/IN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝMI DOTYKY ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
V SÍTI TN-S : – OVL. KRYTÍ NEBO PŘEPÁKAMI
STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, článek 3, tab. NA.2
V SÍTI TN-C : – NORMÁLNÍ, AUTOMATICKÝ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– DOPLNĚNÍ, OCHRANA NORMÁLNÍHO ODPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO OCHRANĚ
VOLEB STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, článek 2, tab. NA.1
V SÍTI TN-S : – PROSTOR NEVYSTAVĚNÝ NEBEZPEČNÝ, OCHRANA DOPLNĚNÍ
– PROSTOR ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝ, OCHRANA DOPLNĚNÍ
OCHRANA PŘED ZKRAKOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM : – POUŠTKAMI A JISTIČI
URČENÍ VNĚJŠÍHO VÝVODU DLE ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51: VIZ PROTOKOL

