





*...rozměr parapetního plechu je nutné přesně zaměřit

POZNÁMKA:
Způsob kotvení okna, počet a typ kotev stanoví dodavatel.
Rozměry klempířských prvků před jejich výrobou přesně zaměřit na stavbě.
**...tento rozměr par.plechu musí být menší než příslušná kóta mezi podkladem parapetu a hranou okna pro možnos zasunutí par. plechu.




**DETAILY BUDOU UPRAVENY PODLE SITUACE NA STAVBĚ A PODLE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VÝROBCE VYBRANÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU**

**ROZMĚRY OVĚŘTE NA STAVBĚ**

| VYPRACOVAL: | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | PROJEKTANT PROFESE: | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: |
|---|---|---|---|
| ING. TOMÁŠ FRIŠ | ING. TOMÁŠ FRIŠ | PROJEKCE – FRIŠ, s.r.o.<br>ČESKÁ TŘEBOVÁ<br>TEL: 737 482 580 | PROJEKCE – FRIŠ, s.r.o.<br>ČESKÁ TŘEBOVÁ<br>TEL: 737 482 580 |

| | | |
|---|---|---|
| STAVEBNÍK: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE | STUPEŇ: DPS | |
| AKCE: Realizace úspor energie - areál NPK, a.s.<br>Ústí nad Orlicí, budova skladu ZM a ubytovny | DATUM: 11/2018 | |
| | MĚŘÍTKO: 1:5 | |
| | PARÉ: | Č. VÝKRESU: D.1.1. b) |
| PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | |
| VÝKRES: ŘEZ PARAPET OKNA - DETAIL č.4 | | 17. |