

VÝPIS OKEN







POZNÁMKA

- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘENY A VYROBENY NA MÍRU

astalon
s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	Lucie Faltýnková	vypracoval:	Lucie Faltýnková	kontroloval:	Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace:	DPS
						číslo zakázky:	Z180612
						datum:	10/2018
						měřítko:	---
stavebník:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice					formátů:	A4
zakázka:	Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen					změna:	---
objekt:	SO 01 - Haly - dílny					část:	D ^{STA}
díl:	D. 1.1 Architektonicky stavební řešení					č. přílohy:	15
výkres:	VÝPIS OKEN					č. výřisku:	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET V PODLAŽÍ		Celk.
			1.NP	2.NP	
01		PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. VELIKOST OTVORU 11200x3300, OKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SKLO ČIRÉ. VČETNĚ PÁKOVÉHO OVLADAČE OKEN. KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA DVEŘÍ: VNĚJŠÍ ŽLUTÁ RAL 1018, VNITŘNÍ BÍLÁ VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ BÍLÝ S CPL LAMINÁTOVOU FÓLIÍ	1	0	1
02		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. VELIKOST OTVORU 1200x1200, OKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SKLO ČIRÉ. KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA OKNA: VNĚJŠÍ ŽLUTÁ RAL 1018, VNITŘNÍ BÍLÁ VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ BÍLÝ S CPL LAMINÁTOVOU FÓLIÍ	6	0	6
03		PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. VELIKOST OTVORU 15750x3300, OKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SKLO ČIRÉ. VČETNĚ PÁKOVÉHO OVLADAČE OKEN. KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA DVEŘÍ: VNĚJŠÍ ŽLUTÁ RAL 1018, VNITŘNÍ BÍLÁ VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ BÍLÝ S CPL LAMINÁTOVOU FÓLIÍ	1	0	1
04		PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. VELIKOST OTVORU 9750x3500, OKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SKLO ČIRÉ. VČETNĚ PÁKOVÉHO OVLADAČE OKEN. KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA DVEŘÍ: VNĚJŠÍ ŽLUTÁ RAL 1018, VNITŘNÍ BÍLÁ VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ BÍLÝ S CPL LAMINÁTOVOU FÓLIÍ	1	0	1
05		PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. VELIKOST OTVORU 2300x1700, OKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SKLO ČIRÉ. KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA DVEŘÍ: VNĚJŠÍ ŽLUTÁ RAL 1018, VNITŘNÍ BÍLÁ VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ BÍLÝ S CPL LAMINÁTOVOU FÓLIÍ	1	0	1
06		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. VELIKOST OTVORU 3600x2800, OKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SKLO ČIRÉ. KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA DVEŘÍ: VNĚJŠÍ ŽLUTÁ RAL 1018, VNITŘNÍ BÍLÁ VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ BÍLÝ S CPL LAMINÁTOVOU FÓLIÍ	1	0	1
07		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. VELIKOST OTVORU 600x600, OKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SKLO ČIRÉ. KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA DVEŘÍ: VNĚJŠÍ ŽLUTÁ RAL 1018, VNITŘNÍ BÍLÁ VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ BÍLÝ S CPL LAMINÁTOVOU FÓLIÍ	2	2	4
08		PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. VELIKOST OTVORU 1500x1500, OKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SKLO ČIRÉ. KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA DVEŘÍ: VNĚJŠÍ ŽLUTÁ RAL 1018, VNITŘNÍ BÍLÁ VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ BÍLÝ S CPL LAMINÁTOVOU FÓLIÍ	1	1	2
09		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. VELIKOST OTVORU 13400x3300, OKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SKLO ČIRÉ. VČETNĚ PÁKOVÉHO OVLADAČE OKEN. KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA DVEŘÍ: VNĚJŠÍ ŽLUTÁ RAL 1018, VNITŘNÍ BÍLÁ VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ BÍLÝ S CPL LAMINÁTOVOU FÓLIÍ	1	0	1
10		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. VELIKOST OTVORU 4600x2000, OKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SKLO ČIRÉ. VČETNĚ PÁKOVÉHO OVLADAČE OKEN. KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA DVEŘÍ: VNĚJŠÍ ŽLUTÁ RAL 1018, VNITŘNÍ BÍLÁ VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ BÍLÝ S CPL LAMINÁTOVOU FÓLIÍ	0	1	1


OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET V PODLAŽÍ		Celk.
			1.NP	2.NP	
11		<p>PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, PEVNĚ ZASKLENÉ. VELIKOST OTVORU 3500x500, OKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SKLO ČIRÉ.</p> <p>KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ</p> <p>$U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>BARVA OKNA: VNĚJŠÍ ŽLUTÁ RAL 1018, VNITŘNÍ BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ BÍLÝ S CPL LAMINÁTOVOU FÓLIÍ</p>	0	1	1

SCHÉMA VÝPLNĚ OZN. 1




SCHÉMA VÝPLNĚ OZN. 3




SCHÉMA VÝPLNĚ OZN. 04





SCHÉMA VÝPLNĚ OZN. 06



OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET V PODLAŽÍ		Celk.
			1.NP	2.NP	

SCHÉMA VÝPLNĚ OZN. 09




SCHÉMA VÝPLNĚ OZN. 10

