



VYSVĚTLIVKY:

SKLADBA 1

- Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou kombinovanou vložkou z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze skleněných vláken - natavený
- Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny
- EPS 100 S (jakákoliv tloušťka)
- Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny - kotvený
- Železobetonový strop - stávající

SKLADBA 2

KRYTINA - SKLÁDANÁ HLADKÁ ŠABLONA 400/400 MM NA BEDNĚNÍ
PŮDNÍ PROSTOR BUDE ZATEPLEN IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN, KTERÁ BUDE POLOŽENA NA PODLAHU PŮDY.
Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA NEVZNIKAJÍ ŽADNÉ POŽADAVKY NA PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI SE NEURČUJÍ.

SKLADBA 3

STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI S HLINÍKOVOU KONSTRUKCÍ.
ROZMĚRY SVĚTLÍKŮ SE NEMĚNÍ.
Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA NEVZNIKAJÍ ŽADNÉ POŽADAVKY NA PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI SE NEURČUJÍ.

SKLADBA 4

DRÁTKO SKLO (STÁVAJÍCÍ I NOVÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI)
ROZMĚRY DRÁTKOSKLA SE NEMĚNÍ.
Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA NEVZNIKAJÍ ŽADNÉ POŽADAVKY NA PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI SE NEURČUJÍ.

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

POZNÁMKY:

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTORU NEPŘESAHUJE NA POZEMKY, KTERÉ NEJSOU VE VLASTNICTVÍ STAVEBNÍKA.
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NELEŽÍ V PNP SOUSEDNÍCH STAVENÍCH OBJEKTŮ ANI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ.

STUPEŇ DSP	VYPRACOVAL ING. JIŘÍ MRKVIČKA	ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ MRKVIČKA	ING. JIŘÍ MRKVIČKA PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ LUKAVICE 63, 538 21 SLATÍŇANY IČO: 110 28 955 TEL.: 607 865 540		
STAVEBNÍK PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 530 02 PARDUBICE - STARÉ MĚSTO			DATUM ÚNOR 2016	FORMÁT 2 A4	
STAVBA REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SŠ ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMYŠL HISTORICKÁ BUDOVA AB T. G. MASARYKA 659, 570 01 LITOMYŠL NA POZEMKU ČÍSLO ST. PBR - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ			MĚŘÍTKO 1 : 300	ČÁST D.1.3.	Č. VÝKRESU 2