

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Zpracovatel: Sdružení EP - PAK		  		 EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm te.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz	
Hl. architekt projektu	Ing.arch.K.Steinhauserová	<i>Steinhauserová</i>			
Hl. inženýr projektu	Ing.Miroslav Běhal	<i>Běhal</i>			
Vypracoval	Ing.Radana Kaločová	<i>Radana Kaločová</i>			
Kontroloval					
Objednatel				Pardubický kraj	
Stavba NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici				Stupeň	DPS
				Datum	10/2018
				Formát	25 x A4
Objekt	D.1.1 - SO 01 - Centrální příjem			Zak. č.	K16824016
Část	D.1.1.1 - Architektonické a stavební řešení			Měřítko	-
Název výkresu	Tabulky výrobků truhlářských			Č. výkresu	Revize
				202	00

Tabulky výrobků truhlářských – SO 01

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Barevné řešení a další specifikace výrobků viz. Technické specifikace a standardy

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

Kování klika-koule bude upřesněno s uživateli při realizaci.

Zárubně pro posuvné dveře budou na celou tloušťku příčky průchozí nebo lemování ocelovým plechem tvaru U s pohledovou šířkou min.40 mm.

U posuvných dveří různých dodavatelů je nutno sjednotit výšku krytu pojezdu, tvar madel.

Automatické dveře – v projektu silnoproudých rozvodů je přivedeno napájení ke zdroji, ostatní kabely včetně montáže a ovládacího vybavení je součástí dodávky výrobku dveří.

Automatické posuvné požární dveře s požadovanou panikovou funkcí musí mít zajištěnu funkci i při výpadku proudu.

Dveře, u jejichž standardu není uveden konkrétní požadavek na neprůzvučnost, musí splňovat požadavek normy ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků.

Konstrukce dveřních křídel bude tvořena zdvojeným masivním rámem s výplní. Jako výplň bude použita lehčená nebo plná dřevotříska, popřípadě sendvič. Požadavky na neprůzvučnost jsou uvedeny u jednotlivých položek.

Ocelová zárubeň ze žárově pozinkovaného plechu síly minimálně 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro vytlačované pryžové těsnění a třemi závěsovými kapsami. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Přesah zárubně přes líc stěny nebo omítky (v případě keramického obkladu slícovat) 9 -10 mm. Zárubeň bude upravena základní antikorozi barvou a na stavbě bude opatřena finální povrchovou úpravou.

Architektonicky zásadní je požadavek identického vnějšího vzhledu s obdobnými dřevěnými dveřmi specifikovanými ve standardech požárních výrobků. Zejména se jedná o pohledové šířky ráků a křídel co nejsubtilnějších rozměrů, výšky soklových profilů, identický design kování, barvu a povrchovou úpravu.

U vnitřních dveří budou osazeny zámkové vložky včetně klíče min. třída bezpečnosti 3. Elektrické otvírače pro dveře jsou součástí dodávky dveří, profese slaboproud zajistí připojení. Otvírač bude s nízkým odběrem 12Vss/230mA, stavitelnou střelkou, dlouhou lištou.

Všechny vstupní dveře do místnosti RTG m.č. N1.024 musí být se zabudovaným dveřním spínačem. Dveřní spínač musí být dimenzován pro napětí 230V s jedním kontaktem spínacím a jedním rozpínacím (přívodní kabel Cu J-5x1,5mm2).

Klíč bude v systému generálního klíče.

Použité normy

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži truhlářských výrobků je nutné splnit požadavky norem a předpisů:

ČSN 73 02 02 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 73 31 30 Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 34 40 Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 74 64 01 Dřevěné dveře. Základní ustanovení

ČSN 73 05 32 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky

ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov. Část 1-4. (ve znění listopad 2002). Podmínky výrobců skel pro zasklívání

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
200	Pracovní linka délky – 2400 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N1.032 – ORL vyšetřovna Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná Vybavení: 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora Zapuštěné nerezové umyvadlo – součást dodávky ZTI Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk Materiál a barevné provedení – viz. Technické specifikace a standardy		1					1 ks
201	Pracovní linka délky – 2400 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N1.030 a N1.027 – Chirurgická vyšetřovna Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná Vybavení: 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk Zapuštěné nerezové umyvadlo – součást dodávky ZTI		2					2 ks
202	Pracovní linka délky – 2900 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N1.053 – Přípravna Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad Vysoká skříň na léky, dvířka otvíravá, prosklená, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (3x)		1					1 ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
	4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, prosklená, 1 nastavitelná police, uzamykatelná Vybavení: 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk Zapuštěné nerezové umyvadlo – součást dodávky ZTI							
203	Pracovní linka délky – 2200 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N1.015 – Hala 5 expekt. Lůžek Spodní skříňka pod dřezem,2 dvířka otvíravá, uzamykatelná, nastavitelná police Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad Spodní skříňka, dvířka otvíravá, uzamykatelná Vybavení: 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv Zapuštěné nerezové umyvadlo – součást dodávky ZTI		1					1 ks
204	Pracovní linka délky – 1600 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N1.017 – Crash room Spodní skříňka pod dřezem,2 dvířka otvíravá, uzamykatelná, nastavitelná police Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad Vybavení: 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv Zapuštěné nerezové umyvadlo – součást dodávky ZTI		1					1 ks
205	Pracovní linka rohová délky – 2400 + 850 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N1.013 – Denní místnost Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky Spodní skříňka pod dřezem, výsuv s kontejnery na odpad Spodní skříňka pod umyvadlem, rohová dvířka otvíravá skládací, nastavitelná police 3x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, prosklená, 1 nastavitelná police Horní skříňka otevřená na MW troubu, nastavitelná police Vybavení: 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv		1					1 ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem

	1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk Zapuštěné nerezové umyvadlo – součást dodávky ZTI							
206	Pracovní linka délky – 3200 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N1.046 – Přípravna Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad Vysoká skříň na léky, 2 dvířka otvíravá, plná, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (2x) a trezor na NL 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, prosklená, 1 nastavitelná police, uzamykatelná Vybavení: 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora Zapuštěné nerezové umyvadlo – součást dodávky ZTI Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk Trezor na NL kotvený ke stěně		1					1 ks
207	Pracovní linka délky – 2800 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N1.067, N1.020 – Vyšetřovna Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad Vysoká skříň na léky, dvířka otvíravá, prosklená, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (3x) 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná Vybavení: 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk Zapuštěné nerezové umyvadlo – součást dodávky ZTI		2					2ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
208	Pracovní linka délky – 2800 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N1.065 – Vyšetřovna Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad Vysoká skříň na léky, dvířka otvíravá, prosklená, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (3x) 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná Vybavení: 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk Zapuštěné nerezové umyvadlo – součást dodávky ZTI		1					1 ks
209	Pracovní linka délky – 3000 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N1.064 – Vyšetřovna Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad Vysoká skříň na léky, 2 dvířka otvíravá, prosklená, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (3x) 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná Vybavení: 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk Zapuštěné nerezové umyvadlo – součást dodávky ZTI		1					1 ks
210	Pracovní linka délky – 3500 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N1.014 – Sestry Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku 2x spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné Spodní skříňka, 2 dvířka otvíravá, plná, nastavitelná police		1					1 ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
	Vysoká skříň na léky, 2 dvířka otvíravá, plná, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (2x), trezor na NL 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná Vybavení: 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk Zapuštěné nerezové umyvadlo – součást dodávky ZTI Trezor na NL kotvený ke stěně							
211	Pracovní stůl sestry – 3500 mm Viz v.č.225c – Pracoviště sester m.č.N1.014 - Sestry		1					1 ks
212	Vestavěná skříň délky 1250 mm, výšky 2100 + 600mm, hl.510mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N1.007 – Chodba Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly s otevíravými, otočnými, plnými dveřmi, 5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelná		1					1 ks
213	Vestavěná skříň délky – 1200 mm, výšky 2100 + 850mm, hl.500mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N1.006 – Pohotovostní pokoj Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly s otevíravými, otočnými, plnými dveřmi, 5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelná		1					1 ks
214	Vestavěná skříň délky – 2100 mm, výšky 2100 + 600mm, hl.600mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N1.005 – Chodba Vestavěná skříň s nástavcem, spodní část dělena na 5 dílů – šatní skříňky s otevíravými, otočnými, plnými dveřmi, v každé skříňce věšáková tyč a police ve spodní a horní části, horní část dělena na 3 díly s otevíravými dvířky a nastavitelnými policemi, všechny části uzamykatelné Sokl výšky 100 mm.		1					1 ks
215	Pracoviště sester Viz v.č.225d.e– Pracoviště sester ARO a JIP - levý m.č.N2.023 a N3.023 - Pracoviště sester			1	1			2 ks
216	Pracoviště sester Viz v.č.225d, e – Pracoviště sester ARO a JIP - pravý m.č.N2.023 a N3.023 - Pracoviště sester			1	1			2 ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
217	Pracovní linka délky – 4300 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N2.033 a N3.0.33 – Přípravna Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky 3x spodní skříňka, dvířka otvíravá, plná, nastavitelná police Spodní skříňka pod umyvadlem, dvířka otvíravá, nastavitelná police Spodní skříňka pod dřezem, výsuv s kontejnery na odpad Vysoká skříň na léky, 2 dvířka otvíravá, plná, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (3x) 6x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, prosklená, 1 nastavitelná police, uzamykatelná Vybavení: 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk Zapuštěné nerezové umyvadlo – součást dodávky ZTI			1	1			2 ks
218	Pracovní linka délky – 4300 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N2.033 a N3.0.33 – Přípravna 2x spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky 4x spodní skříňka, dvířka otvíravá, plná, nastavitelná police Vysoká skříň na léky, 2 dvířka otvíravá, plná, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 5x zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (2x), trezor na NL 6x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, prosklená, 1 nastavitelná police, uzamykatelná Vybavení: 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv Zapuštěné nerezové umyvadlo – součást dodávky ZTI Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk Trezor na NL kotvený ke stěně			1	1			2 ks
219	Pracovní linka délky – 5000 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N2.031 a N3.0.31 – Čajová kuchyně Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad Spodní skříňka pod dřezem, 2 otvíravá dvířka, nastavitelná police Spodní skříňka pro vestavěnou myčku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku 2x spodní skříňka, dvířka otvíravá, plná, nastavitelná police 2x vysoká skříňka pro vestavěnou vysokou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku, celková výška skříně 2100mm			1	1			2 ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
	Horní skříňka nástěnná otevřená na MW troubu, nastavitelná police 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police Horní skříňka nástěnná, 2 dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police Vybavení: 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv 2 vestavěná chladnička vysoká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora Vestavná myčka na nádobí, přední panel lamino deska, typ dle výběru investora Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk Zapuštěné nerezové umyvadlo – součást dodávky ZTI							
220	Pracovní linka délky – 3000 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N2.031 a N3.0.31 – Čajová kuchyně Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky 4x spodní skříňka, dvířka otvíravá, plná, nastavitelná police 5x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk			1	1			2 ks
221	Vestavěné skříně pro pacienty délky 3475 mm, výšky 2100 mm, hl.500mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N2.048 a N3.048 – Skřínky pro pacienty Vestavěná skříň dělena na 11 dílů – šatní skřínky s otevíravými, otočnými, plnými dveřmi, v každé skříňce věšáková tyč a police ve spodní a horní části, všechny části uzamykatelné. Na bocích doplněno slepým dílem po obou stranách, sokl výšky 100 mm.			1	1			2 ks
222	Vestavěné skříně pro pacienty délky 1500 mm, výšky 2100 mm, hl.500mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N2.048 a N3.048 – Skřínky pro pacienty Vestavěná skříň dělena na 5 dílů – šatní skřínky s otevíravými, otočnými, plnými dveřmi, v každé skříňce věšáková tyč a police ve spodní a horní části, všechny části uzamykatelné. Na bocích doplněno slepým dílem po obou stranách, sokl výšky 100 mm.			1	1			2 ks
223	Vestavěné skříně délky – 1500 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N2.027 a N3.027 – Filtr přelůžkování Vestavěná skříň dělena na 2 části : 1. část - sestava 12 uzavíratelných skříněk s otevíravými, otočnými, plnými dvířky, 2. část – otevřená policová skříň, 4 nastavitelné police. Sokl výšky 100 mm.			1	1			2 ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
224	Pracovní linka délky – 2400 mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N2.026 – Denní místnost Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police 3x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police Horní skříňka otevřená na MW troubu, nastavitelná police Vybavení: 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk Zapuštěné nerezové umyvadlo – součást dodávky ZTI			1	1			2 ks
225	Vestavěné skříně délky 1400 mm, výšky 2100 + 600mm, hl.625mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N2.068 – Chodba Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly, jeden díl s otvíravými, otočnými, plnými dveřmi, druhý. díl s dvoukřídlými otvíravými otočnými dveřmi, 5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelné všechny části			1				1 ks
226	Vestavěné skříně délky 1400 mm, výšky 2100 + 850mm, hl.600mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N2.025 – Staniční sestra Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly, jeden díl s otvíravými, otočnými, plnými dveřmi, 2. díl s dvoukřídlými otvíravými otočnými dveřmi, 5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelné všechny části			1				1 ks
227	Vestavěné skříně délky 1400 mm, výšky 2100 + 600mm, hl.625mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N2.069 – Chodba Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly, jeden díl s otvíravými, otočnými, plnými dveřmi, druhý díl se dvoukřídlými otvíravými otočnými dveřmi, 5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelné všechny části			1				1 ks
228	Vestavěné skříně délky – 1800 mm, výšky 2100 + 600mm, hl.625mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N3.067 a N3.066 – Chodba Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly s dvoukřídlými otvíravými otočnými dveřmi,				2			2 ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
	5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelné všechny části							
229	Vestavěné skříně délky – 1800 mm, , výšky 2100 + 850mm, hl.600mm Viz v.č.224 – Pracovní linky, vestavěné skříně m.č.N3.025 – Staniční sestra Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly s dvoukřídlými otevíravými otočnými dveřmi, 5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelné všechny části				1			1 ks
230	Obklad stěn ve vstupní hale Viz v.č.226 – Obklady stěn ve vstupní hale		1					1 ks
231	Příjem a pokladna Viz v.č. 225 - Pulty							1 ks
232	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 700/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 100 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks		1P -					1 P
233	Dřevěné vnitřní dveře Dvoukřídlé, asymetrické, otočné, bez prahu Rozměr: 1100+600/1970 mm Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač pro dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks	1P -						1 P
234	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 900/1970 mm	3P 2L						3 P 2 L

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
	Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks							
235	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 200 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 500x150mm, umístění 150 mm od spodní hrany dveří, přírodní elox	1P -						1 P -
236	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-klika a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 500x150mm, umístění 150 mm od spodní hrany dveří, přírodní elox	3P 1L						3 P 1 L
237	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 700/1970 mm Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 100 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy	6P 2L						6 P 2 L

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
	Kování: dělené rozetové, WC klička a rozety s označením obsazení, designový vzor viz Technické specifikace a standardy							
238	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 100 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-klika a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks	- 1L						- 1 L
239	Dřevěné vnitřní dveře s nadsvětlíkem Jednokřídlé, otočné, bez prahu, s nadsvětlíkem, zvukově izolační Rw = 32dB Rozměr: 1100/2950 mm, křídlo 1100/2100 mm + nadsvětlík výšky 850 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 32 dB, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, padací lišta Nadsvětlík: dvojsklo – čiré sklo, Rw = 32 dB, vsazené do zárubně dveří a osazené systémovou zasklívací lištou s vsazenou do konstrukce zárubně, lišta pohledově lícuje se zárubní . Odsazení zasklívací lišty od líce zárubně je 5mm, bez viditelného kotvení. Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks		4P 5L					4 P 5 L
240	Dřevěné RTG vnitřní dveře s plným nadsvětlíkem Jednokřídlé, otočné, bez prahu, s nadsvětlíkem, zvukově izolační Rw = 32dB Rozměr: 1100/2950 mm, křídlo 1100/2100 mm + nadsvětlík výšky 850 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 32 dB, , úprava RTG – 2x 1mm Pb vložka, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, padací lišta, Nadsvětlík: dřevěná výplň vsazená do zárubně dveří a osazené systémovou lištou, vsazenou do konstrukce zárubně, lišta pohledově lícuje se zárubní. Odsazení lišty od líce zárubně je 5mm, bez viditelného kotvení. Rw = 32 dB, úprava RTG – 2x 1mm Pb vložka, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy. Zárubeň: ocelová s polodrážkou s olověnou vložkou 2mm, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy		1P -					1 P -

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
	Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 5 ks zabudovaný dveřní spínač pro napětí 230V s jedním kontaktem spínacím a jedním rozpínacím, přívodní kabel Cu J-5x1,5mm ²							
241	Dřevěné vnitřní dveře s nadsvětlíkem Jednokřídlé, otočné, bez prahu, s nadsvětlíkem, zvukově izolační Rw = 32dB Rozměr: 800/2950 mm, křídlo 800/2100 mm + nadsvětlík výšky 850 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 32 dB, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, padací lišta, Nadsvětlík: dvojsklo – čiré sklo, Rw = 32 dB, vsazené do zárubně dveří a osazené systémovou zasklívací lištou s vsazenou do konstrukce zárubně, lišta pohledově lícuje se zárubní . Odsazení zasklívací lišty od líce zárubně je 5mm, bez viditelného kotvení. Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks		1P 2L					1 P 2 L
242	Dřevěné vnitřní dveře s nadsvětlíkem Jednokřídlé, otočné, bez prahu, s nadsvětlíkem Rozměr: 700/2950 mm, křídlo 700/2100 mm + nadsvětlík výšky 850 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, Nadsvětlík: dvojsklo – čiré sklo, Rw = 32 dB, vsazené do zárubně dveří a osazené systémovou zasklívací lištou s vsazenou do konstrukce zárubně, lišta pohledově lícuje se zárubní . Odsazení zasklívací lišty od líce zárubně je 5mm, bez viditelného kotvení. Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-klika a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks		- 2L					- 2 L
243	Dřevěné vnitřní dveře s plným nadsvětlíkem Jednokřídlé, otočné, bez prahu, s nadsvětlíkem Rozměr: 800/2950 mm, křídlo 800/2100 mm + nadsvětlík výšky 850 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, Nadsvětlík: dřevěná výplň vsazená do zárubně dveří a osazené systémovou lištou, vsazenou do konstrukce zárubně, lišta pohledově lícuje se zárubní. Odsazení lišty od líce zárubně je 5mm, bez viditelného		4P 1L					4 P 1 L

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
	kotvení. Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks							
244	Dřevěné vnitřní RTG dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 27 dB, úprava RTG – 2x 1mm Pb vložka, povrch a, barva viz Technické specifikace a standardy, Zárubeň: ocelová s polodrážkou s olověnou vložkou 2mm, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do SDK, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 5 ks při výrobě příprava pro osazení zabudovaného dveřní spínač pro napětí 230V s jedním kontaktem spínacím a jedním rozpínacím, přívodní kabel Cu J-5x1,5mm ²		1P 2L					1 P 2 L
245	Neobsazeno							
246	Dřevěné vnitřní posuvné dveře Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 125 mm Křídlo: dřevěné, plné, Rw = 27 dB ,povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm – povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy		1P -					1 P -
247	Dřevěné vnitřní posuvné RTG dveře Jednokřídlé, posuvné, bez prahu Rozměr: 1100/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 175 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 27 dB, úprava RTG – 2x 1mm Pb vložka, povrch a, barva viz Technické		- 1L					- 1 L

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
	specifikace a standardy, Zárubeň: ocelová tvaru U, na celou tl. příčky, s olověnou vložkou 2mm, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápusťné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), zámek do posuvu při výrobě příprava pro osazení zabudovaného dveřní spínač pro napětí 230V s jedním kontaktem spínacím a jedním rozpínacím, přívodní kabel Cu J-5x1,5mm2							
248	Dřevěné vnitřní posuvné dveře Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 125 mm Křídlo: dřevěné, plné, Rw = 27 dB ,povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápusťné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm – povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy		1P 1L					1 P 1 L
249	Dřevěné vnitřní posuvné dveře Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu Rozměr: 1250/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné, plné, Rw = 27 dB ,povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápusťné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), zámek do posuvu Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm – povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy		1P -					1 P -
250	Dřevěné vnitřní RTG dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm Stavební konstrukce: zděná příčka tl.150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 27 dB, úprava RTG – 2,5 mm Pb vložka, povrch a, barva viz Technické specifikace a standardy,		1P 1L					1 P 1 L

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
	Zárubeň: ocelová s polodrážkou s olověnou vložkou 2,5 mm, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 5 ks							
251	Dřevěné vnitřní RTG dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm Stavební konstrukce: zděná příčka tl.150 mm + SDK předstěna tl.100 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 27 dB, úprava RTG – 2,5 mm Pb vložka, povrch a, barva viz Technické specifikace a standardy, Zárubeň: ocelová s polodrážkou s olověnou vložkou 2,5 mm, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdíva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-klika, WC klíčka s označením osazení, zámek odjistitelný zvenku bez speciálního nářadí, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, závěsy – 5 ks Poznámka: příprava pro kotvení vodorovného madla na dveřní křídlo		- 1L					- 1L
252	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 27 dB, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy dveře do m.č.N1.009- hovorna, padací lišta Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do SDK, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks		4P 6L	- -	- -			4P 6L
253	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 125 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do SDK, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový		1P 2L					1P 2L

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
	(hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks							
254	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 700/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do SDK, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-klika a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks		1P 1L	2P 1L	2P 1L			5P 3L
255	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do SDK, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks		1P -	2P 2L	3P 2L			6P 4L
256	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodní hrany dveří, přírodní elox		- 2L	- 2L	- 2L			- 6 L
257	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm		- 1L	1P -	1P -			2P 1L

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
	Stavební konstrukce: SDK příčka tl.150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a, barva viz Technické specifikace a standardy, Zárubeň: ocelová s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-klika, WC klička s označením obsazení, zámek odjistitelný zvenku bez speciálního nářadí, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, závěsy – 3 ks Poznámka: příprava pro kotvení vodorovného madla na dveřní křídlo Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodní hrany dveří, přírodní elox							
258	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl.150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a, barva viz Technické specifikace a standardy, Zárubeň: ocelová s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-klika, WC klička s označením obsazení, zámek odjistitelný zvenku bez speciálního nářadí, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, závěsy – 3 ks Poznámka: příprava pro kotvení vodorovného madla na dveřní křídlo		1P 1L					1P 1L
259	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 125 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-klika, WC klička s označením obsazení, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, závěsy – 3 ks Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodní hrany dveří, přírodní elox		- 1L					- 1L
260	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy		1P 1L					1P 1L

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
	Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-klika a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodní hrany dveří, přírodní elox							
261	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 700/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 100 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-klika, WC klička s označením obsazení, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, závěsy – 3 ks		3P 4L	1P 1L	2P 1L			6 P 6 L
262	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 100 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks		- 1L					- 1 L
263	Dřevěné vnitřní posuvné dveře Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu Rozměr: 900/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné, plné, povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápusťné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, integrovaný elektromagnet s funkcí držení křídel v otevřené poloze, uvolnění a uzavření zajištěno EPS Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zárážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm – povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy			2P 3L	2P 3L			10 ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
	Ovládání: napojeno na EPS							
264	Dřevěné vnitřní dveře jdnokřídle, otočné, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač pro dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika, závěsy – 3 ks,			1P 1L	1P 1L			2P 2L
265	Dřevěné vnitřní dveře jdnokřídle, otočné, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač pro dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks,			1P -	1P -			2P -
266	Dřevěné vnitřní posuvné dveře Jdnokřídle, posuvné po stěně, bez prahu Rozměr: 1300/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné, plné, povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápusťné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, WC klička Pojezd: pro jdnokřídle posuvné dveře se zárážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm – povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy Součást dodávky: hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodní hrany dveří, přírodní elox			1P -	1P -			2 P -

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
267	Dřevěné vnitřní posuvné dveře Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu Rozměr: 900/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné, plné, povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápusťné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč) Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zárážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm – povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy			1P 1L	1P 1L			2 P 2 L
268	Dřevěné vnitřní posuvné dveře Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu Rozměr: 800/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné, plné, povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápusťné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, WC klička Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zárážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm – povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy Součást dodávky: hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodní hrany dveří, přírodní elox			- 2L	- 2L			- 4 L
269	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 700/2100 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřík, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené rozetové, WC klička a rozety s označením obsazení, designový vzor viz Technické specifikace a standardy			2P 3L	2P 2L			4 P 5 L

Ozn.	Popis	Počet ks (m)						
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem
270	Parapetní deska Vnitřní parapetní laminová deska s nosem výšky 40mm včetně bočních krytů, barva bílá. Vzorek předloží dodavatel architektovi k odsouhlasení. Desky budou napojovány truhlářskými spoji. Parapetní deska bude v 1NP kotvena ke kovové nosné konstrukci v parapetu – pol.154/Z Šířka 230 mm 300 mm 330 mm		72,0 21,5 -	- 21.5 90,0	- - 111,5			72bm 43 bm 201,5bm
271	Dřevěné špalíky Dřevěný špalík zajišťující sklon atiky 5%, šířka špalíku 100mm, délka 400mm, výška na jednom konci 105mm, 5 % spád, rozteč špalíků á 500mm, kotvení do betonové atiky, dřevo C20, impregnované proti vlhkosti		62 ks			372 ks		434 ks
B 297	Doplnění mřížky do stávajících dřevěných dveří hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodní hrany dveří, přírodní elox Dveře jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm		1					1 ks
B298	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 700/1970 mm Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 650 mm Křídlo: dřevěné, plné a barva dle stávajících okolních dveří Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva - přizpůsobit stávajícím dveřím Kování: klika -klika, WC klička s označením obsazení, designový vzor - přizpůsobit stávajícím dveřím		1P -					1 P
B299	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otočné, bez prahu Rozměr: 700/1970 mm Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 100 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva dle stávajících okolních dveří Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva - přizpůsobit stávajícím dveřím Kování: klika-koule, designový vzor - přizpůsobit stávajícím dveřím, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy – 3 ks		- 1L					1 L