

Poz.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	PL. Výkon (kW)	EL. Příkon (kW)	Volty	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč. DPH
1	Ocelový rudič s dusovými koly	Manutan	932005											
2	Mústková váha celonerezová (vážní plocha i konstrukce) s indikátorem, Rozměr vážní plochy: 600 x 600 mm. Váživost: 150 kg. Přesnost (dílek): 50 g. Držák pro připevnění indikátoru. Vě. ES ověření váhy. Popis vážního indikátoru: nerezové provedení s LED displejem, velikost čísel 25 mm. Indikátor je osazen dvěma porty RS232 pro připojení tiskárny, PC nebo vzdáleného displeje. Krytí IP 65.	ZEMAN Váhy s.r.o.	1T66NN-P/150	600	600									
3	Šatní skříňka kovová, 2 oddělené samostatné prostory	Manutan	1652026	600	500	1800								
4	Nerezový stůl s dřezem 600x600x300, spodní police, 1x zásuvka, provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	1900	700	750								
4.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.	RDF	Star 120	800	465	1400								
5	Nerezový regál, 4 police	Melon	Atyp	1000	400	1800								
6	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vě. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304.	Melon	Atyp	400	400	210								
7	Škrabka brambor. Výkonnost stroje: 300 kg/hod. Hmotnost 1 náplně: 20 kg. Doba 1 pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. Vrstvou korundu je pokryt buben škrabky a dno. Celonerezové provedení.	Vares	ŠKBZ 20N	800	750	950		0,75	400					
8	Celonerezový odlučovač slupek a škrubu včetně vnitřního nerezového koše	Vares	LST1/N	320	320	380								
9	Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla.	Melon	Atyp	560	435	185								
9.1	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.	Senzor	WBS 3.2 EURORA											
9.2	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	Merida	DSM102											
9.3	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	Merida	ASM201											
9.4	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min. 20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání.	Merida	KAB403											
10	Chladicí box -2+2°C. Panely s 60mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o vysoké hustotě. Vnitřní a vnější povrch stěn z galvanizované oceli s povrchovou úpravou nátěrem odolným. Vnitřní pochozí podlaha z galvanizované oceli s povrchovou úpravou z odolného, protiskluzového šedého plastu. Vnitřní i vnější oblé rohy. 1 pravé, samozavírací dveře s magnetickým těsněním; madlo se zámkem a bezpečnostním otevřením zevnitř. Vnitřní osvětlení. Chladicí jednotka v tropikalizovaném provedení (pro provoz při okolní teplotě až +43°C). Chladicí medium: R404a. Odtávání horkým plynem s následným odpařením kondenzátu. Ovládací panel: podsvětlený vypínač Zapnuto/vypnuto, vypínač vnitřního osvětlení a digitální ovládání.	Kovoslužba OTS	Atyp	2150	2050	2200		1	230					
11	Regál kombinace dural/plast, 4 police	Tomgast	Atyp	800	400	1800								
12	Regál pozink, 4 police	Kredo	Beta	1200	550	1800								
13	Regál pozink, 4 police	Kredo	Beta	1650	550	1800								
14	Regál pozink, 4 police	Kredo	Beta	1300	550	1800								
15	Regál pozink, 4 police	Kredo	Beta	1000	550	1800								
16	Regál pozink, 4 police	Kredo	Beta	1000	450	1800								
17	Chladicí skříň 376l, rošty 530x420, s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienický vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěn vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 650x590x1900mm.	Rilling	AHK MN041 0001	650	590	1900		0,26	230					
18	Skříň na šanonky z dřevotřísky	Mava	Atyp	1000	500	2000								
19	Kancelářský stůl z dřevotřísky s židlí	Mava	Atyp	1800	700	850								
20	Chladicí skříň 700l – bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Rilling	AHK MN069 0001											
21	Mrazicí skříň 700l – bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Rilling	AHK MT069 0001											
22	Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla.	Melon	Atyp	560	435	185								
22.1	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.	Senzor	WBS 3.2 EURORA											

Poz.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	PL. Výkon (kW)	EL. Příkon (kW)	Volty	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH
22.2	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	Merida	DSM102											
22.3	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	Merida	ASM201											
22.4	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 l, odolný proti praskání.	Merida	KAB403											
23	Nerezová 2-police	Melon	Atyp	720	350	400								
24	Nerezový stůl s dřezem 400x400x250, spodní police, blok 3 zásuvek, provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	2500	700	750								
24.1	Stojánková páková baterie	LF	3759122											
25	Stůl nerezový s prodlouženou deskou nad chlazený stůl. Spodní police. Pracovní deska v bezesparém provedení s poz.26, provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	2950	700	750								
26	Chladicí stůl pro GN 1/1, 1x dveře, 4x zásuvka s min. užitnou výškou 216 mm, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 420l. Rozsah teplot 0/+12°C. Digitální termostat. Chladivo R134A. Jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení s poz. 25, provedení na stavební sokl 150mm.	Rilling	AKT EK731 1601-2/2/1	1725	700	680		0,4	230					
27	kompletní digitální VÁHA. váživost 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr vážní plochy: 306 x 222mm. Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD podsvícený. Napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor. Komunikace: sériové rozhraní RS-232.	CAS	ED-6	330	346	107		0,1	230					
28	Nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi	Melon	Atyp	1450	350	600								
29	Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla.	Melon	Atyp	560	435	185								
29.1	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.	Senzor	WBS 3.2 EURORA											
29.2	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	Merida	DSM102											
29.3	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	Merida	ASM201											
29.4	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 l, odolný proti praskání.	Merida	KAB403											
30	Servírovací vozík 2-policový	Melon	Atyp	600	600	800								
31	Podlahová vpust'. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304.	Melon	Atyp	950	200	210								
32	Nerezový stůl s dřezem 1000x600x300, spodní police, provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	1200	700	750								
32.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.	RDF	Star 120											
33	Granulová myčka černého nádobí – bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	GRANULDISK	RANULE SOLO (S)											

Poz.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	PL. Výkon (kW)	EL. Příkon (kW)	Volty	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH
	Změkčovač v duplexním provedení, tvoří ho dva média tanky s objemovým řídicím ventilem. Střídavý provoz tanků duplexu zajišťuje plynulou dodávku změkčené vody a to i během regenerace. Změkčovač pracuje plně automaticky, obsluha pouze doplňuje regenerační sůl. Průtok max.: 25 l/min (ΔP = 1 bar). Provozní výkon: 0,6 – 1,5 m3/hod. Uspořádání systému: duplex –střídavý. Regenerace protiproudová. Doba regenerace: 29 min. Spotřeba vody na regeneraci: max. 72 l. Provoz bez připojení na elektřinu. Řídicí modul: neelektrický objemový ventil. Teplota vstupní vody: 2 – 48°C. Součástí je Ochranný filtr na mechanické nečistoty 55 mikronů.	Earth Resources	ERWSK-25c	430	200	740								
34	Regál kombinace dural/plast, 4 police	Tomgast	Atyp	1100	600	1800								
35	Regál kombinace dural/plast, 4 police	Tomgast	Atyp	800	600	1800								
36	Nerezový stůl s dřezem 290x400x200, spodní police, blok 3 zásuvek. Pracovní deska v bezspárém provedení. Provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	3800	700	750								
37	Stojánková páková baterie	LF	3759122											
37.1	Univerzální kuchyňský robot, kotlík 60l, metla, hák, míchač, nerezový zákryt, mechanické ovládání s časovačem, signalizací a STOP tlačítkem	Spar	SP-60	720	720	1300		2,25	400					
38	Nerezový dřez, vana 500x500x300, spodní police. Pracovní deska v bezspárém provedení s poz.41, provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	600	600	750								
39	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.	RDF	Star 120											
39.1	Kompaktní digitální VÁHA. váživosti 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr vážní plochy: 306 x 222mm. Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD podsvícený. Napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor. Komunikace: sériové rozhraní RS-232.	CAS	ED-6	330	346	107		0,1	230					
40	Nerezový stůl, spodní police, blok 3 zásuvek. Pracovní deska v bezspárém provedení s poz.39, provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	4300	700	750								
41	Krouhač zeleniny. Indukční motor, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, automatický restart. Kryt motorového bloku je kovový. Odnímatelná nádoba z nerez a polykarbonátové víko se 2 násyprnými otvory: 1x velký otvor ve tvaru ledvinky o ploše min. 104 cm2, objem násypky 1,56 l. 1x trubcový otvor o průměru min. 58 mm. Výkon 80kg/hod.	Robot Coupe	CL 40	345	304	745		0,5	230					
42	Sada disků: 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, 1x kostičkovač 10x10x10mm	Robot Coupe	1984											
42.1	Kutr 5,5l. indukční motor, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, 2 regulace rychlosti 1500/3000 ot./min. Pulsní tlačítko. Kryt motorového bloku je kovový. Odnímatelná nádoba 5,5l z nerez s ergonomickým držadlem pro 3kg surovin. Průhledné polykarbonátové víko s otvorem umožňuje přidávání dalších ingrediencí v průběhu sekání.	Robot Coupe	R5A Plus	280	350	490		1,2	400					
43	Nářezový stroj s nerezovým nožem pr.275mm a uložením posuvného stolu našikmo. Vyroben z potravinářské hliníkové slitiny a nerez. Určen pro vysokou zátěž do nepřetržitého provozu. Uzavřená a utěsněná řemenice. Vzdálenost mezi kotoučem a motorem min. 41 mm. Spodní kryt. Demontovatelný nerezový nůž. Úhel nože 38°. Provedení: řemenkový pohon. Zabudované brusné zařízení. Ovládací plastový knoflík. Plastová tlačítka. Gumové nožičky. Řezná plocha 240 x 230 mm. Max. tloušťka plátku 19 mm.	Sirman	CANOVA 275	495	650	495		0,21	230					
44	Nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi	Melon	Atyp	1650	350	600								
45	Nerezová 2-police	Melon	Atyp	720	350	400								
46	Nerezový stůl, spodní police, blok 3 zásuvek. Pracovní deska v bezspárém provedení s poz.41, provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	1700	700	750								
47	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vě. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304.	Melon	Atyp	400	400	210								
48	Multifunkční pánev - bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Rational	VCC 112L											
49	Ráměno pro zvedací a spouštěcí automatiku	Rational	60.73.795											
49.1	Várný koš	Rational	60.73.680											
49.2	Fritovací koš	Rational	60.73.684											
49.3														

Poz.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	PL. Výkon (kW)	EL. Příkon (kW)	Volty	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH
49.4	Špachtle	Rational	60.71.643											
49.5	Rošt na dno pánve	Rational	60.73.702											
49.6	Síto	Rational	60.73.706											
50	Podstavec pod multifunkční pánve. Pod nádobama multifunkční pánve pozice 49 jsou integrovány 2 výsuvné police pro vyprazdňování nádob pánve pomocí sklápění a 2 řady čtyř zásuvů pro GN1/1. Podstavec je snížen v části kde je instalována pánve. Po obou stranách jsou neutrální pracovní plochy. Přípravenost pro instalace rozvodů elektřiny, teplé a studenou vody. Provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	2000	900	750								
51	Nerezová digestoř s osvětlením, takové lamelové filtry, nádobka na sběr kondenzátu	Melon	Atyp	2000	1050	500		0,2	230					
52	Nerezový stůl, zásuvy na GN	Melon	Atyp	550	700	900								
53	Elektrický konvektomat 10GN 1/1 - bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Fagor	APE-101											
54	Elektrický konvektomat 6GN 1/1 - bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Fagor	APE-061											
54.1	Spojovací díl pro konvektomaty do věžové sestavy	Fagor	19012163											
55	Nerezová digestoř nad konvektomaty, takové lamelové filtr, nádobka na sběr kondenzátu. Samostatný odtah (ventilátor + vlhkostní čidlo)	Melon	Atyp	1400	1000	500		2,5	230					
56	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vě. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304.	Melon	Atyp	950	200	210								
57	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vě. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304.	Melon	Atyp	800	400	210								
58	Nerezová digestoř s osvětlením, takové lamelové filtry, nádobka na sběr kondenzátu	Melon	Atyp	2000	1050	500		0,2	230					
59	Chladicí stůl pro GN 1/1, 4x zásuvka s min. užitnou výškou 216 mm, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 270l. Rozsah teplot 0/+12°C. Digitální temostat. Chladivo R134A. Provedení na stavební sokl 150mm.	Rilling	AKT EK721 1601-2/2	1250	700	600		0,28	230					

Poz.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	PL. Výkon (kW)	EL. Příkon (kW)	Volty	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč DPH
60+61	Indukční sporák - bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Melon	IS 3.5/3.5											
62	Kotel elektrický, 60 litrů - bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Electrolux	E7BSEHINFR											
63	Chladicí skříň 700l - bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Rilling	AHK MN069 0001											
64	Nerezový stůl, spodní police, provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	1200	700	750								
65	Překapávač vody a čaje. 1 průtoková jednotka, 2 zásobníky s výpustným kohoutkem. Objem zásobníku: 10 l (s vodomírou na horké a studené nápoje, dvouplášťové plně izolované provedení, s víkem, nekapajícím kohoutkem). Pevné připojení na vodu. Udržovací kapacita: 20 l. Výkonová kapacita: 60 l/hod. Doba překapávání: 10 min / 10 l. Překapává se do odnímatelných zásobníků. Digitální řízení. Signalizace zavápnění. Celkové a denní počítadlo vydaného množství. Akustický signál dokončení překapávání. Spínací hodiny. Filtrační jednotka. Překapávací nástavec.	Bravilor Bonamat	B10	955	512	840		6,18	400					
66	Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla.	Melon	Atyp	560	435	185								
66.1	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.	Senzor	WBS 3.2 EURORA											
66.2	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	Merida	DSM102											
66.3	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	Merida	ASM201											
66.4	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání.	Merida	KAB403											
67	Nerezový regál, 4 police	Melon	Atyp	1500	550	1800								
68	Vyhřívavý zásobník na talíře 2-tubusový bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Abner	EPU 2											
69	Výdejní vyhřívavý vozík (bez GN)- kapacita 3 x GN 1/1 - bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Abner	EKG-3/III											
71	Výdejní nerezová maska samostatně stojící vč. Hygienického zákrytu	Melon	Atyp	4650	550	50								
72	Regál kombinace dural/plast, 4 police	Tomgast	Atyp	1700	600	2000								
73	Nerezová pojezdová dráha trubková	Melon	Atyp	4800	350	50								
74	Vozík na tácy a příbory vč. 4ks GN 1/4-150. Kapacita 120ks podnosů.	Melon	Atyp	920	630	1000								
75	Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla.	Melon	Atyp	560	435	185								
75.1	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.	Senzor	WBS 3.2 EURORA											
75.2	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	Merida	DSM102											
75.3	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	Merida	ASM201											
75.4	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání.	Merida	KAB403											
76	Nerezová pojezdová dráha	Melon	Atyp	1350	350	50								
77	Mobilní nádoba na odpady s víkem, 50 l, pojízdné provedení	Melon	Atyp	380	380	615								
78	Nerezový stůl s pracovní deskou protaženou nad parapet	Melon	Atyp	1850	800	900								

Poz.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	PL. Výkon (kW)	EL. Příkon (kW)	Volty	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH
79	Vstupní stůl do myčky s pracovní plochou provázanou s poz. 78, nerezový dřez 400x400x250, spodní roštová police	Melon	Atyp	2300	700	900								
79.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.	RDF	Star 120											
80	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304.	Melon	Atyp	750	200	210								
81	Pokloповá myčka stolního nádobí bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ“	Zanussi	NHT8P											
82	Nerezový výstupní stůl s myčky, spodní roštová police	Melon	Atyp	1500	700	900								
83	Nerezová police na koše do myčky	Melon	Atyp	1400	550	50								
84	Stůl s židlemi (4ks židli)	Manutan	310062; 1026130	1200	800	750								
85	Domácnostní kuchyňská linka s dřezem, baterií a horními skříňkami	Mava	Atyp	1400	600	2000		3	230					
86	Domácnostní chladicí skříň	Nordline	RD 350L	600	600	1800		0,3	230					
87	Regál pozínek, 4 police	Kredo	Beta	1750	550	1800								

4 566 963,02 Kč

Položkový rozpočet nezahrnuje drobné vybavení kuchyně (např. gastronádoby, hrnce, nože, krájecí desky apod.).

Veškeré nerezové pracovní a mycí stoly musí být provedeny z materiálu AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301), síla plechu pracovní desky min. 1,2mm, pracovní deska vyztužena nerezovým profilem v protihlukové úpravě, požadavek na nohy z uzavřených profilů 40mmx40mm, seřiditelné, kompletně z nerezů vyjma zakončení profilu 40x40mm a seřiditelné patky. Veškeré mycí nádoby a dřezy musí být vyrobeny v rádusovém hygienickém provedení bez viditelných svárů a spojů. Povolená tolerance exaktních hodnot, které nejsou dány rozpětím (min./max.) je +/- 10% za podmínky dodržení celkového dispozičního řešení dle nákrešů.