

VIZUÁLNÍ TYP	OZN.	SPECIFIKACE	POLOHA	POČET	POČET CELKEM
	S01	Reflektorové svítidlo do 3F lišty LED COB min. 43W / min. 3000lm / min. 2700K , max. 3000K / min. CRI90 Plošné vyzařování - SUPERFLOOD Volitelné příslušenství - clona proti oslnění barva - z nabídky dodavatele vybere GP	133	4	5
			206	1	
	S01a	Reflektorové svítidlo do 3F lišty LED COB min. 43W / min. 3600lm / min. 2700K , max. 3000K/ min. CRI80 Plošné vyzařování - WALLWASHER Volitelné příslušenství - clona proti oslnění barva - z nabídky dodavatele vybere GP	105	5	8
			106	3	
	S01b	Reflektorové svítidlo v nástěnném adaptéru LED COB min. 43W / min. 3600lm / min. 2700K , max. 3000K / min. CRI80 Plošné vyzařování - WALLWASHER Volitelné příslušenství - clona proti oslnění barva - z nabídky dodavatele vybere GP	112	4	4
	S02	Reflektorové svítidlo do 3F lišty LED COB min. 21W / min. 2100lm / min. 2700K , max. 3000K / min. CRI90 3 volitelné vyzařovací úhly - od max. 12° do min. 46° Volitelné příslušenství - clony + klapky proti oslnění, fresnelova čočka, soft-lens filtr barva - z nabídky dodavatele vybere GP	105	5	20
			106	3	
			133	6	
			207	6	
	S03	Reflektorové svítidlo do 3F lišty LED COB min. 20W / min. 2000lm / min. 2700K , max. 3000K / min. CRI90 Regulace intenzity osvětlení na svítidle 1-100% 4 volitelné vyzařovací úhly - od max 12° do min. 45° Volitelné příslušenství - clony + klapky proti oslnění, fresnelova čočka, soft-lens filtr barva - z nabídky dodavatele vybere GP	201	14	36
			206	22	
	pS03	systémová fresnelova čočka k S03			10
	pS03	systémová soft lens filtr k S03			10
	pS03	systémová vnitřní clona - plástvová k S03			10
	S04	Napájecí 3-fázová lišta - zavěšená 3 x 16A / 3500VA 2 x DALI vodiče včetně napájení a příslušenství pro závěsnou montáž barva - z nabídky dodavatele vybere GP	201	7,1 bm	26 bm
			201	7,1 bm	
			133	5,8 bm	
			133	6,0 bm	
	S04a	Napájecí 3-fázová lišta - přisazená 3 x 16A / 3500VA 2 x DALI vodiče včetně napájení a příslušenství pro nástěnnou montáž barva - z nabídky dodavatele vybere GP	206	8,6 bm	41 bm
			206	8,0 bm	
			206	7,6 bm	
			206	7,6 bm	
			207	4,6 bm	
	S05	Atypický stojan do výstavních prostor	105	5	8

		Ocelová základna min. 400x400mm s rektifikačními šrouby Výška stojanu max. 2-3m 2 x Napájecí 3F lišta min. L = 1m Přívodní kabel se zástrčkou a vypínačem min. L = 3m barva - z nabídky dodavatele vybere GP	106	3	
	S18	Atypická lineární LED lišta přisazená ke stěně Alu profil + lin. čočka 30° min. LED 1200 lm/m, min. 2700K , max. 3500K, min. CRI80+ stmívatelný napájecí zdroj 230/24V barva - z nabídky dodavatele vybere GP	112 112	1,4 bm 0,7 bm	2,1
	S20	Atypické lineární LED svítidlo pro podsvícení stropu ALU profil + čirý kryt LED světelný zdroj min. 1000lm/m, min. 2700K , max. 5000K, min. IP44 včetně příslušenství pro montáž stmívatelný napájecí zdroj 230/24V, min. IP44	113,114, 122	1 kus o délce 10 bm	10
	S21	Zapuštěné svítidlo tělo hliník / opal kryt, min. IP44 barva - bílá, světelný zdroj / min. 2700K , max. 4000K / min. 1200 lm	223	1	1
	S22	Atypické lineární LED svítidlo pro podsvícení stropu ALU profil + čirý kryt LED světelný zdroj min. 1800lm/m / min. 2700K , max. 3500K / min. CRI80+ / min. IP20 včetně příslušenství pro montáž stmívatelný napájecí zdroj - 230/24V / min. IP20	103 107 107 112 112 112 112	1 bm 2,8 bm 2,8 bm 2,5 bm 3,7 bm 3 bm 2,8 bm	18,6
	S23	Elektroinstalační krabice do dutých stěn a příček, do hořlavého prostředí (dřevěné předstěny)		73	73