

k.ú. Žamberk - 794368, č. parc. 4289/1, 2084/1, 2084/5, 2084/20

± 0,000 = 430,32 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r SVIŽN s.r.o. k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a Zlatnická 10, 110 00 Praha 1 s í d l o Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 I Č O 033 01 087 k o n t a k t tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H I P Michal Volbrecht k o n t a k t tel.: 732 340 333 mail.: volbrecht@svizn.com Z o d p . p r o j e k t a n t Ing. arch. Marta Ševčíková č í s l o a u t o r i z a c e ČKA 04 407	V y p r a c o v a l Ing. Petr Velek Ing. arch. Zdeněk Ševčík Ing. arch. Dominik Lalinský

A k c e		
Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen ul. Zemědělská č.p. 846, 564 01 Žamberk		
S t a v e b n í k PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822		
S t u p e ň DPS	R e v i z e	D a t u m 12/ 2018

O z n a č e n í č á s t i D.1	Č á s t SO.01 - Dílny
Č í s l o p r o f e s e D.1.1	P r o f e s e ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y D.1.1.c-05	P ř í l o h a KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ



# KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Celé ID prvku	Název prvku
X1-1.01	Exteriérové žaluzie
X1-1.02	Exteriérové žaluzie
X1-1.03	Exteriérové žaluzie
X1-1.04	Exteriérové žaluzie
X1-1.05	Exteriérové žaluzie
X1-1.06	Exteriérové žaluzie
X1-1.07	Exteriérové žaluzie
X1-1.08	Exteriérové žaluzie
X1-1.09	Exteriérové žaluzie
X1-1.10	Exteriérové žaluzie
X1-1.11	Exteriérové žaluzie
X1-1.12	Exteriérové žaluzie
X1-1.13	Exteriérové žaluzie
X1-1.14	Exteriérové žaluzie
X1-1.15	Exteriérové žaluzie
X1-1.16	Exteriérové žaluzie
X1-1.17	Exteriérové žaluzie
X1-1.18	Exteriérové žaluzie
X1-1.19	Exteriérové žaluzie
X1-1.20	Exteriérové žaluzie
X1-1.21	Exteriérové žaluzie
X1-1.22	Exteriérové žaluzie
X1-1.23	Exteriérové žaluzie
X1-1.24	Exteriérové žaluzie
X1-1.25	Exteriérové žaluzie
X1-1.26	Exteriérové žaluzie
X1-1.27	Exteriérové žaluzie
X1-1.28	Skládací půdní schody s kovovým žebříkem
X1-1.29	Ochranný větrací pás
X1-1.30	Ochranný větrací pás



# KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Celé ID prvku	X1-1.01	X1-1.02
Název prvku	Exteriérové žaluzie	Exteriérové žaluzie
Rozměry	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm
Náhled 2D zobrazení		
Popis prvku	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry
Materiál	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko



# KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Celé ID prvku	X1-1.03	X1-1.04
Název prvku	Exteriérové žaluzie	Exteriérové žaluzie
Rozměry	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm
Náhled 2D zobrazení		
Popis prvku	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry
Materiál	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko



# KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Celé ID prvku	X1-1.05	X1-1.06
Název prvku	Exteriérové žaluzie	Exteriérové žaluzie
Rozměry	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm
Náhled 2D zobrazení		
Popis prvku	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry
Materiál	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko



# KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Celé ID prvku	X1-1.07	X1-1.08
Název prvku	Exteriérové žaluzie	Exteriérové žaluzie
Rozměry	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm
Náhled 2D zobrazení		
Popis prvku	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry
Materiál	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko



## KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Celé ID prvku	X1-1.09	X1-1.10
Název prvku	Exteriérové žaluzie	Exteriérové žaluzie
Rozměry	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm	rozměry dle rozměrů okna (2000x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm
Náhled 2D zobrazení		
Popis prvku	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry
Materiál	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko

# KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ



Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Celé ID prvku	X1-1.11	X1-1.12
Název prvku	Exteriérové žaluzie	Exteriérové žaluzie
Rozměry	rozměry dle rozměrů okna (1600x1200 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm
Náhled 2D zobrazení		
Popis prvku	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry
Materiál	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko





# KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Celé ID prvku	X1-1.13	X1-1.14
Název prvku	Exteriérové žaluzie	Exteriérové žaluzie
Rozměry	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm
Náhled 2D zobrazení		
Popis prvku	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry
Materiál	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko



# KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Celé ID prvku	X1-1.15	X1-1.16
Název prvku	Exteriérové žaluzie	Exteriérové žaluzie
Rozměry	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm
Náhled 2D zobrazení		
Popis prvku	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry
Materiál	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko



# KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Celé ID prvku	X1-1.17	X1-1.18
Název prvku	Exteriérové žaluzie	Exteriérové žaluzie
Rozměry	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm
Náhled 2D zobrazení		
Popis prvku	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry
Materiál	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko



# KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Celé ID prvku	X1-1.19	X1-1.20
Název prvku	Exteriérové žaluzie	Exteriérové žaluzie
Rozměry	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm
Náhled 2D zobrazení		
Popis prvku	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry
Materiál	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko



# KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Celé ID prvku	X1-1.21	X1-1.22
Název prvku	Exteriérové žaluzie	Exteriérové žaluzie
Rozměry	rozměry dle rozměrů okna (2100x1350 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm	rozměry dle rozměrů okna (1200x2000 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm
Náhled 2D zobrazení		
Popis prvku	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry
Materiál	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko



# KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Celé ID prvku	X1-1.23	X1-1.24
Název prvku	Exteriérové žaluzie	Exteriérové žaluzie
Rozměry	rozměry dle rozměrů okna (1200x2000 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm	rozměry dle rozměrů okna (1200x2000 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm
Náhled 2D zobrazení		
Popis prvku	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry
Materiál	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko



# KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Celé ID prvku	X1-1.25	X1-1.26
Název prvku	Exteriérové žaluzie	Exteriérové žaluzie
Rozměry	rozměry dle rozměrů okna (1200x2000 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm	rozměry dle rozměrů okna (1200x2000 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm
Náhled 2D zobrazení		
Popis prvku	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry
Materiál	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko

# KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ



Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Celé ID prvku	X1-1.27	X1-1.28
Název prvku	Exteriérové žaluzie	Skládací půdní schody s kovovým žebříkem
Rozměry	rozměry dle rozměrů okna (1200x2000 mm) - nutno ověřit na stavbě; š. lamely 50 mm, horní profil 40x40 mm	rozměry otvoru 700x1400 mm
Náhled 2D zobrazení		
Popis prvku	exteriérové žaluzie s hliníkovými lamelami na vodícím lanku s manuálním ovládáním pomocí nekonečné šňůry	půdní schody se skládacím třídlým žebříkem s madlem, zateplený poklop
Materiál	hliníkové, oboustranně barevně upravené lamely v odstínu RAL 7035; krycí plech - ohýbaný hliníkový plech RAL 7035; spodní profil z extrudovaného hliníku RAL 7035; ocelové vodící lanko	kovový žebřík, poklop a skříň z borovicového dřeva



# KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Celé ID prvku	X1-1.29	X1-1.30
Název prvku	Ochranný větrací pás	Ochranný větrací pás
Rozměry	výška 50 mm, délka cca 250 m	výška 30 mm, délka cca 250 m
Náhled 2D zobrazení		
Popis prvku	Ochranný větrací pás v.50 mm	Ochranný větrací pás v. 30 mm
Materiál	tvrdé PVC	tvrdé PVC