



Sp. zn.: SÚ 55184/2019/PRO

Č.j.: MmP 67480/2019

Vyřizuje: Ing. Iлона Prokūpková, tel.: +420466859193

oprávněná úřední osoba, 340.00, V/10

Pardubice, dne 25.6.2019



S00BX01FUOFT

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Pardubický kraj, zastoupen Ing. Miroslavem Vohlídalem, vedoucím Odboru majetkového, stavebního řádu a investic, IČO 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice 2

(dále jen "stavebník") dne 23.5.2019 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

**zateplení depozitáře Krajské knihovny v Pardubicích Pavilon č. 2 - Depozitář knihovny a
zateplení depozitáře Krajského muzea v Pardubicích Pavilon č. 3 - Depozitář muzea**

na pozemku st. p. 450 v katastrálním území Ohrazenice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

SO 02 - depozitář knihovny

- předmětná budova slouží jako depozitář knihovny, k uložení listin a dokumentů. Hlavní činnost je tedy skladovací. Budova je součástí areálu krajských budov. Areál je tvořen třemi budovami podobného nebo shodného tvaru a rozměrů. Areál bývalých učňovských ubytoven byl postaven v 50. letech 20. Století a v 90. letech proběhla rekonstrukce elektroinstalace a soc. zařízení. V roce 2010 došlo k předání Východočeskému muzeu v Pardubicích. Budova je zděná z pálených cihel, střecha je pultová s atikou, pokrytá živičnými pásy. Pavilon prošel stavebními úpravami (stropy, příčky, podlahy a dveře). Dále došlo k rekonstrukci elektroinstalace, vodoinstalace a k instalaci klimatizace.
- objekt pavilonu SO 02 Ohrazenice je situován v západní části areálu. Jedná se o objekt půdorysných rozměrů 40,140 x 12,250 m a má jedno podzemní (jen část) a tři nadzemní podlaží. Konstrukční výška podlaží je cca 3,02 m (resp. 3,05 m), podzemní podlaží má konstrukční výšku 2,77 m. Dispozičně i konstrukčně je objekt navržen jako podélný dvoutrakt s obvodovými stěnami a střední podélnou stěnou zděnými tl. 450 mm z plných cihel (nadzemní část), suterénní část má obvodovou jižní stěnu tl. 900 mm, štítové a střední tl. 600 a 750 mm, severní část je podsklepena pouze v místě schodiště. Stropní konstrukce je navržena jako monolitická trámová stropní deska zpravidla tl. 110 až 150 mm s podlahovými vrstvami tl. 140 až 120 mm (jižní část prostý beton + 35 až 40 mm xylolitu, severní část betonová mazanina a dlažba - místy dvojité)
- budou vyměněny stávající výplně otvorů, otlučen nesoudržný povrch a provedena vysprávka s dorovnáním povrchu. Zateplení objektu bude založeno v úrovni spodního fasádního líce podlahy v I.NP. Střešní plášť bude vyspraven a použit jako hydroizolace pod nově provedené zateplení. Stávající hromosvod bude demontován a nahrazen novým dle platných norem. Zateplení objektu bude provedeno z EPS GREY s tl. 140mm.

SO 03 - depozitář muzea

- předmětná budova slouží jako depozitář muzea, k uložení artefaktů z přilehlých nalezišť. Hlavní činnost je tedy skladovací. Budova je součástí areálu krajských budov. Areál je tvořen třemi

budovami podobného nebo shodného tvaru a rozměrů. Areál bývalých učňovských ubytoven byl postaven v 50. letech 20. století a v 90. letech proběhla rekonstrukce elektroinstalace a soc. zařízení. V roce 2010 došlo k předání Východočeskému muzeu v Pardubicích. Budova je zděná z pálených cihel, střecha je pultová s atikou, pokrytá živičnými pasy. Pavilon prošel stavebními úpravami (stropy, příčky, podlahy a dveře). Dále došlo k rekonstrukci elektroinstalace, vodoinstalace a k instalaci klimatizace.

- objekt pavilonu SO 03 je situován v severní části areálu. Jedná se o objekt půdorysných rozměrů 40,140 x 12,250 m a má jedno podzemní (jen část) a tři nadzemní podlaží. Konstrukční výška podlaží je cca 3,02 m (resp. 3,05 m), podzemní podlaží má konstrukční výšku 2,77 m. Dispozičně i konstrukčně je objekt navržen jako podélný dvoutrakt s obvodovými stěnami a střední podélnou stěnou zděnými tl. 450 mm z plných cihel (nadzemní část), suterénní část má obvodovou jižní stěnu tl. 900 mm, štítové a střední tl. 600 a 750 mm, severní část je podsklepena pouze v místě schodiště. Stropní konstrukce je navržena jako monolitická trámová stropní deska zpravidla tl. 110 až 150 mm s podlahovými vrstvami tl. 140 až 120 mm (jižní část prostý beton + 35 až 40 mm xylolitu, severní část betonová mazanina a dlažba - místy dvojí) a
- budou vyměněny stávající výplně otvorů, otlučen nesoudržný povrch a provedena vysprávka s dorovnáním povrchu. Zateplení objektu bude založeno v úrovni spodního fasádního líce podlahy v 1.NP. Střešní plášť bude vyspraven a použit jako hydroizolace pod nově provedené zateplení. Stávající hromosvod bude demontován a nahrazen novým dle platných norem. Zateplení objektu bude provedeno z EPS GREY s tl. 140mm.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Pardubic, stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8,00 - 11,00, 13,00 - 17,00 hodin).

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Ilona Prokůpková
referent stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Pardubický kraj, zastoupen Ing. Miroslavem Vohlídalem, vedoucím Odboru majetkového, stavebního řádu a investic, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice 2

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice 2