

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY OTVORU	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ
Z1		šířka: 2 100 mm výška: 1 500 mm	PEVNÉ MŘÍŽE PRO OKNA 2 100/1 500 - BUDE VYTVOŘENA NOVÁ OCELOVÁ MŘÍŽ Z OCELOVÝCH TRUBEK PRŮMĚRU cca 50 mm, MŘÍŽ BUDE S CERTIFIKÁTEM BEZPEČNOSTI TŘÍDA 3 a 4 dle ČSN ENV 1627 - BARVA RÁMU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ (ODSOUHLASÍ INVESTOR NA STAVBĚ) - DODAVATEL VYHOTOVÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ DETAILŮ KOTVENÍ - DODÁVKA MŘÍŽÍ VČETNĚ KOTVENÍ	1
Z2		šířka: 2 350 mm výška: 950 mm	PEVNÉ MŘÍŽE PRO OKNA 2350/950 - BUDE VYTVOŘENA NOVÁ OCELOVÁ MŘÍŽ Z OCELOVÝCH TRUBEK PRŮMĚRU cca 50 mm, MŘÍŽ BUDE S CERTIFIKÁTEM BEZPEČNOSTI TŘÍDA 3 a 4 dle ČSN ENV 1627 - BARVA RÁMU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ (ODSOUHLASÍ INVESTOR NA STAVBĚ) - DODAVATEL VYHOTOVÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ DETAILŮ KOTVENÍ - DODÁVKA MŘÍŽÍ VČETNĚ KOTVENÍ	1
Z3		šířka: 1 200 mm šířka: 920 mm	PEVNÉ MŘÍŽE PRO OKNA 1 200/920 - BUDE VYTVOŘENA NOVÁ OCELOVÁ MŘÍŽ Z OCELOVÝCH TRUBEK PRŮMĚRU cca 50 mm, MŘÍŽ BUDE S CERTIFIKÁTEM BEZPEČNOSTI TŘÍDA 3 a 4 dle ČSN ENV 1627 - BARVA RÁMU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ (ODSOUHLASÍ INVESTOR NA STAVBĚ) - DODAVATEL VYHOTOVÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ DETAILŮ KOTVENÍ - DODÁVKA MŘÍŽÍ VČETNĚ KOTVENÍ	7
Z3		šířka: 1 500 mm výška: 700 mm	PEVNÉ MŘÍŽE PRO OKNA 700 /1 500 - BUDE VYTVOŘENA NOVÁ OCELOVÁ MŘÍŽ Z OCELOVÝCH TRUBEK PRŮMĚRU cca 50 mm, MŘÍŽ BUDE S CERTIFIKÁTEM BEZPEČNOSTI TŘÍDA 3 a 4 dle ČSN ENV 1627 - BARVA RÁMU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ (ODSOUHLASÍ INVESTOR NA STAVBĚ) - DODAVATEL VYHOTOVÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ DETAILŮ KOTVENÍ - DODÁVKA MŘÍŽÍ VČETNĚ KOTVENÍ	8
Z3		šířka: 600 mm výška: 600 mm	PEVNÉ MŘÍŽE PRO OKNA 600/600 - BUDE VYTVOŘENA NOVÁ OCELOVÁ MŘÍŽ Z OCELOVÝCH TRUBEK PRŮMĚRU cca 50 mm, MŘÍŽ BUDE S CERTIFIKÁTEM BEZPEČNOSTI TŘÍDA 3 a 4 dle ČSN ENV 1627 - BARVA RÁMU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ (ODSOUHLASÍ INVESTOR NA STAVBĚ) - DODAVATEL VYHOTOVÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ DETAILŮ KOTVENÍ - DODÁVKA MŘÍŽÍ VČETNĚ KOTVENÍ	9
Z3		šířka: 560 mm výška: 650 mm	PEVNÉ MŘÍŽE PRO OKNA 560/650 - BUDE VYTVOŘENA NOVÁ OCELOVÁ MŘÍŽ Z OCELOVÝCH TRUBEK PRŮMĚRU cca 50 mm, MŘÍŽ BUDE S CERTIFIKÁTEM BEZPEČNOSTI TŘÍDA 3 a 4 dle ČSN ENV 1627 - BARVA RÁMU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ (ODSOUHLASÍ INVESTOR NA STAVBĚ) - DODAVATEL VYHOTOVÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ DETAILŮ KOTVENÍ - DODÁVKA MŘÍŽÍ VČETNĚ KOTVENÍ	1

POZNÁMKA

- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- POČET A PŘESNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA OVĚŘIT NA STAVBĚ, ZAMĚŘENÍ VÝROBKŮ PROVEDE DODAVATEL