DET d–2 PROSTUP POTRUBÍ PODLAHOU A STROPEM

1:15



P2

SKALDBA PODLAHY /předpoklad !!/

KERAMICKÁ DLAŽBA 100x100mm, PROTISKLUZNÁ	10 mm	/VÝMĚNA:1m2/
LEPIDLO	4 mm	
CEMENTOVÝ POTĚR	26 mm	
BETON. MAZANINA +KARI SÍŤ 5–150/5–150	55 mm	
PE FOLIE	0,2 mm	
TEPELNÁ IZOLACE EPS	50 mm	
HYDROIZOLACE 1x ASF.PÁS+2xNp	5 mm	celkem cca150 mm
NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE		cca 300 mm

VÝPIS PRVKŮ

ZA 01

1 ks KOVOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA DVOUKŘÍDLOVÁ, 900x800mm,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÝ KOMAXIT–POLOMAT.
DVÍŘKA OPATŘIT VENTILAČNÍMI PROLISY 2ks 150x100mm
KOVÁNÍ: ZÁSTRČ + ZÁMEK VLOŽKOVÝ +MADLO.

SCHEMA:



PŮDORYS 1.NP – BOURACÍ PRÁCE

MĚŘ. 1:25



ŘEZ A–A

MĚŘ. 1:25



PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV

MĚŘ. 1:25



SCHEMA UMÍSTĚNÍ



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE /OVĚŘIT DRUH/

ZDIVO PŘÍČKY TL.150MM Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC HEBEL P2–500, ROZM. 500x150x200mm. PROVEDENÍ DLE TECHNICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE A DODAVATELE SYSTÉMU HEBEL. OMÍTKA VC+ŠTUK PROBARVENÝ VE HMOTĚ

ZAZDĚNÍ KAPES A VYSPRAVENÍ OSTĚNÍ ZDIVEM CP 10, MVC 2,5

POZNÁMKY:

A/ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DOTČENÉ ČÁSTI STAVEBNÍHO OBJEKTU NENÍ K DISPOZICI. VEŠKERÉ KONSTRUKCE JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A ZAMĚŘENÍ. STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ INSTALACE A ZAŘÍZENÍ NEJSOU VE VÝKRESECH ZAKRESLENY. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO JE ZAMĚŘIT A VYTÝČIT DLE SKUTEČNOSTI A ZAJISTIT JEJICH ZAJISTIT OCHRANU PŘED POŠKOZENÍM A ZAJISTIT BEZPEČNOST OSOB PŘED ÚRAZEM!

B/ V RÁMCI VÝKOPOVÝCH A BOURACÍCH PRACÍ PROVEDE ZHOTOVITEL PROSTŘEDNICTVÍM ODBORNÉ FIRMY S POTŘEBNÝM OPRÁVNĚNÍM PASPORT STÁVAJÍCÍHO STAVEBNĚTECHNICKÉHO STAVU DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY VČETNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ A ROZVODŮ . ZDOKUMENTUJE PRŮKAZNĚ A V POTŘEBNÉM ROZSAHU STAV PŘÍPADNÝCH PORUCH PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ.

C/ V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ODLIŠNOSTÍ OD PROJEKTU NEPRODLENĚ INFORMUJE A VYŽÁDÁ SI STANOVISKO PROJEKTANTA.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM A SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:
VÝŠKOVÉ ÚDAJE PŘEVZATY Z PROJEKTU ÚT, V RÁMCI REALIZACE STAVBY NUTNO PROVÉST GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU /VÝŠKOPIS A POLOHOPIS V JTSK/.
GEODETICKÉ PODKLADY (AKTUÁLNÍ VÝŠKOPIS A POLOHOPIS) NEJSOU K DISPOZICI, JAKO PODKLAD BYLA POUŽITA TECHN. MAPA A LOKÁLNÍ ZAMĚŘENÍ. PŘI REALIZACI JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÉHO STAVU.

INVESTOR:
PARDUBICKÝ KRAJ
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125
Pardubice–Staré Město, 532 11
IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822

OBJEDNATEL:
PARDUBICKÝ KRAJ
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125
Pardubice–Staré Město, 532 11
IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822

PROJEKTANT:
PPP, spol. s r.o.
Masarykovo nám. 1544
530 02 Pardubice
Tel.: 466 530 221
e–mail: info@ppp.cz
HIP: Ing. JAN NEPRAŠ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: INGJAN NEPRAŠ

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:
PPP, spol. s r.o.
Masarykovo nám. 1544
530 02 Pardubice
tel. 466 530 221

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jaromír Pojman
VYPRACOVAL: Jaromír Pojman

PŘEDPONA	KÓD OBJEKTU	ČÍSLO DOKUMENTU	ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY
			00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	04/2013

STAVBA:
SOŠS a SOUS RYBITVÍ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE A POTRUBNÍCH ROZVODŮ

MÍSTO STAVBY:

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO 02 VENKOVNÍ POTRUBNÍ ROZVODY

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	3688.00/12
DATUM	05/2013
FORMÁT	8 x A4
MĚŘÍTKO	1: 25, 1:15
SOUBOR	

PROFESE: D1.1 STAVEBNÍ | ČÁST: ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM | STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PŘÍLOHA:
DETAIL NÁHRADNÍHO PŘIPOJENÍ OBJ. 03 a 05

ČÍSLO VÝKRESU: D1_2.02

ČÍSLO PARÉ: