



ST.01

- PRANÝ KAČÍREK VE SPÁDU DLE PODKLADU 50 mm
- GEOTEXTILIE
- VRCHNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS - NATAVENÝ
- SAMOLEPÍCÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
- PĚNOVÝ POLYSTYREN S GRAFITEM 2 x TL. 100 MM
- PAROZÁBRANA - ŽIVIČNÉ MODIFIKOVANÉ PÁSY TL. 4 mm
- PENETRACE - ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK
- SPÁDOVÁ VRSTVA Z LEHCENÉHO POLYSTYRENBETONU 30 AŽ 300 MM
- MONTOVANÝ STROPNÍ SYSTÉM

LEGENDA

- 1 EXPANZNÍ LIŠTA (SOUČÁSTÍ DODAVKY HI)
- 2 DILATAČNÍ SPÁRA EPS TL. 30 MM
- 3 VNITŘNÍ OMÍTKA STĚNY
- 4 TEPELNÁ IZOLACE TL. 30 MM
- 5 MONTOVANÝ STROPNÍ SYSTÉM
- 6 VNITŘNÍ OMÍTKA STROPU
- 7 SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
- 8 VÝZTUŽ KONSTRUKCE STROPU

