

Skladby povrchů stěn

OBSAH

M.01	Malba standardní kvality	15
M.02	Malba omyvatelná	15
M.03	Bezprašné nátěry na ŽB – výtahová šachta	15
M.04	Keramický obklad 200 x 200 x 6	15
M.05	Keramický obklad 200 x 200 x 6 – hydroizolační stěrka	15

M.01 Malba standardní kvality

- SDK konstrukce vč. přetmelení a přebroušení/vnitřní hlazená sádrová omítka na zdivo/stěrka na betonové povrchy (viz Skladby stěn a příček)
- Interiérová, vodou ředitelná malířská tónovatelná akrylátová emulzní barva s matným povrchem vhodná na omítky (cementové, vápenocementové, sádrové) a SDK konstrukce. Má vysokou kryvost, paropropustná, oteruvzdorná. Včetně přípravné penetrace dle potřeby.

Pozn: nanášet na pevné, suché a čisté podklady.

M.02 Malba omyvatelná

- SDK konstrukce vč. přetmelení a přebroušení/vnitřní hlazená sádrová omítka na zdivo/stěrka na betonové povrchy (viz Skladby stěn a příček)
- Interiérová, akrylátová malba, oteruvzdorná, paropropustná, na omítky (cementové, vápenocementové, sádrové) a SDK konstrukce. Vysoce odolná proti opakovanému mytí vodou s přísadou čistícího prostředku a omývání jemnou štětkou nebo houbou Včetně přípravné penetrace dle potřeby.

Pozn: nanášet na pevné, suché a čisté podklady.

M.03 Bezprašné nátěry na ŽB – výtahová šachta

- ŽB konstrukce
- Uzavírací nátěr, zpevňující hloubková impregnace na betonové konstrukce bezbarvá, s hydrofobními účinky, zamezující vzniku výkvětu a plísní, 1-2 nátěry dle pokynu výrobce.

Pozn: nanášet na pevné, suché a čisté podklady.

M.04 Keramický obklad 200 x 200 x 6

- včetně přechodových, lemovacích, ukončujících a dilatačních lišt

- SDK konstrukce vč. přetmelení a přebroušení/vnitřní hlazená sádrová omítka na zdivo/stěrka na betonové povrchy (viz Skladby stěn a příček)
- lepicí tmel systémový jakostní flexibilní vhodný pro použití na SDK, včetně úpravy a penetrace podkladu
- keramický obklad dle specifikace viz Tabulka obkladů

Pozn: nanášet na pevné, suché a čisté podklady.

M.05 Keramický obklad 200 x 200 x 6 – hydroizolační stěrka

- včetně přechodových, lemovacích, ukončujících a dilatačních lišt

- SDK konstrukce vč. přetmelení a přebroušení/vnitřní hlazená sádrová omítka na zdivo/stěrka na betonové povrchy (viz Skladby stěn a příček)
- Dvousložková elastická hydroizolace pod obklady a dlažbu, vodotěsnost 0,5 N/mm², Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý bez trhlin a separačních prostředků, pevná v tahu i tlaku, v koutech a nárožích použít těsnící prvky, v místě prostupů instalací těsnící

manžety. Vytažená 2 m na stěny.

2 mm

- lepicí tmel systémový jakostní flexibilní vhodný pro použití na SDK, včetně úpravy a penetrace podkladu
- keramický obklad dle specifikace viz Tabulka obkladů

Pozn: nanášet na pevné, suché a čisté podklady.