












TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ						
Pol.	Název	Tvarové schéma	Rozvinutá šířka [mm]	Počet [ks] / celková délka [bm]	Materiál	Poznámka
K.01	Oplechování atiky		752,5	529,5 bm	Barevně lakovaný pozink FeZn, RAL 7016 antracit tl.0,7 mm	Včetně příponkového plechu a přípojovacích prostředků
K.02	Okapní plech		280	21 bm	Barevně lakovaný pozink FeZn, RAL 7016 antracit tl.0,7 mm	Včetně přípojovacích prostředků
K.03	Kačířková okrajová lišta (ukončení u střeš s přítežující vrstvou kačířku)		175	21 bm	hliník tl. 1,5 mm	Včetně přípojovacích prostředků
K.04	Podokapní žlab hranatý		330	67,39 bm	Barevně lakovaný pozink FeZn, RAL 7016 antracit tl.0,7 mm	Včetně přípojovacích prostředků

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ						
Pol.	Název	Tvarové schéma	Rozvinutá šířka [mm]	Počet [ks] / celková délka [bm]	Materiál	Poznámka
K.05	Dešťový svod hranatého průřezu 130 x 130 mm délka 700 mm		500	2 ks	Barevně lakovaný pozink FeZn, RAL 7016 antracit tl.0,7 mm	Včetně přípojovacích prostředků, výtokového kolena a žlabových kotlíků
K.06	Dešťový svod hranatého průřezu 100 x 100 mm délka 2400 mm		400	2 ks	Barevně lakovaný pozink FeZn, RAL 7016 antracit tl.0,7 mm	Včetně přípojovacích prostředků, výtokového kolena a žlabových kotlíků
K.07	Dešťový svod hranatého průřezu 80 x 80 mm, délka 850 mm		330	2 ks	Barevně lakovaný pozink FeZn, RAL 7016 antracit tl.0,7 mm	Včetně přípojovacích prostředků, výtokového kolena a žlabových kotlíků
K.08	Krycí lišta		165	203,7 bm	Barevně lakovaný pozink FeZn, RAL 7016 antracit tl.0,55 mm	Včetně přípojovacích prostředků

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ						
Pol.	Název	Tvarové schéma	Rozvinutá šířka [mm]	Počet [ks] / celková délka [bm]	Materiál	Poznámka
K.09	Přítlačná lišta		50	171,2 bm	Barevně lakovaný pozink FeZn, RAL 7016 antracit tl.0,55 mm	Včetně přípojovacích prostředků
K.10	Závětrná lišta vyhnutá		250	52,4 bm	Barevně lakovaný pozink FeZn, RAL 7016 antracit tl.0,7 mm	Včetně přípojovacích prostředků
K.11	Stěnová lišta vyhnutá		100	32,5 bm	Žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s vrstvou měkčeného PVC	Včetně přípojovacích prostředků
K.12	Okapnice		280	39,1 bm	Žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s vrstvou měkčeného PVC	Včetně přípojovacích prostředků

<b>TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>						
<b>Pol.</b>	<b>Název</b>	<b>Tvarové schéma</b>	<b>Rozvinutá šířka [mm]</b>	<b>Počet [ks] / celková délka [bm]</b>	<b>Materiál</b>	<b>Poznámka</b>
K.13	Dešťový svod hranatého průřezu 80 x 80 mm, délka 1600 mm		330	1 ks	Barevně lakovaný pozink FeZn, RAL 7016 antracit tl.0,7 mm	Včetně přípojovacích prostředků
K.14	Oplechování prostupu VZT na střeše stavby		990	69	Barevně lakovaný pozink FeZn, RAL 7016 antracit tl.0,7 mm	Včetně přípojovacích prostředků
K.15	Dešťový svod hranatého průřezu 80 x 80 mm, délka 3000 mm		330	1 ks	Barevně lakovaný pozink FeZn, RAL 7016 antracit tl.0,7 mm	Včetně přípojovacích prostředků, výtokového kolena a žlabových kotlíků

**POZNÁMKA:** Umístění jednotlivých výrobků je patrné z výkresů a dokumentace stavební části. Rozměry všech klempířských výrobků nutno ověřit dle reálného stavu na stavbě. Potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi. Dodavatel kontroluje celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny musí být před výrobou a dodávkou projednány.