

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420 vč. dešťové a splaškové kanalizace v obci Býšť
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení
Zahájení řízení:	dne 15.5.2020 odesláním Oznámení do VVZ

V Mostě, dne 26.5. 2020

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 22.5. 2020 v 8:52:23 hod. následující dotazy, na které podává následující vysvětlení.

„Dotaz č. 1 SO 01 a SO 02 – dešťová, splašková kanalizace. Specifikace navrženého potrubí se ve výkazu výměr rozchází s TZ. Bude opraveno?“

Odpověď: Opraveno v soupisu prací dle TZ.

„Dotaz č. 2

SO 101 – Komunikace - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 20MM Tloušťka ohrusné vrstvy u ACO 8 je podle ČSN 73 6121 30-50 mm.“

Odpověď: Položka opravena (název, popis) v souladu se zněním v TZ a vzorovém př. řezu.

„Položku ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 20MM obsahuje výkaz výměr v objektech 101, ale v TZ a vzorových řezech ACO 8 není. Bude opraveno?“

Odpověď: V TZ a vzorových př. řezech je uvedeno jako vyrovnávací vrstva krytu z asfaltové směsi AC tl. 20 mm. Zadavatel postupoval podle ČSN 73 6121, tab E1. bod 5) platný pro vyrovnávací vrstvy, viz dále:

Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy	ACO 11 S	50 mm	ČSN EN 13108-1 ČSN 736121
Spojovací postřik kationaktivní emulzí 0,30kg/m ² , po vyštěpení	PS-CP		ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 22 S	70 mm	ČSN EN 13108-1 ČSN 736121
Výstužný kompozit (biaxiální pevnost v tahu min. 50kN/m, oka 25x25mm)			
Spojovací postřik kationaktivní emulzí 0,35kg/m ² , po vyštěpení	PS-CP		ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
Vyrovnávací vrstva krytu z asf. směsi	AC	20 mm	ČSN EN 13108-1 ČSN 736121
Recyklace podkladních vrstev za studena s doplněním drobného drceného kameniva, cementu a asfaltové emulze	R-mat	250 mm	TP 208
Celkem		min. 390 mm	

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 22.5. 2020 ve 12.51:58 hod. následující dotazy, na které podává následující vysvětlení.

„Ve výkazu výměr objekt SO 02 Splašková kanalizace je pol. č. 25 – Montáž kanalizačního potrubí SN12 z polypropylenu DN 250, ale v technické zprávě TZ-návrh na straně 3 je navrženo kanalizační potrubí PP SN10. Jaké tubosti potrubí máme do nabídky ocenit?“

Odpověď: Jedná se o totožný dotaz jako shora ad 1) odpověď na dotaz č. 1.

„Projektová dokumentace na dešťovou kanalizaci v.č. C.2.2 obsahuje Rekonstrukci dešťové kanalizace DN 300 – 60m. Domníváme se, že tato rekonstrukce chybí ve výkazu výměr. Bude tento úsek doplněn?“

Odpověď: Rekonstrukce dešťové kanalizace DN 300 – 60m není předmětem zakázky.

Zadavatel dále opravuje administrativní chybu, kdy v zadávací dokumentaci je uvedena vyšší částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky činí 69 279 686 Kč bez DPH.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje soubor: 1-20 - Býšť [zadání].xls

S ohledem na shora uvedené informace, resp. úpravu VV zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 17.6. 2020 ve 23.59 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje