

Příloha PTK č. 1 - Předpokládaná technická specifikace

Zadavatel (vyhlašovatel předběžné tržní konzultace) společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. v rámci předběžné tržní konzultace uvádí předpokládanou technickou specifikaci zamýšlené budoucí veřejné zakázky nazvané „NPK, a.s.

- Tabletový systém pro Pardubickou a Chrudimskou nemocnici“

Předpokládaná technická specifikace dodávky tabletového systému včetně úložných, výdejních a transportních aparátů:

Tabletový systém k podávání patientské stravy musí splňovat následující podmínky:

- strava podávaná pacientům musí mít v době servírování teplotu minimálně 60 °C
- tabletový systém musí být stabilní, aby nedošlo během přepravy k rozlití, znehodnocení či kontaminaci stravy

Při zpracování nabídky vezměte v potaz:

- proces průběhu porcování stravy z výdejních vyhřívaných vozíků, kdy strava na počátku výdeje má teplotu minimálně 85 °C
- pokrmy se servírují na porcelánové talíře a misky nahřáté na minimální teplotu 80 °C
- ke kompletaci stravy do tabletů bude docházet na tabletovém pásu jež je součástí této veřejné zakázky.
- k mytí tabletů, porcelánových talířů i misek včetně víček bude docházet v tunelové pásové myčce s plastovým pásem s minimální vnitřní průjezdnou šířkou 750 mm a min průjezdnou výškou 450 mm a celkovou délkou mycího stroje max 9100 mm
- doba transportu na jednotlivá oddělení je v rozmezí 30 min až 1,5 hodiny (rozvozová trasa 0,1 km-12 km) Tablety jsou celoročně transportovány v stávajícím nákladním automobilu bez možnosti zapojení výhřevných transportních skříní do elektřiny a následně jsou tlačeny po rovině, v úvahu je potřeba také vzít stoupání, které může být do 10 stupňů.

A) Úložné aparáty

A.1. Tablet

Tablet izotermický, kompaktní:

- uzavřený, Euronorm, z mechanicky odolného plastu, odolávající teplotám min +90°C
- stohovatelný
- bez jakéhokoliv uzávěru nebo spony
- provedení pro mytí v mycích automatech
- možnost umístění a expedice svačiny současně s obědem
- horní díl překrývá dolní díl tak, aby došlo ke kompletnímu zakrytí minimálně talíře na hlavní jídlo a misky na polévku
- spodní díl musí obsahovat minimálně 3 samostatné prolisy na nádobí
- silnostěnné porcelánové nádobí - kruhový menu talíř nedělený s okrajem o výšce min. 30 mm a o průměru min 230 mm, identické kruhové misky na polévku a salát/dezert o průměru min 120 mm a objemu 0,3 l
- veškeré nádobí (talíř, misky na polévku a salát/dezert) musí obsahovat samostatná polypropylenová víčka, zásuvná, těsnící, zamezující vyšplíchnutí či kontaminaci stravy
- součástí tabletu musí být plastový držák patientských karet – označení diety (naklapávací, na zacvaknutí)

cena za kus = sada bez DPH

množství 1050 ks (=sad)

A.2. Regálový vůz CNS

na spodní díl tabletu

- police drátěné, min 4 ks
- kapacita vozu min 80 ks
- kola 2 pevná, 2 otočná s brzdou

cena za kus bez DPH

14 ks celkem (při kapacitě 80 ks v 1 vozu)

A.3. Regálový vůz CNS

na horní díl tabletu

- police drátěné, min 4 ks
- kapacita vozu min 60 ks
- kola 2 pevná, 2 otočná s brzdou

cena za kus bez DPH

18 ks celkem (při kapacitě 60 ks v 1 vozu)

A.4. Vyhřívání, regulovatelný, pojízdný tubusový uzavřený zásobník na menu talíře CNS

- každá šachta s přestavitelným mechanismem na průměr talíře v rozmezí 190 – 300 mm

- teplotní regulace +30 °C až +110°C

- kola 2 bržděná a otočná, 2 pevná

- ochranné pryžové rohy v úrovni dna

- stohovatelná výška +-10% 600 mm

- kapacita min. 100 talířů/vůz, dva sloupce

- přívodní elektrický kabel o délce min 2m kroucený s vidlicí 230V/ odběr el.energie max 2,1 kW

cena za kus bez DPH

11 ks celkem

A.5. Nevyhřívání pojízdný tubusový uzavřený zásobník CNS na poklopy menu talířů

- každá šachta s přestavitelným mechanismem na průměr talíře v rozmezí 190 – 300 mm

- kola 2 bržděná a otočná, 2 pevná

- ochranné pryžové rohy v úrovni dna

- stohovatelná výška cca 600 mm

- kapacita min. 100 poklopů/vůz, dva sloupce

cena za kus bez DPH

11 ks celkem

A.6. Vyhřívání, regulovatelný, pojízdný uzavřený zásobník CNS na polévkové misky, přestavitelný

- obdélníková šachta kompatibilní s miskami

- teplotní regulace +30°C až +110°C

- kola 2 bržděná a otočná, 2 pevná

- ochranné pryžové rohy v úrovni dna

- stohovatelná výška cca 600 mm
 - kapacita min. 100/vůz
 - přívodní elektrický kabel o délce min 2m kroucený s vidlicí 230V/ odběr el.energie max 2,1kW
- cena za kus bez DPH
11 ks celkem

A.7. Plošinový vůz CNS, otevřený včetně košů

- plocha plošiny +- 10% 800x550mm
 - únosnost min 200 kg
 - kola 2 brzděná a otočná, 2 pevná
 - ochranné pryžové rohy v úrovni dna
 - na koše CNS (400x600 mm) - pro víčka na pol. misky
 - kapacita: á 50 víček/koš 350 víček/vůz
7 košů /vůz
- cena za kus vč. 7 ks košů CNS bez DPH
3 ks celkem

A.8. Plošinový vůz CNS, otevřený včetně košů

- plocha plošiny +-10% 800x550mm
 - únosnost min 200 kg
 - kola 2 brzděná a otočná, 2 pevná
 - ochranné pryžové rohy v úrovni dna
 - stohovatelná výška 550 mm
 - na koše CNS (400x600 mm) - pro porc. misky na salát/dezert (v jedné vrstvě) i pro expedici v naplněném stavu
 - kapacita: á 15 misek/koš
7 košů /vůz
- cena za kus vč. 7 ks košů CNS bez DPH
10 ks celkem

A.9. Transportní vůz CNS

- kola 2 brzděná a otočná, 2 pevná
 - ochranné pryžové rohy v úrovni dna
 - dva bordy 600x800 mm
 - vč. GN 1/1-100 na patientské karty a přístroje (ev, držáky karet)
- cena za kus bez DPH
1 ks celkem

B) Výdejní aparáty**B.1. - Tabletovací pás popruhový**

- vč. min 10 ks zásuvek + ochranná gumová boční oboustranná lišta
 - odběr el.energie max 400V/40kW (zásuvky)
 - vč. koncového optického vypínače
 - plynulá regulace 0-11 m/min.
 - vč. sklopného stolu na konci
 - délka max 10 000 mm
 - odběr el.energie max 230V/3kW (pás)
- cena za kus bez DPH
1 ks celkem

B.2. Výdejní, regulovatelný vůz vyhříváný s policí CNS

- pro 3x gastro nádoba 1/1
 - čelní ovládání
 - každá vana samostatná regulace a výtok
 - madlo + ovládání na čelní straně
 - teplotní regulace + 30 °C až + 110 °C
 - kola 2 bržděná a otočná, 2 pevná
 - přívodní elektrický kabel o délce min 2m kroucený s vidlicí odběr el.energie max 230V/2,1kW
- cena za kus bez DPH
10 ks celkem

B.3. Regálový vůz CNS otevřený

- na plechy/rošty
 - 16 vsuvů, vč. roštů CNS 10 ks (pro dietu/salát-dezert)
- cena za kus bez DPH
10 ks celkem

B.4. Vůz uzavřený, vyhříváný CNS

- dvouplášťová konstrukce
 - vnitřní vsuvy na gastro nádoby
 - teplovzdušný ventilátor ve dveřích, vyjímatelný
 - kola 2 bržděná a otočná, 2 pevná
 - ochranné pryžové rohy v úrovni dna
 - úchyt čelní na dveřích
 - kapacita: 25-30 vsuvů (na dohřívání rezervních dávek/doplňování k pásu)
 - přívodní elektrický kabel o délce min 2m kroucený s vidlicí odběr el.energie max230V/ 2,1kW
- cena za kus bez DPH
2 kusy celkem

C) Transportní aparáty**C.1. Tabletový vůz uzavřený CNS**

- kapacita 2x12 tabletů EURONORM
 - dvouplášťový, hygienické provedení
 - skříň ze tří stran uzavřená
 - dvoukřídlové dveře, dvouplášťové, úhel otevření min 270st. s fixací v otevřené poloze, dvoubodový uzávěr z CNS
 - v úrovni dna a střechy průběžný PE nárazník
 - kola průměr min. 200 mm, nerezové provedení, 2 pevná, 2 otočná s brzdou
 - boční vsuvy bezesparé
 - centrální brzda, působící na pevná kola současně
 - dno vozu hygienické provedení jako vana s uzavíratelnou výpustí, bezesparé, s rádiusovým přechodem na svislé stěny
 - v rozích vozu svislé trubky CNS včetně středové fixace
- cena za kus bez DPH
62 ks celkem