PŮDORYS 2.NP

M 1:50



PŮDORYS 2.NP

ŽB VĚNCE POD POZEDNICÍ

M 1:100



ŘEZY ŽB VĚNCI

M 1:25

ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



ŘEZ 3-3



ŘEZ 4-4



ŘEZ 5-5



ŘEZ 6-6



ŘEZ 7-7



ŘEZ 9-9



ŘEZ 11-11



ŘEZ 8-8



ŘEZ 12-12



ŘEZ 10-10



ŘEZ 15-15



ŘEZ 13-13



ŘEZ 14-14

ŘEZ 16-16



ŘEZ 19-19



ŘEZ 17-17





ŘEZ 18-18



TABULKA VÝZTUŽE – ŽB VĚNCE 2.NP

Č. pol.	D	Délka [m]	Počet ks.	Délka 10 505 R6	Délka 10 505 R12
1	R12	6.000	104		624.000
15	R6	0.980	298	292.040	
20	R12	2.000	4		8.000
25	R12	3.250	8		26.000
26	R12	1.400	4		5.600
27	R12	1.600	8		12.800
29	R12	5.250	8		42.000
31	R12	3.050	12		36.600
32	R12	2.300	8		18.400
35	R12	4.000	4		16.000
36	R12	2.400	72		172.800
43	R6	0.940	72	67.680	
44	R6	0.630	407	256.410	
45	R6	0.880	47	41.360	
46	R6	0.880	127	111.760	
47	R6	1.000	48	48.000	
48	R12	2.500	20		50.000
49	R12	1.800	4		7.200
50	R12	5.000	8		40.000
51	R12	2.400	8		19.200
52	R12	2.350	4		9.400
53	R12	1.850	4		7.400
54	R12	2.200	4		8.800
55	R12	3.200	4		12.800
56	R12	2.100	4		8.400
57	R12	3.350	4		13.400
58	R12	3.400	4		13.600
59	R12	5.000	4		20.000
60	R12	3.750	4		15.000
61	R12	4.650	4		18.600
62	R12	3.475	6		20.850
63	R12	2.225	4		8.900
64	R12	2.225	4		8.900
65	R12	2.400	4		9.600
67	R12	1.500	4		6.000
68	R12	2.000	70		140.000
69	R12	2.200	18		39.600
70	R12	2.200	4		8.800
71	R6	1.130	12	13.560	
72	R6	1.240	7	8.680	
73	R12	2.150	3		6.450
74	R6	1.440	4	5.760	
75	R12	1.050	4		4.200
Celková délka				845.250	1459.300
Specifická hmotnost				0.222	0.888
Hmotnost [kg]				187.646	1295.858
Hmotnost celkem				1483.504	

Poznámka :

- TVARY VÝZTUŽÍ VIZ VÝKRES D.1.2.2.7. VÝKAZ VÝZTUŽE

Poznámky :

- VÝZTUŽ UPRAVIT DÉLKOVĚ PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- ÚPLNOST VÝZTUŽE VŽDY PŘED PROVÁDĚNÍM ZKONTROLOVAT STAVBOU
- PŘI NEJASNOSTECH KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VEŠKERÉ ROZMĚRY BEDNĚNÍ A VÝZTUŽE PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- UVEDENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENÉ K POVRCHU PRUTU
- POLOMĚRY OBLOUKŮ KE STŘEDNICI PRUTŮ
- NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min , NEZNAČENÉ ÚHLY 45°, 90° a 180°.
- CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY
- PROSTUPY DESKOU KONTROLOVAT DLE PD PROFESÍ A STAVEBNÍ ČÁSTI!!!
- MIN KRYTÍ VÝZTUŽE VE VĚNCÍCH 25mm

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE:

BETON B 25 (C20/25)
VÝZTUŽ B 500B
(ŽB věnce)

BETON B 20 (C16/20)
VÝZTUŽ B 500B
(Zálkvky spár)

OCELOVÉ KONSTRUKCE:

OCEL 11 375 (S235JR)
ELEKTRODY E 44.83

PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL.90mm.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZPRACOVÁNA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

OBJEKT 1D- SO 01 - BUDOVA

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY	ING. JAN GABRHEL
		ZODP. PROJEKTANT	ING. JAN JIŘÍČEK
VYPRACOVAL: ING. JAN JIŘÍČEK	MÍSTO STAVBY: ZA KOPEČKEM 353, 56401 ŽAMBERK		DATUM: 10/2013
STUPEŇ: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. Č.: 2739-62
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE			Č.PARÉ
STAVBA: **ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ**			
VÝKRES: **SCHEMA VÝZTUŽE STROPU NAD 2.NP**	MĚŘÍTKO: 1:50,25	PROFESE: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	Č.VÝKR.: **D.1.2.2.6.**