PŮDORYS 1.NP

M 1:50



ŽB VĚNCE 1.NP - V1

M 1:25

VĚNEC V1.1-28,95bm V MÍSTĚ ZDIVA

VĚNEC V1.1 V MÍSTĚ OKEN

VĚNEC V1.2-10,85b

VĚNEC V1.7-6,65bm

VĚNEC V1.8-2,55bm



DETAIL A

DETAIL ULOŽENÍ ZDIVA NA PANEL

ZNAČENÍ V PŮDORYSE

NABETONÁVKA NA STROPNÍ K-CI

VĚNEC V1.4-10,35bm

VĚNEC V1.4 V MÍSTĚ OKEN

VĚNEC V1.5-2,50bm

VĚNEC V1.6-4,75bm



VĚNEC V1.9-3,30bm V MÍSTĚ OKNA



VĚNEC V1.9 V MÍSTĚ PILÍŘE



VĚNEC V1.10a-3,20bm



VĚNEC V1.10b-3,25bm



VĚNEC V1.10c-1,65bm



SKLADBA STROPU NAD 1.NP

VĚNEC V1.11-12,20bm V MÍSTĚ OKNA



VĚNEC V1.11 V MÍSTĚ PILÍŘE



VĚNEC V1.12-26,0bm



VĚNEC V1.13-12,20bm



VĚNEC V1.14-4,60bm



VĚNEC V1.15-6,40bm



VĚNEC V1.16-6,15bm



VĚNEC V1.17-8,20bm



VĚNEC V1.18-8,50bm



VĚNEC V1.19-4,00bm



VĚNEC V1.20-2,10bm



VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ - KP

ČÍSLO	OZNAČENÍ	ROZMĚRY (mm)	KS	POZNÁMKA
1	keramický překlad	1000x238x70	17	keramický
2	keramický překlad	1250x238x70	22	keramický
3	keramický překlad	1500x238x70	8	keramický
4	keramický překlad	1750x238x70	36	keramický
5	keramický překlad	2000x238x70	8	keramický
6	keramický překlad	2250x238x70	54	keramický
7	keramický překlad	2750x238x70	6	keramický

VÝPIS OCELOVÝCH PROFILŮ

OZN.	POPIS PROFILU	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/bm)	HMOTNOST (kg)	KS	HMOTNOST CELKEM (kg)	HMOTNOST CELKEM (kg)
1.	L 160/14	**2400**	33,900	81,36	6	488,16	**630,54**
2.	L 160/14	**2100**	33,900	71,19	2	142,38	
3.	I 200	**3800**	26,200	99,56	6	597,36	**597,36**
4.	I 180	**2700**	21,900	59,13	2	118,26	**367,92**
5.	I 180	**3800**	21,900	83,22	3	249,66	
6.	I 100	**1100**	8,340	9,17	2	18,35	**18,35**
CELKEM						1614,17	kg
PROŘEZ, NÁTĚR, SVARY (20%)						322,83	kg
HMOTNOST CELKEM						**1937,00**	**kg**

POZNÁMKA:
OCELOVÉ PŘEKLADY UKLÁDAT NA BETONOVÉ LOŽE C16/20 MIN TL.100mm.
PŘI ULOŽENÍ NOSNÍKŮ NA ŽB VĚNEC JE PODMÍNKA ULOŽENÍ SPLNĚNA.
ROZMĚRY OCELOVÝCH PROFILŮ UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ!!

LEGENDA STROPNÍCH PANELŮ

(SP) PŘEDPJATÝ PREFABRIKOVANÝ PANEL
(B) PREFABRIKOVANÁ BETONOVÁ DESKA S ISO NOSNÍKEM
(F) FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA

POZNÁMKA:
DIMENZOVÁNÍ STROPNÍCH PANELŮ PROVEDE DODAVATEL PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM STATICKÉ ČÁSTI PROJEKTU.

POZNÁMKA:
UKLÁDÁNÍ PANELŮ, ZÁLIVKY A DOBETONÁVKY PROVÉST PODLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ DODAVATELE STROPNÍ KONSTRUKCE.
DUTINY PANELŮ SPIROLL V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYPLNIT BETONEM C 20/25!!
MIN DÉLKA ULOŽENÍ PANELU JE 100mm (nebo dle výrobce).
PROSTUPY A DRÁŽKY PRO STOUPACÍ POTRUBÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH A JINÝCH ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚT POUZE DUTINOU PANELU!!!
UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ PRO STOUPACÍ POTRUBÍ KONTROLOVAT DLE PD STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ, PD.ZDRAVOTECHNIKY A OSTATNÍCH PROFESÍ!!!!!!!!

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE:

BETON B 25 (C20/25) (ŽB věnce) — **BETON B 20 (C16/20) VÝZTUŽ B 500B (Zálivky spár)**
VÝZTUŽ B 500B, KARI

OCELOVÉ KONSTRUKCE:

OCEL 11 375 (S235JR) — **NÁTĚR: 2xzákladní syntetický (u skrytých průvlaků 2xL)**
ELEKTRODY E 44.83

PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL.250mm.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZPRACOVÁNA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

OBJEKT 1D- SO 01 - BUDOVA

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY	ING. JAN GABRHEL
		ZODP. PROJEKTANT	ING. JAN JIŘÍČEK
VYPRACOVAL: ING. JAN JIŘÍČEK	MÍSTO STAVBY: ZA KOPEČKEM 353, 56401 ŽAMBERK		DATUM: 10/2013
STUPEŇ: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. Č.: 2739-62
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE			Č.PARÉ
STAVBA: **ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ**			
VÝKRES: **SKLADBA STROPU NAD 1.NP**	MĚŘÍTKO: 1:50,25	PROFESE: STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	Č.VÝKR.: **D.1.2.2.2.**