



NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 05 CHRUDIM

SO 05.1 - SKIAGRAFIE 1

SPEC. OBJEDNATEL		Investor:				Č.paré
	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice					
		Objednatel:				
		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno	
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jiřík		
		<small>PODPIS</small>	<small>PODPIS</small>	<small>PODPIS</small>		
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,					
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno	
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jiřík		
		<small>PODPIS</small>	<small>PODPIS</small>	<small>PODPIS</small>		
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,					
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:	
	JPD	D.5.1	07/2020	07/2020	-	
	zakázka:	název výkresu:			číslo výkresu:	
	62008	VÝKAZ VÝROBKŮ A VÝPLNÍ OTVORŮ			D.5.1.6	

VÝKAZ OSTATNÍCH VÝROBKŮ

1


OZN	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ
Z01		PLASTOVÉ OCHRANNÉ ÚHELNÍKY ROHŮ ZDIVA - jedná se o plastové kryty rohů - rozměry úhelníku: 50x50mm - výška úhelníku 1500mm - barva: bílá - kotvení na rohy zdiva pomocí stavebního lepidla - střední odolnost - pro pěší zóny, nemocnice, kde se často používá lehké pojízdné vybavení	2 ks
Z02		TEPELNĚ TVAROVANÉ PLÁTY ACROVYN - budou použity rovné ochranné pláty bez ohybů - obklad bude zhotoven z vnitřní a vnější strany dveřních křídel ve výšce 0-400 mm a 700-850 mm - budou použity obkladové pláty šíře 200 a 150 mm - barva: bílá	1 ks
Z03		NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA - přechodová nerezová lišta plochá, nevrtaná - provedení: kartáčovaná - rozměry: 40x1400mm	1 ks

POZNÁMKA:

POTŘEBNÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRVKŮ BUDE PROVEDENA PRO PROSTŘEDÍ TŘÍDY C3.

VÝKAZ OSTATNÍCH VÝROBKŮ

2

OZN	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ
Z04		<p>NOVÝ PARAPETNÍ PROFIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - šířka stavebního otvoru: 1000mm - barva parapetu: bílá - materiál: plastový parapetní profil , komorový - dodávka včetně bočních krytek - přesné rozměry doměřit po osazení okna 	1 ks

POZNÁMKA:

POTŘEBNÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRVKŮ BUDE PROVEDENA PRO PROSTŘEDÍ TŘÍDY C3.

VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	SCHÉMA	POPIS	ORIENTACE	MNOŽSTVÍ
D01		NOVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ DVEŘE - rozměry dveří: 1400x1970 mm - hlavní křídlo šíře 1100mm a vedlejší 300mm - otevírání: otočné - křídlo: dveřní křídlo opatřeno olověnou výstelkou tl. 2 mm CPL laminát, plně hladké, s polodrážkou z vnitřní a vnější strany obložit dveře okopovým obkladem Acrovyn, ve výšce 0-400 mm a 700-850 mm - zárubeň: zesílená ocelová zárubeň pro příčky tl. 150 mm zárubeň s olověnou výstelkou nebo případně zazděné barytovou maltou, případně vylité betonem - kování: štitové koule/klika - barva kování: stříbrná - zámek: stávající zadlabací s cylindrickou vložkou, systém generálního klíče - počet dveřních pantů: 4x	L	1 ks
O01		NOVÉ OKNO DO OVLADOVNY SKIAGRAFIE - rozměry stavebního otvoru: 1000x800 mm - okno je ve fixním provedení - rám s okna bude zhotoven s 2 mm olověnou výplní. - výplň: skleněná výplň bude s ekvivalentem skla 2,1mm Pb/150kV - okno bude zalícováno se stěnou vyšetřovny skiografie - ze strany ovladovny bude osazen nový parapetní profil	P	1 ks

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR VÝPLNÍ NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.
KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN INVESTOREM DLE VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÉ PROVEDENÍ VÝPLNÍ BUDE PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.