

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

Σ

2ks

0550

OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE KALCIUM SILIKÁTOVÝMI DESKAMI NA POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE

2x5,75 m²

- OCELOVÁ KONSTRUKCE VIZ. SAMOSTATNÝ VÝROBEK, OPLÁŠTĚNÁ Z OBOU STRAN
- KALCIUM SILIKÁTOVÉ DESKY TL.25 MM, ŠROUBOVANÉ NA OCELOVOU KONSTRUKCI, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 60
- V DESCE VYŘEZÁNY PROSTUPY PRO JEDNOTLIVÁ MÉDIA
- ZATĚSNĚNÍ PROSTUPŮ VIZ PBŘ.

VLASTNOSTI DESEK

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ
A1, ČSN EN 13501-1.

VLASTNOSTI:

- CEMENTEM VÁZANÁ, ROZMĚROVĚ STABILNÍ
- OBJEMOVÁ HMOTNOST $\approx 870 \text{ KG/M}^3$
- VELMI VYSOKÁ STABILITA HRAN
- VYSOKÁ MECHANICKÁ PEVNOST, TVRDÝ POVRCH
- VODĚODOLNÉ (EN 12467-12)
- VHODNÝ PODKLAD PRO NÁTĚRY, TAPETY NEBO KER. OBKLADY

ZPŮSOB DODÁNÍ

DESKY (PŘÍŘEZY A SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ)

POZNÁMKA:

– DO STĚNY BUDOU VYŘEZÁNY PROSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ SÍTĚ V KOLEKTORU.

