

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

**MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 360-016 NĚMČICE**

název akce

**SO 901 Dopravně-inženýrské opatření**

Projektová část / stavební objekt

Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel	spolupráce
Němčice místo stavby	Pardubický kraj



**DIK**  
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677  
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

<b>SO 901 Dopravně-inženýrské opatření</b> název přílohy	měřítka	DUSP+PDPS stupeň
---	---------	---------------------

ING. M. BURIANEC kontroloval		ING. PETRA MÜLLEROVÁ hlavní inženýr projektu		A071/18 číslo zakázky	<b>D.1.7.1</b>
ING. DANIEL SKÝPALA zodpovědný projektant		ING. PETRA MÜLLEROVÁ vedoucí projektant		2/2019 datum	

## **SO 901 DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ**

### **C.1.7.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA DIO**

#### **Obsah**

- a) Popis dotčeného úseku PK
- b) Rozsah pracovního místa
- c) Navržené stálé dopravní značení
- d) Dočasné dopravní značení užitě pro označení pracovního místa
- e) Objízdné trasy a jejich značení
- f) Zvláštní opatření a podmínky na provádění stavby
- g) Návrh řešení dopravy během výstavby

## **A) POPIS DOTČENÉHO ÚSEKU PK**

Předmětem stavby je modernizace mostu ev. č. 360-016 a silnice II/360 v délce úseku 100m.

## **B) ROZSAH PRACOVNÍHO MÍSTA**

Silnice II/360 – začátek úseku ve staničení km 28,445 a konec úseku ve staničení km 28,545.

Staveniště je umístěno prostoru této silnice a v jejím bezprostřední blízkosti.

V průběhu stavby a s ohledem na dokončování jednotlivých úseků může být staveniště redukováno na nezbytný rozsah.

## **C) NAVRŽENÉ STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ**

Návrh stálého dopravního značení je součástí SO 101 Komunikace a zpevněné plochy.

## **D) DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ UŽITÉ PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA**

Typ a rozmístění dopravního značení je navrženo dle vzorového schématu B/15 dle TP66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

pro označení pracovního místa budou užity tyto značky:

B1	Zákaz vjezdu všech vozidel
E13	Text (mimo dopravní obsluhu a vozidel stavby)
Z2	Zábrana pro označení uzavírky
S7	výstražná světla - typ 1
Z4a+b	oboustranné směrovací desky

Značky použité k označení pracovních míst budou provedeny jako retroreflexní - retroreflexní materiál musí splňovat vlastnosti minimálně třídy R'2 – budou použity značky základní velikosti.

Přenosné značky nebo dopravního zařízení, které nebudou pevně zabudované do terénu, budou osazeny na podpěrný sloupek – sloupek bude osazen do schváleného typu podkladních desek.

## **E) OBJÍZDNÉ TRASY A JEJICH ZNAČENÍ**

Objízdné trasy pro osobní a nákladní automobilovou a autobusovou dopravu:

Objízdná trasa: po silnici II/36018 skrz obec Němčice, poté po II/358 směr Litomyšl.

## **F) ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ A PODMÍNKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY**

Zvláštní podmínky na provádění stavby jsou specifikovány v příloze G. ZTKP

## **G) NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY**

Úsek komunikace bude uzavřen pro běžný provoz. Bude dočasně omezen přístup k některým přilehlým objektům. Stavební práce však musí být prováděny tak, aby za všech okolností byla zajištěna dosažitelnost všech objektů vozidly Policie, Záchrané služby a Hasičského záchraného

sboru. Zároveň musí být zajištěn bezpečný průchod chodců podél staveniště. Veškeré výkopy musí být zabezpečeny proti pádu osob.

#### **H) OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS**

V SO 901 je uvažováno pouze s nutnou lokální opravou objízdných tras, způsobenou vlivem zvýšení intenzity dopravy. Celková úprava objízdných tras není uvažována.

