

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
E223	<p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2800/2700 MM POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI-Sm 30 DP3 + C3 POŽÁRNÍ ODOLNOST PEVNÝCH ČÁSTÍ: EI 30 DP1</p> <p>VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, RÁMOVÝ SYSTÉM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– STĚNA SLOŽENÁ Z DVOUKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ A BOČNÍCH SVĚTLÍKŮ</li> <li>– BOČNÍ SVĚTLÍKY PEVNĚ ZASKLENÉ</li> <li>– ROZMĚRY A ČLENĚNÍ STĚNY DLE SCHÉMATA</li> <li>– <b>VČETNĚ VODOROVNÉHO ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU PRO NAKOTVENÍ POHONU</b></li> <li>– NAPOJENO NA EPS</li> <li>– VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ K ÚNIKOVÉMU TERMINÁLU</li> </ul> <p><u>DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, BEZ PRAHU</li> <li>– O MIN. PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 650+650/2550 MM</li> <li>– <b>EL. POHON PRO AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE (BEZ HYG. TĚSNĚNÍ)</b></li> <li>– KOMBINOVANÝ SNÍMAČ POHYBU A PŘÍTOMNOSTI, MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU (OMEZENÍ DYNAMICKÝCH SIL)</li> <li>– VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH IR SENZORŮ</li> <li>– VČETNĚ PROGRAMOVÉHO VOLIČE REŽIMU – DIGITÁLNÍ OVLADAČ S 5 FUNKCEMI A MOŽNOSTÍ HLÁŠENÍ PORUCHY</li> <li>– VČETNĚ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE UPS PRO DOČASNÝ CHOD (MIN. 1 HOD. PROVOZU)</li> <li>– PŘI ÚPLNÉ NEFUNKČNOSTI EL. SYSTÉMU NUTNO ZAJISTIT MOŽNOST RUČNÍHO OTEVŘENÍ (DLE PD PBŘ)</li> <li>– EL. POHON S KASTLÍKEM OSAZEN NA ROZŠÍŘOVACÍM PROFILU</li> <li>– <b>VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ OD EL. POHONU K NADPRAŽÍ OTVORU</b></li> <li>– VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH SENZORŮ BOČNÍHO POHYBU (PROTI SKŘÍPNUTÍ MEZI KŘÍDLEM A STĚNOU)</li> <li>– VČETNĚ SYSTÉMU PRO ÚNIKOVÉ CESTY S INTELIGENTNÍM ŘÍZENÍM DVEŘÍ – ÚNIKOVÝ TERMINÁL</li> </ul> <p><u>POPIS PROVOZU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– V BĚŽNÉM REŽIMU ZE STRANY SCHODIŠTĚ KARTOU NEBO DOMÁCÍM VIDEOTELEFONEM, ZE STRANY ODDĚLENÍ KARTOU NEBO ÚNIKOVÝM TERMINÁLEM, KTERÝ SPUSTÍ AKUSTICKOU SIGNALIZACI</li> <li>– V NOUZOVÉM REŽIMU SIGNÁL EPS PŘEPNE DO REŽIMU RADAR–RADAR</li> </ul> <p><u>VÝPLNĚ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>TYP A2</b> – SKLO ČIRÉ</li> <li>– ZASKLENÍ S POŽADAVKEM NA OCHRANU PŘED ÚRAZY</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO Š. 50 MM (ČTVERCE 35 x 50 MM 20 MM OD SEBE) – DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb.</li> </ul> <p><u>SOUČÁST DODÁVKY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</li> </ul> <p><u>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– DLE PD INTERIÉRU</li> <li>– KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP</li> </ul>	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1