

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

6.NP

7.NP

8.NP

Σ

E236

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1300/2500 MM

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI-Sm 30 DP3 + C3

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L

-

-

-

1

-

-

-

-

1

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, RÁMOVÝ SYSTÉM

- STĚNA SLOŽENÁ Z JEDNOKŘÍDLÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ

- ROZMĚRY A ČLENĚNÍ STĚNY DLE SCHÉMATA

DVEŘE

- PROSKLENÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU

- O MIN. PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 1100/2400 MM

- KOVÁNÍ - HW SET 5.0

- ROZETOVÉ KOVÁNÍ

- KLIKA - KLIKA

- ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK

- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

- VAČKOVÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU VODÍCÍ LIŠTOU

POPIS PROVOZU

- ZE STRANY VEŘEJNÉ CHODBY OTEVŘENÍ KARTOU NEBO DOMÁCÍM VIDEOTELEFONEM, ZE STRANY ODDĚLENÍ KLIKOU

VÝPLNĚ

- **TYP A2** - SKLO ČIRÉ

- ZASKLENÍ S POŽADAVKEM NA OCHRANU PŘED ÚRAZY

- VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO Š. 50 MM (ČTVERCE 35 x 50 MM 20 MM OD SEBE) - DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb.

SOUČÁST DODÁVKY

- VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU

- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA

- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**

- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT

- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ

- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ