


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0109	SKŘÍŇ DO NIK PRO OSAZENÍ PŘENOSNÉHO HASÍČÍHO PŘÍSTROJE (PHP)	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	42 ks
	1.FÁZE	8	6	7	6	4	2	2	7	-	
	- ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 350x700 MM, PARAPET 150 MM - DVÍŘKA 1-KŘÍDLOVÁ 350x700 (parapet ve v.=150) MM	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	11 ks
	2.FÁZE	-	-	-	-	3	4	4	-	-	
	TECHNICKÁ SPECIFIKACE : - DVÍŘKA BEZRÁMOVÁ, PROSKLENÁ, JEDNOKŘÍDLÁ, UCHYCENÁ NA BODOVÝCH TERČÍCH - DVÍŘKA BUDOU OZNAČENA SYMBOLEM PŘENOSNÉHO HASÍČÍHO PŘÍSTROJE - VNITŘNÍ ČÁST NIKY VYPLECHOVANÁ NEREZOVÝM PLECHEM, HLOUBKA NIKY 300 MM, VČETNĚ LEMOVÁNÍ HRANY OTVORU V ÚROVNI STĚNY - VČETNĚ VYŘÍZNUTÍ KRUHOVÉHO OTVORU V KAŽDÉM KŘÍDLE PRO UMOŽNĚNÍ OTEVÍRÁNÍ A ZAPLOMBOVÁNÍ - VČETNĚ ZAJIŠŤOVACÍHO (ÚCHYTNÉHO) SYSTÉMU PRO PHP  ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KALENÉ, VRSTVENÉ S FÓLIÍ PVB, MLÉČNÉ, PÍSKOVANÉ, SE SYMBOLEM PHP  MATERIÁL : VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ  POZNÁMKA : - PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ - PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT										
	POHLED NA SKŘÍŇKU BEZ DVÍŘEK (OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)										
	POHLED NA SKŘÍŇKU S DVÍŘKY (OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)	