



VEDOUcí PROJEKTANT  
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL  
ING. D. ANDĚLOVÁ

VÝPIS VÝROBKŮ

OSTATNÍ

LIST

310

NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE

VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ

A 06-18-P

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

6.NP

7.NP

8.NP

Σ

0209

### NÁSTĚNNÉ LEPENÉ ZRCADLO 1700x1200 MM

II.FÁZE

—

—

—

—

—

2

2

—

—

4

- ZRCADLO O ROZMĚRU 1700x900 MM (šxv, šíře přes celou šířku místnosti)
- TL. MIN. 4,0 MM, S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, ZBROUŠENÉ HRANY BEZ FAZETKY
- UMÍSTĚNO NAD UMYVADLEM NA CELOU ŠÍŘKU STĚNY
- LEPENÉ PŘÍMO NA KERAMICKÝ OBKLAD SPECIÁLNÍM SKLENÁŘSKÝM LEPIDLEM, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZRCADLA NUTNO KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZEM KERAMICKÉHO OBKLADU, DLE PD INTERIÉRU
- LEPIDLO – PRUŽNÉ SKLENÁŘSKÉ LEPIDLO VHODNÉ PRO LEPENÍ ZRCADEL NA KERAMICKÝ OBKLAD; VLASTNOSTI: VYSOKÁ A RYCHLÁ PŘILNAVOST K PODKLADU, ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI A VODĚ, VYTVRZUJÍCÍ ODPAŘENÍM NEAGRESIVNÍHO ROZPOUŠTĚDLA, VYTVÁŘEJÍCÍ TRVALE PEVNÝ A PRUŽNÝ SPOJ; LEPIDLO NESMÍ ZPŮSOBOVAT POŠKOZENÍ REFLEXIVNÍ ODRAZIVÉ VRSTVY ZRCADLA
- ZRCADLO BUDE OSAZENO V MÍSTNOSTECH:
  - 5.NP – 5055a, 5155
  - 6.NP – 6055, 6155

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE/LEPENÍ
- PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR MÍSTNOSTI S PROVEDENÝMI KERAMICKÝMI OBKLADY

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

6.NP

7.NP

8.NP

Σ

0210

### NÁSTĚNNÉ LEPENÉ ZRCADLO 2075x900 MM

II.FÁZE

—

—

—

—

—

2

2

—

—

4

- ZRCADLO O ROZMĚRU 2075x900 MM (šxv, šíře přes celou šířku místnosti)
- TL. MIN. 4,0 MM, S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, ZBROUŠENÉ HRANY BEZ FAZETKY
- UMÍSTĚNO NAD UMYVADLEM NA CELOU ŠÍŘKU STĚNY
- LEPENÉ PŘÍMO NA KERAMICKÝ OBKLAD SPECIÁLNÍM SKLENÁŘSKÝM LEPIDLEM, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZRCADLA NUTNO KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZEM KERAMICKÉHO OBKLADU, DLE PD INTERIÉRU
- LEPIDLO – PRUŽNÉ SKLENÁŘSKÉ LEPIDLO VHODNÉ PRO LEPENÍ ZRCADEL NA KERAMICKÝ OBKLAD; VLASTNOSTI: VYSOKÁ A RYCHLÁ PŘILNAVOST K PODKLADU, ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI A VODĚ, VYTVRZUJÍCÍ ODPAŘENÍM NEAGRESIVNÍHO ROZPOUŠTĚDLA, VYTVÁŘEJÍCÍ TRVALE PEVNÝ A PRUŽNÝ SPOJ; LEPIDLO NESMÍ ZPŮSOBOVAT POŠKOZENÍ REFLEXIVNÍ ODRAZIVÉ VRSTVY ZRCADLA
- ZRCADLO BUDE OSAZENO V MÍSTNOSTECH:
  - 5.NP – 5053, 5153
  - 6.NP – 6053, 6153

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE/LEPENÍ
- PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR MÍSTNOSTI S PROVEDENÝMI KERAMICKÝMI OBKLADY