

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0108	SKŘÍŇ DO NIK PRO OSAZENÍ PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ (PHP)	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	33 ks
	1.FÁZE	4	5	5	6	5	1	1	8	1	
	– ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 700x700 MM, PARAPET 150 MM – DVÍŘKA 2–KŘÍDLOVÁ 350+350x700 (parapet ve v.=150) MM	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	13 ks
	2.FÁZE – 1 – 6 – 6 – 1 – 1	1	6	6	1	1					
	TECHNICKÁ SPECIFIKACE : – DVÍŘKA BEZRÁMOVÁ, PROSKLENÁ, DVOUKŘÍDLÁ, UCHYCENÁ NA BODOVÝCH TERČÍCH – DVÍŘKA BUDOU OZNAČENA SYMBOLEM PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ – VNITŘNÍ ČÁST NIKY VYPLECHOVANÁ NEREZOVÝM PLECHEM, HLOUBKA NIKY 300 MM, VČETNĚ LEMOVÁNÍ HRANY OTVORU V ÚROVNI STĚNY – VČETNĚ VYŘÍZNUTÍ KRUHOVÉHO OTVORU V KAŽDÉM KŘÍDLE PRO UMOŽNĚNÍ OTEVÍRÁNÍ A ZAPLOMBOVÁNÍ – VČETNĚ ZAJIŠŤOVACÍHO (ÚCHYTNÉHO) SYSTÉMU PRO PHP  ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KALENÉ, VRSTVENÉ S FÓLIÍ PVB, MLÉČNÉ, PÍSKOVANÉ, SE SYMBOLY PHP  MATERIÁL : VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ  POZNÁMKA : – PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ – PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT										
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>POHLED NA SKŘÍŇKU BEZ DVÍŘEK (OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)</p>  </div> <div> <p>POHLED NA SKŘÍŇKU S DVÍŘKY (OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)</p>  </div> </div>										