

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

033

SESTAVA PŘEDOKENNÍCH FASÁDNÍCH ŽALUZII S EL. OVLÁDÁNÍM, TYP 1 – LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ  
ZÁPADNÍ FASÁDA 5.NP

- PRŮBĚŽNÁ KRYCÍ GALERIE CELKOVÉ DÉLKY 16800 MM
- ROZMĚR ZAKRÝVANÉ CELKOVÉ PLOCHY BEZ KASTLÍKU (š<sub>xv</sub>) 16800 x 1700 MM
- V SESTAVĚ CELKEM OSAŽENO 9 KS ŽALUZII, 5 KS MOTORŮ

- SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, KRYCÍ GALERIE A VODÍCÍCH LIŠT
- POHLEDOVÁ KRYCÍ GALERIE TYP 1, V. 250 MM,
- ŽALUZIE OSAŽENY V SESTAVĚ PŘED PROSKLENOU FASÁDOU (LOP)
- ŽALUZIE BUDOU POHÁNĚNÉ MOTORY, NAPÁJENÍ DLE PD ELEKTRO

OVLÁDÁNÍ ŽALUZII :

- OVLÁDÁNÍ ŽALUZII MOTORY VIZ.SCHÉMA, V NĚKTERÝCH PŘÍPÁDECH JEDEN MOTOR OVLÁDÁ DVĚ ŽALUZIE
- LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ ŽALUZII TLAČÍTKY OD VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI, POZICE DLE PD ELEKTRO
- NADŘÁZENÉ OVLÁDÁNÍ ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM–CENTRÁLNÍ SLUNEČNÍ A VĚTRNÉ AUTOMATIKY

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE (ROZMĚRY š x v):

033A – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5058a – 1KS

033B – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5058a – 1KS

033C – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5058a – 1KS

033D – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5059 – 1KS

033E – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5059 – 1KS

033F – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5061 – 1KS

033G – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5061 – 1KS

033H – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5063 – 1KS

033I – 1200 x 1700+200 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5063 – 1KS

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

ŽALUZIE – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

KASTLÍK – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ–DLE OKEN), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

VODÍCÍ LIŠTY, LANKA – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

PŘED PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT OKNA NA STAVBĚ, DÍLENSKOU DOKUMENTACI ŽALUZII NUTNO PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM NA STAVBĚ!!!