

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0191	NAPOJENÍ HLINÍKOVÝCH PROFILŮ (LOP) KE STĚŇĚ/SLOUPU – HL. NAPOJENÍ CCA 230 MM	I.FÁZE	BM -	BM 73	BM 77	BM 107	BM 55	BM 33	BM 33	BM 74	BM 452
		II.FÁZE	BM -	BM -	BM -	BM -	BM 17	BM 60	BM 74	BM -	BM 151

- PRO MÍSTA, KDE NENÍ MOŽNÉ PROVÉST OPLÁŠTĚNÍ Z OBOU STRAN SLOUPKU LOP
- ZE HLINÍKOVÉHO LAKOVANÉHO PLECHU TL. 2 MM – PŘETAŽEN PŘES SVISLÝ SLOUPEK LOP I STĚNU, KOTVENO MECHANICKY DO STĚNY, NA SLOUPKU LOP UMOŽNĚNA DILATACE
- PLECH PO VÝŠCE ZTUŽEN HLINÍKOVÝM U-PROFEM 30x30/2 MM, KE KRYCÍMU PLECHU LEPENO
- MEZI U-PROFEM A SLOUPKEM LOP MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PROSTOR PRO DILATAČNÍ POHYB FASÁDY
- BARVA KRYCÍHO PLECHU DLE BARVY NOSNÉ KCE LOP

POZNÁMKA:
MNOŽSTVÍ UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU

