


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0107	ŠKŘÍŇ DO NIK PRO OSAZENÍ HYDRANTU	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	49 ks
	1.FÁZE	7	8	6	8	6	4	4	6	1	
	– ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 700x700 MM, PARAPET 950 MM	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	10 ks
	– DVÍŘKA 2–KŘÍDLOVÁ 350+350x700 (parapet ve v.=950) MM	1	1	1	1	2	4	4	1	1	
	TECHNICKÁ SPECIFIKACE : – DVÍŘKA BEZRÁMOVÁ, PROSKLENÁ, DVOUKŘÍDLÁ, UCHYCENÁ NA BODOVÝCH TERČÍCH – DVÍŘKA BUDOU OZNAČENA SYMBOLEM HYDRANTU – VNITŘNÍ ČÁST NIKY VYPLECHOVANÁ NEREZOVÝM PLECHEM, HLOUBKA NIKY 300 MM, VČETNĚ LEMOVÁNÍ HRANY OTVORU V ÚROVNI STĚNY – VČETNĚ VYŘÍZNUTÍ KRUHOVÉHO OTVORU V KAŽDÉM KŘÍDLE PRO UMOŽNĚNÍ OTEVÍRÁNÍ A ZAPLOMBOVÁNÍ ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KALENÉ, VRSTVENÉ S FÓLÍÍ PVB, MLÉČNÉ, PÍSKOVANÉ, SE SYMBOLY HYDRANTU MATERIÁL : VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ POZNÁMKA : – PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ – PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT										
	POHLED NA SKŘÍŇKU BEZ DVÍŘEK (OBRAZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)										
	POHLED NA SKŘÍŇKU S DVÍŘKY (OBRAZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)	