

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ	
E61	<p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2050/3900 MM VÝŠKA PODHLEDU: 2600 MM / 2600 MM</p> <p>VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA, RÁMOVÝ SYSTÉM</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– STĚNA SLOŽENÁ Z JEDNOKŘÍDLÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ, BOČNÍHO SVĚTLÍKU, NADSVĚTLÍKU A PLNÉ VÝPLNĚ NAD PODHLEDEM</li><li>– BOČNÍ SVĚTLÍK A NADSVĚTLÍK PEVNĚ ZASKLENÝ</li><li>– ROZMĚRY A ČLENĚNÍ STĚNY DLE SCHÉMATA</li><li>– VČETNĚ VODOROVNÉHO ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU PRO NAPOJENÍ PODHLEDU</li></ul> <p><u>DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– PROSKLENÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ LEVÉ, BEZ PRAHU</li><li>– O MIN. PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 800/2100 MM</li><li>– KOVÁNÍ<ul style="list-style-type: none"><li>– HW SET 15.0</li><li>– ROZETOVÉ KOVÁNÍ</li><li>– KLIKA – KLIKA</li><li>– MECHANICKÝ ZÁMEK – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK</li><li>– OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY</li></ul></li></ul> <p><u>POPIS PROVOZU</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– OBOUSTRANNĚ OVLÁDANÉ KLIKOU</li></ul> <p><u>VÝPLNĚ</u> NADSVĚTLÍK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>TYP A1</b> – SKLO ČIRÉ<ul style="list-style-type: none"><li>– ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST</li></ul></li></ul> <p>DVEŘE A BOČNÍ SVĚTLÍKY</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>TYP A2</b> – SKLO ČIRÉ<ul style="list-style-type: none"><li>– ZASKLENÍ S POŽADAVKEM NA OCHRANU PŘED ÚRAZY</li></ul></li></ul> <p>– DVEŘNÍ KŘÍDLO VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO Š. 50 MM (ČTVERCE 35 x 50 MM 20 MM OD SEBE) – DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb.</p> <p>– PLNOPLOŠNÝ POLEP PEVNĚ ZASKLENÝCH VÝPLNÍ FÓLIÍ IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO DO VÝŠKY 1,1 M NAD PODLAHOU</p> <p>PROSTOR NAD PODHLEDEM</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>TYP B2</b> – SVĚŠENÁ SDK PŘÍČKA NAVAZUJÍCÍ NA PROSKLENOU AL STĚNU, TVOŘÍCÍ PŘEDĚL PROSTORŮ NAD PODHLEDEM</li></ul> <p><u>SOUČÁST DODÁVKY</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</li></ul> <p><u>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– DLE PD INTERIÉRU</li><li>– KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP</li></ul>	II.FÁZE	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1