

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

038

SESTAVA PŘEDOKENNÍCH FASÁDNÍCH ŽALUZIÍ S EL. OVLÁDÁNÍM, TYP 1 – LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ
VÝCHODNÍ FASÁDA 5.NP

- PRŮBĚŽNÁ KRYCÍ GALERIE CELKOVÉ DÉLKY 16800 MM
- ROZMĚR ZAKRÝVANÉ CELKOVÉ PLOCHY BEZ KASTLÍKU (šxv) 16800 x 1700 MM
- V SESTAVĚ CELKEM OSAZENO 9 KS ŽALUZIÍ, 5 KS MOTORŮ

- SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, KRYCÍ GALERIE A VODÍCÍCH LIŠŤ
- POHLEDOVÁ KRYCÍ GALERIE TYP 1, V. 250 MM,
- ŽALUZIE OSAZENY V SESTAVĚ PŘED PROSKLENOU FASÁDOU (LOP)
- ŽALUZIE BUDOU POHÁNĚNÉ MOTORY, NAPÁJENÍ DLE PD ELEKTRO

OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ :

- OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ MOTORY VIZ.SCHÉMA, V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH JEDEN MOTOR OVLÁDÁ DVĚ ŽALUZIE
- LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ TLAČÍTKY OD VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI, POZICE DLE PD ELEKTRO
- NADŘÁZENÉ OVLÁDÁNÍ ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM–CENTRÁLNÍ SLUNEČNÍ A VĚTRNÉ AUTOMATIKY

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE (ROZMĚRY š x v):

038A – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5157 – 1KS

038B – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5157 – 1KS

038C – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5157 – 1KS

038D – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5159 – 1KS

038E – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5159 – 1KS

038F – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5161 – 1KS

038G – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5161 – 1KS

038H – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5163 – 1KS

038I – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 5163 – 1KS

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

ŽALUZIE – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

KASTLÍK – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ–DLE OKEN), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

VODÍCÍ LIŠTY, LANKA – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

PŘED PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT OKNA NA STAVBĚ, DÍLENSKOU DOKUMENTACI ŽALUZIÍ NUTNO PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM NA STAVBĚ!!!