

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

043

SESTAVA PŘEDOKENNÍCH FASÁDNÍCH ŽALUZII S EL. OVLÁDÁNÍM, TYP 1 – LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ
ZÁPADNÍ FASÁDA 6.NP

- PRŮBĚŽNÁ KRYCÍ GALERIE CELKOVÉ DÉLKY 16800 MM
- ROZMĚR ZAKRÝVANÉ CELKOVÉ PLOCHY BEZ KASTLÍKU (š_{xv}) 16800 x 1700 MM
- V SESTAVĚ CELKEM OSAZENO 9 KS ŽALUZII, 5 KS MOTORŮ

- SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, KRYCÍ GALERIE A VODÍCÍCH LIŠŤ
- POHLEDOVÁ KRYCÍ GALERIE TYP 1, V. 250 MM,
- ŽALUZIE OSAZENY V SESTAVĚ PŘED PROSKLENOU FASÁDOU (LOP)
- ŽALUZIE BUDOU POHÁNĚNÉ MOTORY, NAPÁJENÍ DLE PD ELEKTRO

OVLÁDÁNÍ ŽALUZII :

- OVLÁDÁNÍ ŽALUZII MOTORY VIZ.SCHÉMA, V NĚKTERÝCH PŘÍPÁDECH JEDEN MOTOR OVLÁDÁ DVĚ ŽALUZIE
- LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ ŽALUZII TLAČÍTKY OD VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI, POZICE DLE PD ELEKTRO
- NADŘAZENÉ OVLÁDÁNÍ ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM-CENTRÁLNÍ SLUNEČNÍ A VĚTRNÉ AUTOMATIKY

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE (ROZMĚRY š x v):

043A – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 6057 – 1KS

043B – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 6057 – 1KS

043C – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 6057 – 1KS

043D – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 6059 – 1KS

043E – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 6059 – 1KS

043F – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 6061 – 1KS

043G – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 6061 – 1KS

043H – 2400 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 6063 – 1KS

043I – 1200 x 1700+250 MM, OVLÁDANÉ Z M.Č. 6063 – 1KS

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

ŽALUZIE – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

KASTLÍK – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ-DLE OKEN), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

VODÍCÍ LIŠTY, LANKA – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

PŘED PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT OKNA NA STAVBĚ, DÍLENSKOU DOKUMENTACI ŽALUZII NUTNO PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM NA STAVBĚ!!!