

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
(0162)	LEPENÉ TEXTY NA PROSKLENÉ/ PLNÉ DVEŘE (OZNAČENÍ PŘEVLEKACÍCH BOXŮ, BOXŮ JIP, DVEŘÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ APOD.); BAREVNÁ FÓLIE S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ; VÝCHOZÍ SCHÉMA A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU; KONEČNÉ PROVEDENÍ, FINÁLNÍ ZNĚNÍ TEXTŮ, POČET A UMÍSTĚNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU; POČET UDÁVÁN JAKO SET; VÝCHOZÍ SCHÉMA GRAFIKY A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU	I.FÁZE 104 KS
		II.FÁZE 14 KS
(0163)	CENTRÁLNÍ OBJEKTOVÁ INFORMAČNÍ TABULE; ORIENTAČNÍ CELKOVÉ ROZMĚRY CCA 3000x2000mm (3x DESKA CCA 1000x2000mm); NOSNÉ DESKY Z ČIRÉHO VRSTVENÉHO SKLA S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, TL. BUDE NAVRŽENA/ POSOUZENA ODBORNOU FIRMOU – SOUČÁST DODÁVKY, VEŠKERÁ GRAFIKA LEPENA Z DRUHÉ STRANY Z DŮVODU ZABRÁNĚNÍ JEJÍHO POŠKOZENÍ; PLNOPLOŠNÁ FOLIOVÁ GRAFIKA S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ (POZADÍ PÍSMO POKRÝVÁ CELOU PLOCHU NOSNÉHO PRVKU – PŘEDPOKLAD IMITACE PÍSKOVANÉHO SKLA), PÍSMO TYPOVĚ SHODNÉ S DVEŘNÍMI TABULKAMI, ZÁKLADNÍ ODSŤÍN RAL 9005 + DOPLŇKOVÉ BARVY; PŘESNÉ ZNĚNÍ TEXTŮ, ROZLOŽENÍ, BAREVNOST APOD. BUDE ŘEŠENO NA MÍRU DLE KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ UŽIVATELE V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU; KOTVENÍ SKEL PROVEDENO POMOCÍ KOVOVÝCH TERČŮ DO VERTIKÁLNÍCH NOSNÝCH PROFILŮ, MIN. 8ks/ Á DESKA, MATERIÁL MATNÝ NEREZ ALT. HLINÍK; SOUČÁSTÍ DODÁVKY 3ks VERTIKÁLNÍCH NOSNÝCH PROFILŮ Z NEREZOVÉ OCELI, Á ROZMĚR CCA 60x60/3mm, DÉLKA Á CCA 3825mm, KOTVENÉ MEZI KONSTRUKCI PODLAHY A STROPU; VČETNĚ VEŠKERÉ KOORDINACE S NAVAZUJÍCÍMI PROFESEMI, ZEJMÉNA STAVEBNÍ ČÁSTÍ; POČET UDÁVÁN JAKO SET; VÝCHOZÍ SCHÉMA GRAFIKY A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU	I.FÁZE 1 KS
		II.FÁZE 0 KS
(0164)	PODLAŽNÍ INFORMAČNÍ TABULE; ORIENTAČNÍ CELKOVÉ ROZMĚRY CCA 2050x1400mm (2x DESKA CCA 1000x1400mm); NOSNÉ DESKY Z ČIRÉHO VRSTVENÉHO SKLA S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, TL. BUDE NAVRŽENA/ POSOUZENA ODBORNOU FIRMOU – SOUČÁST DODÁVKY, VEŠKERÁ GRAFIKA LEPENA Z DRUHÉ STRANY Z DŮVODU ZABRÁNĚNÍ JEJÍHO POŠKOZENÍ; PLNOPLOŠNÁ FOLIOVÁ GRAFIKA S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ (POZADÍ PÍSMO POKRÝVÁ CELOU PLOCHU NOSNÉHO PRVKU – PŘEDPOKLAD IMITACE PÍSKOVANÉHO SKLA), PÍSMO TYPOVĚ SHODNÉ S DVEŘNÍMI TABULKAMI, ZÁKLADNÍ ODSŤÍN RAL 9005 + DOPLŇKOVÉ BARVY; ZOBRAZENO POUZE OBECNÉ SCHÉMA – PŘESNÉ ZNĚNÍ TEXTŮ, ROZLOŽENÍ, BAREVNOST APOD. BUDE ŘEŠENO NA MÍRU DLE KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ UŽIVATELE V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU; SYSTÉM VYNÁŠEN KOVOVÝMI DISTANČNÍMI TERČI – KOTVENO DO STĚNY OBJEKTU, MIN. 6ks/ Á DESKA, MATERIÁL MATNÝ NEREZ ALT. HLINÍK, DISTANCE OD STĚNY MIN. 20mm; POČET UDÁVÁN JAKO SET; VÝCHOZÍ SCHÉMA GRAFIKY A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU	I.FÁZE 33 KS
		II.FÁZE 11 KS