

OZNAČENÍ NA VÝKRESE		POPIS												
Z87b		I.FÁZE	P	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
			L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		II.FÁZE	P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

ROZMĚRY DVEŘÍ: 900+500/2100 MM
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 90 DP1 + C3

OCELOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ,
POLODRÁŽKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ,
OTOČNÉ, PLNÉ

- S PRAHEM – DEMONTOVATELNÝ VODOTĚSNÝ PRÁH V.150 MM
- POVRCH – PLECH LAKOVANÝ DLE VZORNÍKU RAL

KOVÁNÍ – HW SET 9.0

- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- KOULE – KLIKA
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
- MECHANICKÝ ZÁMEK – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK
- AUTOMATICKÁ DVEŘNÍ ZÁSTRČ
- POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEZNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**
- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

