

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ	
Z67a	ROZMĚRY: 900+900/2100 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 + C3 OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, POLODRÁŽKOVÉ – ZÁRUBEŇ OSAZENA DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 200 MM – VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚŘ – DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU BARVA: – DLE PD INTERIÉRU – KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP POZNÁMKA: – PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ	I.FÁZE	P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			L	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
		II.FÁZE	P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Z68 – Z69	NEOBSAZENO	I.FÁZE	P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		II.FÁZE	P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	