

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	$\sum$
Z86g	<p>ROZMĚRY DVEŘÍ: 1250+1250/3000 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 90 DP1 + C3</p> <p>OCELOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ, POLODRÁŽKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, SYMETRICKÉ, OTOČNÉ, PLNÉ            - BEZ PRAHU            - POVRCH – PLECH LAKOVANÝ DLE VZORNÍKU RAL</p> <p>KOVÁNÍ – HW SET 9.0            - ROZETOVÉ KOVÁNÍ            - KOULE – KLIKA            - OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY            - MECHANICKÝ ZÁMEK – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK            - AUTOMATICKÁ DVEŘNÍ ZÁSTRČ            - POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ</p> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:            - DLE PD INTERIÉRU            - KONEČNÝ Odstín a provedení musí odsouhlasit architekt GP</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p><b>- PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</li> <li>- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT</li> <li>- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBavenost VÝPLNĚ</li> <li>- PŘED PROVÁDĚníM BUDe PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNí DOKUMENTACE K ODSOUHLASENí</li> </ul>	I.FÁZE	P	1	—	—	—	—	—	—	—	1
			L	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		II.FÁZE	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			L	—	—	—	—	—	—	—	—	—

