

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	$\sum$
Z88g	<p>ROZMĚRY DVEŘÍ: 1000+1000/2100 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 90 DP1 + C3</p> <p>OCELOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ, POLODRÁŽKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, PLNÉ            - BEZ PRAHU            - POVRCH – PLECH LAKOVANÝ DLE VZORNÍKU RAL</p> <p>KOVÁNÍ – HW SET 9.0            - ROZETOVÉ KOVÁNÍ            - KOULE – KLIKA            - OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY            - MECHANICKÝ ZÁMEK – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK            - AUTOMATICKÁ DVEŘNÍ ZÁSTRČ            - POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ</p> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:            - DLE PD INTERIÉRU            - KONEČNÝ Odstín a provedení musí odsouhlasit architekt GP</p> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV</b></li> <li>- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIAŁU</li> <li>- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT</li> <li>- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ</li> <li>- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ</li> </ul>	I.FÁZE	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		II.FÁZE	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

