

Z98a

ROZMĚRY OTVORU: 2400/3200 MM
ROZMĚRY KŘÍDLA: 1100+1100/2100 MM
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ KŘÍDEL EI-SM 30 DP3+C3
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PEVNÉ ČÁSTI EI 30 DP1

– VÝPLŇ OSADIT AŽ PO NASTĚHOVÁNÍ TECHNOLOGIE DO STROJOVNY VZT

RÁMOVÉ OCELOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ, AKUSTICKÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, SYMETRICKÉ, OTOČNÉ, ČÁSTEČNĚ
PROSKLÍVNÉ

- BEZ PRAHU
- POVRCH – PLECH LAKOVANÝ DLE VZORNÍKU RAL
- SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ min. 32 dB, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU
- VČETNĚ PEVNÉ ČÁSTI NADEDVĚŘMI, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, AKUSTICKÁ, PEVNÁ ČÁST OPLÁŠTĚNA SDK DESKAMI

KOVÁNÍ – HW SET 13.0

- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- KOULE – KLIKA
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
- MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK
- AUTOMATICKÁ DVEŘNÍ ZÁSTRČ
- POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ

ZASKLENÍ:

- SKLO ČIRÉ
- TVAR SVISLÉHO PÁSKU U KLIKY V AKTIVNÍM KŘÍDLĚ
- NEROZBITNÉ SKLO – OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSTÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

**- PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEZNÁ SPECIFIKACE
NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**

- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ

DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

[illegible]