OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	∑
Z75a	ROZMĚRY: 900+500/2100 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ **EW 90 DP1 + C3**	I.FÁZE	P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			L	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3
		II.FÁZE	P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, POLODRÁŽKOVÉ
- ZÁRUBEŇ OSAZENA DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 250 MM
- VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚR
- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU

BARVA:
- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSTÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:
- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ