

penta		VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VIKTOR ŠLAPAL	VÝPRACOVÁL Ing.arch. Š. LEDVINKOVÁ	VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÉ VNITŘNÍ PBŘ	LIST 7
OZNAČENÍ NA VÝKRESÉ	POPIS					
Z61c	<p>ROZMĚRY: 900/2100 MM S POŽARNÍ ODOLNOSTÍ EI-Sm 30 DP3 + C3</p> <p>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, POLODRÁŽKOVÉ, KOUŘOTĚSNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> – ZÁRUBEŇ OSAZENA DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 200 MM – VČETNĚ TĚSNĚní A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚR – DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU <p>BARVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – DLE PD INTERIÉRU – KONEČNÝ Odstín A provedení musí odsouhlasit architekt GP <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV – PŘED prováděním bude projektantovi předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení 	I.FÁZE	P L	– 1 – 1 1 – – – –	1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP 8.NP	3 2
Z61d	<p>ROZMĚRY: 900/2100 MM S POŽARNÍ ODOLNOSTÍ EI-Sm 60 DP1 + C3</p> <p>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, POLODRÁŽKOVÉ, KOUŘOTĚSNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> – ZÁRUBEŇ OSAZENA DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 150 MM – VČETNĚ TĚSNĚní A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚR – DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU – VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ K NADPRAŽI OTVORU <p>BARVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – DLE PD INTERIÉRU – KONEČNÝ Odstín A provedení musí odsouhlasit architekt GP <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV – PŘED prováděním bude projektantovi předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení 	II.FÁZE	P L	– – – – 1 – – – –	1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP 8.NP	2 1