

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	$\sum$
Z85c	<p>ROZMĚRY DVEŘÍ: 900+600/2100 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 90 DP1 + C3</p> <p>OCELOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ, POLODRÁŽKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, PLNÉ - BEZ PRAHU - POVRCH - PLECH LAKOVANÝ DLE VZORNÍKU RAL</p> <p>KOVÁNÍ - HW SET 9.0 - ROZETOVÉ KOVÁNÍ - KOULE - KLIKA - OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY - MECHANICKÝ ZÁMEK - CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK - AUTOMATICKÁ DVEŘNÍ ZÁSTRČ - POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ</p> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ: - DLE PD INTERIÉRU - KONEČNÝ Odstín a provedení musí odsouhlasit architekt GP</p> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV</b></li> <li>- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</li> <li>- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT</li> <li>- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBavenost VÝPLNĚ</li> <li>- PŘED PROVÁDĚníM BUDÉ PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLENÍ</li> </ul>	I.FÁZE	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		II.FÁZE	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

